

1. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 aus Beton, mit integrierter Z-förmiger Guss-Zarge, Belastungsklasse A15 – F900 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert, Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar, Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle, Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501 – nicht brennbar, 100% recyclefähig mit U-A Kennzeichnung, Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
150 Nr. 0:	1000x248x240	86
150 Nr. 5-0:	1000x248x265	91
150 Nr. 10-0:	1000x248x290	96
150 Nr. 20-0:	1000x248x340	105
150 Nr. 1-10:	1000x248x245-290	87 - 95

2. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
150 Nr. 0:	500x248x240	43

3. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit senkrechter **Ablaufbohrung** DN 150 (Dm 186 mm), bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
150 Nr. 0:	1000x248x185	82
150 Nr. 5-0:	1000x248x210	86,8
150 Nr. 10-0:	1000x248x235	91,5
150 Nr. 20-0:	1000x248x285	101

4. **Abdeckungen** aus verzinktem Stahl oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung und **Schnellverschluss**, Belastungsklasse D400kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert
-

BG-CLASSIC SV **Gitterrost** NW 150, Stahl verzinkt
Kl. D400, MW 30/10, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt
Kl. D400, MW 30/10, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV **Guss-Stegrost** NW 150, Gusseisen EN-GJS
Kl. D400, SW 18/170, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV **Guss-Längstabrost** NW 150, Gusseisen EN-GJS
Kl. E600, MW 27/13, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

5. **Abdeckungen** aus Gusseisen mit integrierter Längsverschubsicherung, **inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach**, Belastungsklasse E600kN – F900kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert
-

BG-CLASSIC **Guss-Längstabrost** NW 150, Gusseisen EN-GJS
Kl. E600, MW 27/13, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC **Guss-Stegrost** NW 150, Gusseisen EN-GJS
Kl. F900, SW 15/75, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Optionales Zubehör Abdeckungen:

SET-Verschraubungsmaterial für Gitterrost
Stahl, verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste
Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

6. **Sinkkasten** BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 aus Beton
mit integrierter Zarge aus Gusseisen
Ablauf: RDS DN 150
Länge 500 mm / Breite 261 mm / Höhe 690 mm
Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Gewicht: 95 kg

7. **Schlammmeimer** zu Sinkkasten, Kunststoff
Gewicht: 0,7 kg

8. **Geruchsverschluss** aus PVC-Kanalbögen DN 150/87°, Kunststoff
Gewicht: 3,9 kg

9. **Forsheda-Dichtung** für Bodenablauf DN 150, Elastomer
Gewicht: 0,5 kg

10. **Stirnplatte** geschlossen aus verz. Stahl
Gewicht: 0,6 kg

11. **Endplatte mit Ablauf** DN 150 aus verz. Stahl
Gewicht: 0,7 kg
