

Ausschreibungstext: BG-FILCOTEN spot



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

1. BG-FILCOTEN spot **Hofablauf** aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)
inkl. Schlammemeier, Geruchsverschluss und Ablauföffnung DN 100 (KG-Muffe).

Gitterrost MW 25/12,5 aus Stahl verzinkt, mit fiX-Verschluss, PKW-befahrbar.

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE),
Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,
100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,
Liefen und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

LxBxH: 300x300x419 mm

Gewicht: 21,5 kg



-
2. BG-FILCOTEN spot **Hofablauf** wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch
inkl. Gussaufsatzrahmen und Gitterrost MW 25/12,5 aus Stahl verzinkt, mit fiX-Verschluss, B125 kN.

LxBxH: 300x300x450 mm

Gewicht: 24,8 kg

-
3. BG-FILCOTEN spot **Hofablauf** wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch
inkl. Gussaufsatzrahmen und Gussrost aus Gusseisen EN-GJS, Radial-Design, mit fiX-Verschluss, B125 kN.

LxBxH: 300x300x450 mm

Gewicht: 26,7 kg

-
4. **Aufsatzelement** für BG-FILCOTEN spot Hofablauf
zur Vergrößerung des Fassungsvermögens

LxBxH: 300x300x276 mm

Gewicht: 12,3 kg

-
5. **Aufsatzelement inkl. Bohrung** Dm 122 mm für BG-FILCOTEN spot Hofablauf
zur Einleitung z.B. eines Dachablaufes

LxBxH: 300x300x276 mm

Gewicht: 11,4 kg