



1. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** BG-CLASSIC BGZ-S NW 300 aus Beton, mit integrierter Z-förmiger Guss-Zarge, Belastungsklasse A15 – F900 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert, Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar, Baulänge 1000 (2500) mm, ohne Sohlgefälle, Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501 – nicht brennbar, 100% recyclefähig mit U-A Kennzeichnung, Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
300 Nr. 0:	1000x399x395	169
300 BH 700:	2500x394x700	671
300 BH 700:	1000x394x700	269

2. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit senkrechter **Ablaufbohrung** DN 200 (Dm 226 mm)

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
300 Nr. 0:	1000x399x395	162
300 BH 700:	1000x394x700	258

3. **Abdeckungen** aus verzinktem Stahl oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung und **Schnellverschluss**, Belastungsklasse C250kN – E600kN, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert
-

BG-CLASSIC SV **Gitterrost** NW 300, Stahl verzinkt
Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 300, Stahl verzinkt
Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV **Guss-Stegrost** NW 300, Gusseisen EN-GJS
Kl. D400, SW 18/150, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV **Guss-Längstabrost** NW 300, Gusseisen EN-GJS
Kl. E600, MW 25/14, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert

4. **Abdeckungen** aus Gusseisen mit integrierter Längsverschubsicherung, **inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach**, Belastungsklasse E600kN – F900kN, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert
-

BG-CLASSIC **Guss-Längstabrost** NW 300, Gusseisen EN-GJS
Kl. E600, MW 25/14, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC **Guss-Stegrost** NW 300, Gusseisen EN-GJS
Kl. F900, SW 16/148, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß ENI 433 – CE-zertifiziert

Optionales Zubehör Abdeckungen:

SET-Verschraubungsmaterial für Gitterrost
Stahl, verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste
Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

5. **Sinkkasten** BG-CLASSIC BGZ-S NW 300 aus Beton, 2-teilig
mit integrierter Zarge aus Gusseisen
Ablauf: RDS DN 200
Länge 550 mm / Breite 565 mm / Höhe 990 mm
Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Gewicht: 214 kg

6. **Schlammmeimer** zu Sinkkasten, Stahl verzinkt
Gewicht: 3,2 kg

7. **Geruchsverschluss** aus PVC-Kanalbögen DN 200/87°, Kunststoff
Gewicht: 7,4 kg

8. **Forsheda-Dichtung** für Bodenablauf DN 200, Elastomer
Gewicht: 0,6 kg

9. **Stirnplatte** geschlossen aus verz. Stahl
Gewicht: 1,3 kg

10. **Endplatte mit Ablauf** DN 200 aus verz. Stahl
Gewicht: 1,2 kg
