




č. DoP-174-BG

V5



BG-FILCOTEN®

1. 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Rošty a prekrytia z ocele pre odvodňovacie žľaby z betónu - FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) pre dopravné plochy podľa EN 1433													
2. Typ, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	BG-FILCOTEN® pro Kl. D 400													
Typ žľabu:	Artiklové číslo podľa aktuálne platnej brožúry / cenníka:													
pro NW 100: pro NW 150: pro NW 200:	17010226, 17010227, 17010326, 17010327 17015226, 17015227, 17015326, 17015327 17020226, 17020227, 17020326, 17020327													
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou tech-nickou špecifikáciou:	Rošty a prekrytia, ktoré sú integrované do líniového odvodnenia.													
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	BG-Graspointner GmbH Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303 E-Mail: office@bg-graspointner.com													
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	neuplatňuje sa													
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 3													
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Notifikovaná inštitúcia [NB-Nr. 1661] <u>ÖÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH</u> <u>Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding</u> vypracované na základe skúšky typu odvodňovacieho žľabu a uskutočnených skúšok spoločnosti BG-Graspointner podľa požiadaviek normy.													
8. Deklarované parametre:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 1402 647 1435">Podstatné vlastnosti</th> <th data-bbox="647 1402 1070 1435">Deklarované parametre</th> <th data-bbox="1070 1402 1513 1435">Harmonizovaná technická špecifikácia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 1453 647 1503">Vodotesnosť - Spojenie prvkov</td> <td data-bbox="647 1453 1070 1503">NPD</td> <td data-bbox="1070 1453 1513 1659" rowspan="4">EN 1433:2002/A1:2005</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1503 647 1552">Nosnosť - maximálne zaťaženie</td> <td data-bbox="647 1503 1070 1552">Kl. D 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1552 647 1601">Deformácia pri zaťažení - trvalá deformácia</td> <td data-bbox="647 1552 1070 1601">Kl. D 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1601 647 1659">Odolnosť voči poveternostným vplyvom</td> <td data-bbox="647 1601 1070 1659">NPD</td> </tr> </tbody> </table>		Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	Vodotesnosť - Spojenie prvkov	NPD	EN 1433:2002/A1:2005	Nosnosť - maximálne zaťaženie	Kl. D 400	Deformácia pri zaťažení - trvalá deformácia	Kl. D 400	Odolnosť voči poveternostným vplyvom	NPD
Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia												
Vodotesnosť - Spojenie prvkov	NPD	EN 1433:2002/A1:2005												
Nosnosť - maximálne zaťaženie	Kl. D 400													
Deformácia pri zaťažení - trvalá deformácia	Kl. D 400													
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	NPD													
9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4:	Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:	 GRASPOINTNER Sustainable innovation. BG-Graspointner GmbH A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39 Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com Günther Baumgartner, COO (meno a funkcia)												
	Oberwang, 30.08.2023 (miesto a dátum vydania)													