

1. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 aus Beton, mit integrierter Z-förmiger Guss-Zarge, Belastungsklasse A15 – F900 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert, Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar, Baulänge 1000 (2500) mm, ohne Sohlgefälle, Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501 – nicht brennbar, 100% recyclefähig mit U-A Kennzeichnung, Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
500 Nr. 0:	1000x620x625	360
500 Nr. 0:	2500x620x625	880

2. **Schwerlast-Entwässerungsrinne** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit senkrechter **Ablaufbohrung** DN 200 (Dm 226 mm)

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]
500 Nr. 0:	1000x620x625	353

3. **Abdeckungen** aus Gusseisen mit integrierter Längsverschubsicherung, **inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach**, Belastungsklasse D400kN – F900kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC **Guss-Stegrost** NW 500, Gusseisen EN-GJS  
Kl. D400, SW 18/248, Länge 500 mm  
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC **Guss-Stegrost** NW 500, Gusseisen EN-GJS  
Kl. E600, SW 18/248, Länge 500 mm  
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC **Guss-Stegrost** NW 500, Gusseisen EN-GJS  
Kl. F900, SW 20/170, Länge 500 mm  
mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Optionales Zubehör Abdeckungen:

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste  
Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

4. **Forsheda-Dichtung** für Bodenablauf DN 200, Elastomer  
Gewicht: 0,6 kg

5. **Stirnplatte** geschlossen aus verz. Stahl  
Gewicht: 3,1 kg

6. **Endplatte mit Ablauf** DN 200 aus verz. Stahl  
Gewicht: 3,1 kg