

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

237	Kanalisationen und Entwässerungen	
500	Rinnen und Kanäle	
510	Rinnen und Schalen	
.800	Produktenachweis	
.810	Rinnen und Schalen	
	.31	BG FILCOTEN® Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) BG-Graspointner AG, 3250 Lyss Tel.: 032 387 37 70 office.ch@bg-graspointner.com
511	Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen Sowie Mehrleistungen und Schnitte. Inkl. Materiallieferungen	
.100	Rinnen und Abdeckungen verlegen, horizontal und im Gefälle	
.110	Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle	
.111	01	Rinne ohne Gefälle m
	02	Hochleistungsbeton
	03	BG FILCOTEN® pro
	04	A15-E600 nach EN1433
	05	Rinnenbreite NW 100
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 142 mm / Nr. 0 Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10610100 / mit 10610170
.112	01	Rinne ohne Gefälle m
	02	Hochleistungsbeton
	03	BG FILCOTEN® pro
	04	A15-E600 nach EN1433
	05	Rinnenbreite NW 100
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 142 mm / Nr. 0 Rinnenlänge 500 mm ohne Ablaufbohrung Art. Nr. 10610180
.113	01	Rinne ohne Gefälle m
	02	Hochleistungsbeton
	03	BG FILCOTEN® pro
	04	A15-E600 nach EN1433
	05	Rinnenbreite NW 100
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 170 mm / Nr. 5-0 Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10610161 / mit 10610171

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

.114	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® pro	
	04	A15-E600 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 170 mm / Nr. 5-0 Rinnenlänge 500 mm für Ablaufbohrung Art. Nr. 10610181	
.115	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® pro	
	04	A15-E600 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 195 mm / Nr. 10-0 Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10610162 / mit 10610172	
.116	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® pro	
	04	A15-E600 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 195 mm / Nr. 10-0 Rinnenlänge 500 mm ohne Ablaufbohrung Art. Nr. 10610182	
.117	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® pro	
	04	A15-E600 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 245 mm / Nr. 20-0 Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10610164 / mit 10610174	
511.120		Rinnen mit rinneneigenem Gefälle	
.121	01	Rinne mit Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® pro	
	04	A15-E600 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Rinnengefälle 0.5 % Zarge Guss 6 mm Bauhöhe 145 - 190 mm / Nr. 1-10 Rinnenlänge 1000 mm Art. Nr. 10610101-110	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen

.210 Stegroste / Lochroste

.211	01	Stegroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite mm 8/80 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010206 / 17010207	
.212	01	Stegroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 8/80 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010306 / 17010307	
.213	01	Lochroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Lochdurchmesser 6.0 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010228 / 17010229	
.214	01	Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Lochdurchmesser 6.0 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010328 / 17010329	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.220

Gitterroste

.221	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010222 / 17010223	
.222	01	Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010322 / 17010323	
.223	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 25/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010226 / 17010227	
.224	01	Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010326 / 17010327	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.230

Gussroste

.231	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 29/13 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010101	
.232	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 29/6 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010106	
.233	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 29/13 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010104	
.234	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 28/9 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010110	
.235	01	Stegrost, Gusseisen	m
	02	Klasse E600	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 14/100 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010105	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

.236	01	Designrost «KIARO», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010183	
.237	01	Designrost «VIA», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010184	
.238	01	Designrost «RIVER», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 8 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010185	
.239	01	Designrost «VILLE», Gusseisen	m
	02	Klasse E600	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010180	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

.241	01	Stegrost, Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	4-fach verschraubbar (nur mit Gusszarge)	
		Schlitzweite 14/100 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010108	
.242	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse E600	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	4-fach verschraubbar (nur mit Gusszarge)	
		Maschenweite 22/13 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010103	

EntwässerungstechnikAusschreibungstexte

511.250**Kunststoffroste**

.251	01	Designrost COMBee, Kunststoff PA6	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Lochdurchmesser 7.3 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010402	
.252	01	Stegrost, Kunststoff PA6	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 122 mm	
	06	mit fix-Verschluss Schlitzweite mm 8/40 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17010404	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.260		Schlitzaufsätze Stahl verzinkt	
.261	01	Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm	
		Bauhöhe 103 mm	
		Schlitzhöhe 80 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Art. Nr. 17110237 / 17110238	
.262	01	Revisionsschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt	St.
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm	
		Bauhöhe 103 mm	
		Schlitzhöhe 80 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Art. Nr. 17110297	
.263	01	Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Art. Nr. 17110243 / 17110244	
.264	01	Revisionsschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Art. Nr. 17110281	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

.265	01	Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm	
.266		Schlitzhöhe 110 mm	St.
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Art. Nr. 17110204 / 17110205	
	01	Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt	
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Art. Nr. 17110206	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.270	Schlitzaufsätze Edelstahl V2A / 1.4301		
.271	01	Schlitzaufsatz asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Art. Nr. 17110343 / 17110344	
.272	01	Revisionsschacht asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Art. Nr. 17110381	
.273	01	Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Art. Nr. 17110310 / 17110311	
.274	01	Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm	
		Schlitzhöhe 110 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Art. Nr. 17110312	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

.275	01	Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17110304 / 17110305	
.276	01	Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17110306	
.277	01	Schlitzaufsatz 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17110307 / 17110308	
.278	01	Revisionsschacht 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 123 mm	
	06	Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17110309	



Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.290**Rosthaken**

.291	01	Abhebegriffe für Revisionsschacht-Abdeckung	St.
	02	Bedarf 2 St.	
	03	Kunststoff	
	04	zu Pos.	
		Art. Nr. 13399	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**.310 für Rostarretierungen**

.311	01	2-Phasen-Aufsatzelement für pro G	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Gusseisen	
	04	zu Pos.	
	05	Rinne wird um 30 mm erhöht, l=500mm Art. Nr. 60201	
.312	01	Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung Art. Nr. 32087	
.313	01	Verschraubungsmaterial für Längsstabrost	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Stahl, verzinkt	
	04	zu Pos.	
	05	Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung Art. Nr. 32103	
.314	01	Verschraubungsmaterial für Längsstabrost	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung Art. Nr. 32109	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.320 für Stirnwände

.321	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Stahl verzinkt	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19010230	
.322	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Edelstahl V2A / 1.4301	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19010330	
.323	01	Stirn- bzw. Endplatte, DN 100	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Kunststoff	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19010400	



Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden

.331	01	Art	St.
	02	Marke, Typ	
	03	Material	
	04	zu Pos.	
	05	Weiteres	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz

.341	01	Sinkkasten	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Hochleistungsbeton	
	04	zu Pos.	
	05	Zarge Guss 6 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Bauhöhe 600 mm	
		Inkl. KG Muffe DN 100	
		Inkl. Kunststoff-Schlammeimer	
		Art. Nr. 10610192	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.350		für Geruchverschlüsse von Ausläufen	
.351	01	Geruchverschluss für Bodenablauf DN 100	St.
	02	BG-FILCOTEN®	
	03	PVC	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 30019	
.352	01	Geruchverschluss zu Sinkkasten DN 100	St.
	02	BG-FILCOTEN®	
	03	PVC	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 30056	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.360**Abdichtung von Rinnenfugen**

.361	01	Voranstrich / Primer	St.
	02	Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose	
	05	Art. Nr. 31302	
.362	01	Trennband 9x2 mm	St.
	02	25m/Rolle	
	05	Art. Nr. 31206	
.363	01	Dichtmasse 1K, Standard, betongrau	St.
	02	Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel	
	05	Art. Nr. 31300	
.364	01	Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau	St.
	02	Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel	
	05	Art. Nr. 31301	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.370**Montagestützen**

.371	01	Montagestütze für Rinnen NW 100	St.
	02	Höhe max. 30 cm	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 60500065	
.372	01	Montagestütze für Rinnen NW 100	St.
	02	Höhe max. 50 cm	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 60500082	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.380**Bauzeitabdeckungen**

.381	01	Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz	m
	02	SW 12mm und 2x6mm, l=1000mm	
	03	Holz	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 37962	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

.411	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	

.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen

.421	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	

.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen

.431	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	

.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen

.441	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	