
Entwässerungstechnik
Ausschreibungstexte

237		Kanalisationen und Entwässerungen	
500		Rinnen und Kanäle	
510		Rinnen und Schalen	
.800		Produktenachweis	
.810		Rinnen und Schalen	
	.31	BG FILCOTEN® Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) BG-Graspointner AG, 3250 Lyss Tel.: 032 387 37 70 office.ch@bg-graspointner.com	
511		Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen Sowie Mehrleistungen und Schnitte. Inkl. Materiallieferungen	
.100		Rinnen und Abdeckungen verlegen, horizontal und im Gefälle	
.110		Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle	
.111	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® tec	
	04	A15-C250 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 150	
	06	Zarge Stahl verzinkt 4 mm Bauhöhe 190 mm / Nr. 0 Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10415200 / mit 10415270	
.112	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® tec	
	04	A15-C250 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Stahl verzinkt 4 mm Bauhöhe 190 mm / Nr. 0 Rinnenlänge 500 mm ohne Ablaufbohrung Art. Nr. 10415250	
.113	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® tec	
	04	A15- C250 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Stahl verzinkt 4 mm Bauhöhe 240 mm / Nr. 10-0 Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. 10415262 / mit 10415272	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

.114	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® tec	
	04	A15- C250 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 100	
	06	Zarge Stahl verzinkt 4 mm Bauhöhe 240 mm / Nr. 10-0 Rinnenlänge 500 mm für Ablaufbohrung Art. Nr. 10415252	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.200		Abdeckungen zu Rinnen versetzen	
.210		Stegroste	
.211	01	Lochroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Lochdurchmesser 6.0 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Bauhöhe 20 mm	
		Art. Nr. 17015228 / 17015229	
.212	01	Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Lochdurchmesser 6.0 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Bauhöhe 20 mm	
		Art. Nr. 17015328 / 17015329	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

.220	Gitterroste		
.221	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN® tec	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015220 / 17015221	
.222	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® tec	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015222 / 17015223	
.223	01	Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015322 / 17015323	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.230	Gussroste		
.231	01	Stegrost, Gusseisen	m
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN® tec	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 10/100 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015111	
.232	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse C125	
	03	BG-FILCOTEN® tec	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Maschenweite 29/13 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015101	
.233	01	Designrost «KIARO», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015183	
.234	01	Designrost «VIA», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015184	
.235	01	Designrost «RIVER», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss Schlitzweite 8 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17015185	



Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

.236	01	Designrost «VILLE», Gusseisen	m
	02	Klasse E600	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 172 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Schlitzweite 7 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Bauhöhe 20 mm	
		Art. Nr. 17015180	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.260		Schlitzaufsätze Stahl verzinkt	
.261	01	Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17115243 / 17115244	
.262	01	Revisionschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17115281	
.263	01	Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17116204 / 17116205	
.264	01	Revisionschacht 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17116206	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.270		Schlitzaufsätze Edelstahl V2A / 1.4301	
.271	01	Schlitzaufsatz asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17115343 / 17115344	
.272	01	Revisionschacht asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 12.5 mm Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17115381	
.273	01	Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17116304 / 17116305	
.274	01	Revisionschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof Bauhöhe 143 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17116306	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

.275	01	Schlitzaufsatz 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Art. Nr. 17116307 / 17116308	
.276	01	Revisionsschacht 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN®	
	04	zu Pos.	
	05	Breite 173 mm	
	06	Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof	
		Bauhöhe 133 mm Schlitzhöhe 110 mm Baulänge 500 mm Art. Nr. 17116309	



Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.290

Rosthaken

.291	01	Abhebegriffe für Revisionsschacht-Abdeckung	St.
	02	Bedarf 2 St.	
	03	Kunststoff	
	04	zu Pos.	
		Art. Nr. 13399	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**.310 für Rostarretierungen**

.311	01	Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung Art. Nr. 32088	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.320	für Stirnwände		
.321	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	Stahl verzinkt	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19015230	
.322	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	Edelstahl V2A / 1.4301	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19015330	
.323	01	Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	Stahl verzinkt	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19015231	
.324	01	Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	Edelstahl V2A / 1.4301	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19015331	



Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden

.331	01	Art	St.
	02	Marke, Typ	
	03	Material	
	04	zu Pos.	
	05	Weiteres	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz

.341	01	Sinkkasten	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	Hochleistungsbeton	
	04	zu Pos.	
	05	Zarge Stahl verzinkt	
		Baulänge 500 mm	
		Bauhöhe 650 mm	
		Inkl. KG Muffe DN 150	
		Inkl. Kunststoff-Schlammeimer	
		Art. Nr. 10415292	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.350		für Geruchverschlüsse von Ausläufen	
.351	01	Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 150	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	PVC	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 30030	
.352	01	Geruchverschluss zu Sinkkasten DN 150	St.
	02	BG-FILCOTEN® tec	
	03	PVC	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 30057	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.360		Abdichtung von Rinnenfugen	
.361	01	Voranstrich / Primer	St.
	02	Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose	
	05	Art. Nr. 31302	
.362	01	Dichtmasse 1K, Standard, betongrau	St.
	02	Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel	
	05	Art. Nr. 31300	
.363	01	Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau	St.
	02	Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel	
	05	Art. Nr. 31301	



Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.370

Montagestützen

.371	01	Montagestütze für Rinnen NW 150	St.
	02	Höhe max. 30 cm	
	03	Stahl	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. S10294	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.380**Bauzeitabdeckungen**

.381	01	Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz	m
	02	SW 12mm und 2x6mm, l=1000mm	
	03	Holz	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 37962	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.400		Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen	
.410		rechtwinklige Schnitte bei Rinnen	
.411	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	
.420		rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen	
.421	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	
.430		schiefwinklige Schnitte bei Rinnen	
.431	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	
.440		schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen	
.441	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	