

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

237	Kanalisationen und Entwässerungen	
500	Rinnen und Kanäle	
510	Rinnen und Schalen	
.800	Produktenachweis	
.810	Rinnen und Schalen	
	.31	BG FILCOTEN® Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) BG-Graspointner AG, 3250 Lyss Tel.: 032 387 37 70 office.ch@bg-graspointner.com
511	Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen Sowie Mehrleistungen und Schnitte. Inkl. Materiallieferungen	
.100	Rinnen und Abdeckungen verlegen, horizontal und im Gefälle	
.110	Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle	
.111	01	Rinne ohne Gefälle m
	02	Hochleistungsbeton
	03	BG FILCOTEN® pro
	04	A15-E600 nach EN1433
	05	Rinnenbreite NW 200
	06	Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm Bauhöhe 100 mm Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10520302 / mit 10520372
.112	01	Rinne ohne Gefälle m
	02	Hochleistungsbeton
	03	BG FILCOTEN® pro
	04	A15-E600 nach EN1433
	05	Rinnenbreite NW 200
	06	Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm Bauhöhe 120 mm Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. ohne 10520300 / mit 10520370

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen

.210 Stegroste

.211	01	Lochroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Lochdurchmesser 6.0 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Bauhöhe 20 mm	
		Art. Nr. 17020228 / 17020229	
.212	01	Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Lochdurchmesser 6.0 mm	
		Baulänge 1000 mm / 500 mm	
		Bauhöhe 20 mm	
		Art. Nr. 17020328 / 17020329	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.220

Gitterroste

.221	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020222 / 17020223	
.222	01	Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301	m
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020322 / 17020323	
.223	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite mm 25/10 mm Baulänge 1000 mm / 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020226 / 17020227	

EntwässerungstechnikAusschreibungstexte

511.230**Gussroste**

.231	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse C125	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 29/13 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020101	
.232	01	Längsstabrost, Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 29/13 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020104	
.234	01	Stegrost, Gusseisen	m
	02	Klasse E600	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fix-Verschluss Maschenweite 14/200 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020105	

Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

.235	01	Designrost «KIARO», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020183	
.236	01	Designrost «VIA», Gusseisen	m
	02	Klasse D400	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020184	
.237	01	Designrost «VILLE», Gusseisen	m
	02	Klasse E600	
	03	BG-FILCOTEN® pro	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 222 mm	
	06	mit fiX-Verschluss	
		Schlitzweite 7 mm Baulänge 500 mm Bauhöhe 20 mm Art. Nr. 17020180	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**.310 für Rostarretierungen**

- | | | | |
|------|----|---|-----|
| .311 | 01 | Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung | St. |
| | 02 | BG-FILCOTEN® pro | |
| | 03 | Edelstahl V2A | |
| | 04 | zu Pos. | |
| | 05 | Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung | |
| | | Art. Nr. 32089 | |



Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.320 für Stirnwände

.321	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Stahl verzinkt	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19015200	
.322	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Edelstahl V2A / 1.4301	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 19015300	



Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden

.331	01	Art	St.
	02	Marke, Typ	
	03	Material	
	04	zu Pos.	
	05	Weiteres	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz

.341	01	Sinkkasten	St.
	02	BG-FILCOTEN® pro	
	03	Hochleistungsbeton	
	04	zu Pos.	
	05	Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm	
		Baulänge 500 mm	
		Bauhöhe 750 mm	
		Inkl. KG Muffe DN 150	
		Inkl. Kuststoff-Schlammeimer	
		Art. Nr. 10620392	



Entwässerungstechnik

Ausschreibungstexte

511.350	für Geruchverschlüsse von Ausläufen		
.351	01	Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 200	St.
	02	BG-FILCOTEN®	
	03	PVC	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 30040	

Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.360**Abdichtung von Rinnenfugen**

.361	01	Voranstrich / Primer	St.
	02	Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose	
	05	Art. Nr. 31302	
.362	01	Trennband 9x2 mm	St.
	02	25m/Rolle	
	05	Art. Nr. 31206	
.363	01	Dichtmasse 1K, Standard, betongrau	St.
	02	Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel	
	05	Art. Nr. 31300	
.364	01	Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau	St.
	02	Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel	
	05	Art. Nr. 31301	



Entwässerungstechnik**Ausschreibungstexte**

511.370**Montagestützen**

.371	01	Montagestütze für Rinnen NW 200	St.
	02	Höhe max.	
	03	Stahl	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr.	

Entwässerungstechnik
Ausschreibungstexte**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen****.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

.411	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	

.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen

.421	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	

.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen

.431	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	

.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen

.441	01	Material	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	