

---

**Entwässerungstechnik**
**Ausschreibungstexte**


---

<b>237</b>		<b>Kanalisationen und Entwässerungen</b>	
<b>500</b>		<b>Rinnen und Kanäle</b>	
<b>510</b>		<b>Rinnen und Schalen</b>	
<b>.800</b>		<b>Produktenachweis</b>	
<b>.810</b>		<b>Rinnen und Schalen</b>	
	.31	BG FILCOTEN® Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) BG-Graspointner AG, 3250 Lyss Tel.: 032 387 37 70 office.ch@bg-graspointner.com	
<b>511</b>		<b>Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen Sowie Mehrleistungen und Schnitte. Inkl. Materiallieferungen</b>	
<b>.100</b>		<b>Rinnen und Abdeckungen verlegen, horizontal und im Gefälle</b>	
<b>.110</b>		<b>Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle</b>	
.111	01	Rinne ohne Gefälle	m
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® parkline	
	04	A15-C250 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 150	
	06	Bauhöhe 35 mm Rinnenlänge 1000 mm ohne / mit Ablaufbohrung Art. Nr. 12515005 / <a href="#">12515075</a>	
.112	01	Kreuzungselement	St.
	02	Hochleistungsbeton	
	03	BG FILCOTEN® parkline	
	04	A15-C250 nach EN1433	
	05	Rinnenbreite NW 150	
	06	Bauhöhe 35 mm Rinnenlänge 150 mm Art. Nr. 12515084	



---

**Entwässerungstechnik**

**Ausschreibungstexte**

---

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

**511.320 für Stirnwände**

.321	01	Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf	St.
	02	BG-FILCOTEN® parkline	
	03	Edelstahl V2A / 1.4301	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 12515385	

---

**Entwässerungstechnik**
**Ausschreibungstexte**


---

<b>511.340</b>		<b>für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz</b>	
.341	01	Pumpensumpf	St.
	02	BG-FILCOTEN® spot-p	
	03	Hochleistungsbeton	
	04	zu Pos.	
	05	Abmessungen 440 / 440 mm Bauhöhe 500 mm Art. Nr. 14140000	
.342	01	Gitterroste, Stahl verzinkt	St.
	02	PKW-befahrbar	
	03	BG-FILCOTEN® spot-p	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 400 mm	
	06	verschraubbar Maschenweite mm 30/30 mm Baulänge 400 mm Bauhöhe 30 mm Art. Nr. 17540201	
.343	01	Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301	St.
	02	Klasse B125	
	03	BG-FILCOTEN® spot-p	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 400 mm	
	06	verschraubbar Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 400 mm Bauhöhe 30 mm Art. Nr. 20700301	
.344	01	Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301	St.
	02	Klasse C250	
	03	BG-FILCOTEN® spot-p	
	04	zu Pos.	
	05	Rostbreite 400 mm	
	06	verschraubbar Maschenweite mm 30/10 mm Baulänge 400 mm Bauhöhe 30 mm Art. Nr. 20700302	
.345	01	Aufpreis Bohrung in Pumpensumpf DN 100 ( 138 mm)	St.
		Art. Nr. 30080	
.346	01	Forsheda-Dichtung DN 100 für Pumpensumpf	St.
		Art. Nr. 31310	
.347	01	Verschraubungsmaterial für Gitterrost	St.
	02	BG-FILCOTEN® spot-p	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung Art. Nr. 32108	



---

**Entwässerungstechnik**

**Ausschreibungstexte**

---

**511.350**

**Ablaufabdeckungen**

.351	01	Ablaufabdeckung Doppelsteg	St.
	02	BG-FILCOTEN® parkline	
	03	Edelstahl V2A / 1.4301	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 12515383	

---

**Entwässerungstechnik****Ausschreibungstexte**

---

**511.370****Montagestützen**

.371	01	Montagestütze für Rinnen NW 100	St.
	02	Höhe max. 30 cm	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 60500065	
.372	01	Montagestütze für Rinnen NW 100	St.
	02	Höhe max. 50 cm	
	03	Edelstahl V2A	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 60500082	



---

**Entwässerungstechnik**

**Ausschreibungstexte**

---

**511.380**

**Bauzeitabdeckungen**

.381	01	Bauzeitabdeckung für parkline	m
	02	150 / 14 mm, l=1000mm	
	03	Stahl verzinkt	
	04	zu Pos.	
	05	Art. Nr. 12515291	



---

**Entwässerungstechnik**

**Ausschreibungstexte**

---

**511.390**

**Reinigungsmaterial**

.391	01	Reinigungsrechen (ohne Stiel ) für parkline	m
	02	Edelstahl V2A / 1.4301	
	03	Art. Nr. 12515392	



**Entwässerungstechnik**

**Ausschreibungstexte**

<b>511.400</b>		<b>Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen</b>	
<b>.410</b>		<b>rechtwinklige Schnitte bei Rinnen</b>	
.411	01	Beton	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	
<b>.430</b>		<b>schiefwinklige Schnitte bei Rinnen</b>	
.431	01	Beton	St.
	02	zu Pos	
	03	Weiteres	