

1. **Afwateringsgoot** BG-FILCOTEN light mini NW 150 van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)
Belastingsklasse A15 – C250 kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd,
Gootverbinding met veiligheidsvoeg, afdichtbaar,
lengte 1000 mm, zonder verval,
Bouwbiologisch onderzocht en aanbevolen door IBR (Instituut voor Baubiologie Rosenheim, DE)
Bouwmaterialaalklasse (brandklasse) A1 volgens EN13501 – niet ontvlambaar,
100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,
Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.



NW/nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Milieu prestatie indicator: [kg]
150 BH 100:	1000x180x100	16,8	CO ₂ -Eq. 4,7

2. **Meerprijs** voor **bodemuitloop** DN 150

3. **Afdekkingen** van verzinkt staal, rvs 1.4301 / Tp 304, of gietijzer, schroefloos vergrendelbaar,
Belastingsklasse A15kN – C250kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN light **klemmazenrooster** NW 150, verzinkt staal
kl. B125, MW 30/10, lengte 1000 mm, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN light klemmazenrooster NW 150, verzinkt staal
kl. B125, MW 30/10, lengte 500 mm, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Patentklemmen voor klemmazenroosters, verzinkt staal

BG-FILCOTEN light **sleufrooster** NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. A15, SW 8/130, lengte 1000 mm, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN light sleufrooster NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. A15, SW 8/130, lengte 500 mm, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN light **gietijzer mazenrooster** NW 150, gietijzer EN-GJS
kl. C250, MW 15/28, lengte 500 mm, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Patentklemmen voor gietijzer mazenrooster, staal, zwart gelakt
Vergrendelingsklem voor gietijzer mazenrooster, staal, zwart gelakt

4. **Sleufopzetstuk** asymmetrisch van verzinkt staal of rvs 1.4301, SW 12,5mm
of sleufopzetstuk 2S, SW 2x6mm resp. 3S, SW 3x6mm, belastingsklassen: C250; SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec sleufopzetstuk asymmetrisch, NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. C250, SW 12,5 mm, lengte 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec sleufopzetstuk asymmetrisch, NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. C250, SW 12,5 mm, lengte 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec inspectie element asymmetrisch, NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. C250, SW 12,5 mm, lengte 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec sleufopzetstuk asymmetrisch 2S, NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. C250, SW 2x6 mm, lengte 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec sleufopzetstuk asymmetrisch 2S, NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. C250, SW 2x6 mm, lengte 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec inspectie element asymmetrisch 2S, NW 150, verzinkt staal of rvs/inox
kl. C250, SW 2x6 mm, lengte 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec sleufopzetstuk asymmetrisch 3S, NW 150, rvs/inox
kl. C250, SW 3x6 mm, lengte 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec sleufopzetstuk asymmetrisch 3S, NW 150, rvs/inox
kl. C250, SW 3x6 mm, lengte 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec inspectie element asymmetrisch 3S, NW 150, rvs/inox
kl. C250, SW 3x6 mm, lengte 500 mm, SH 110mm

Afdekking gedurende inbouw voor sleufopzetstuk, hout, SW 12,5 / 2x6mm, lengte 1000mm

Kleefband voor alle sleufopzetstukken, wit, 50mm breed, 33m rol

Openingshendel voor inspectie element, nodig 2 stuks, verzinkt staal / kunststof

5. **Zandvangelement-SET** BG-FILCOTEN light NW 150 van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

incl. vuilvangemmer

Uitloop: kunststof-mof DN 150

Lengte 500 mm / Breedte 195 mm / Hoogte 650 mm

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

Gewicht: 45,3 kg

Kunststof stankafsluiter, installatie achteraf mogelijk

Gewicht: 0,2 kg

6. **Kopplaat** blind van verzinkt staal of rvs I.4301

Gewicht: 0,5 kg

7. **Inbouwsteunen**, set incl. schroeven voor het stellen van de goot, verzinkt staal

Gewicht: 1,7 kg