



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



MED CAMPUS, Graz – Austria

Lista cenowa 2023 – Polska

Ważna od 1.10.2023

Spis treści

BG-FILCOTEN®.....3

light & light mini, NW 100	3
light & light mini, NW 150	4

spot	5
step	5
parkline	5
city mini	6
spot-p	6

tec & tec mini, NW 100	6 – 7
tec & tec mini, NW 150	8
tec & tec mini, NW 200	9

pro & pro mini, NW 100	9 – 10
pro & pro mini, NW 150	11
pro & pro mini, NW 150	12
pro & pro mini, NW 200	13 – 14
pro & pro mini, NW 300	14 – 15
pro, NW 400	15

connect, NW 100 / 150 / 200 / 300	16
---	----

one, NW 150 / 200	17
-------------------------	----

BG-CLASSIC18

BGU-Z SV G, NW 100 / 150	18
BGU-Z SV G, NW 200 / 300	19
BGU-Z SV V, NW 100 / 150	20
BGU-Z SV V, NW 200 / 300	21

BGZ-S, NW 100 / 150	22
BGZ-S, NW 200 / 300	23
BGZ-S, NW 400 / 500	24

BIG I, NW 200 / 300	25
BIG I, NW 400 / 500	26
BIG TANK, NW 500	26

Korytka muldowe	26
Kanały rowowe, NW 300 / 400	26

BG-FLEX.....27

FA kanały fasadowe, szerokość 100	27 – 28
FA kanały fasadowe, szerokość 130	29 – 30
FA kanały fasadowe, szerokość 150	31 – 32
FA kanały fasadowe, szerokość 200	33 – 34
FA kanały fasadowe, szerokość 250	35 – 36
FA kanały fasadowe akcesoria	37

glass, szerokość 130 / 200	38
----------------------------------	----

TE kanały tarasowe szczelinowe, SW 18	38
TM TM kanał tarasowe, szerokość 60	38
stone, szerokość 150	39

omega, SW 16	39
sigma tec, NW 100	40
sigma, NW 150	40

Wpusty podłogowe	41
------------------------	----

Akcesoria uniwersalne42

System uszczelnień	42
Chwytki do podnoszenia	42

Ogólne Warunki Handlowe	43 – 44
-------------------------------	---------

BG-FILCOTEN® light, NW 100

Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C, ruszty mocowane bezśrubowo

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10311000	light NW 100, nr 0	0,0 %	10,7 kg	30	176,00
10311050	light NW 100, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	5,4 kg	24	139,00
10311061	light NW 100, nr 5-0	0,0 %	13,4 kg	24	194,00
10311051	light NW 100, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	8,7 kg	24	161,00
10311062	light NW 100, nr. 10-0	0,0 %	16,0 kg	24	194,00
10311070	light NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	10,3 kg	30	176,00
10311071	light NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	13,0 kg	24	194,00
10311072	light NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	15,6 kg	24	194,00
10311001-10	light NW 100, nr 1 do nr 10	0,5 %	11,1 - 15,5 kg	24	194,00

BG-FILCOTEN® light mini, NW 100

Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z wyjątkowo niską wysokością budowlaną do Klasy C

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./Palet	PLN /szt.
10110000	light mini NW 100, H = 55 mm	0,0 %	7,7 kg	70	107,00
10110070	light mini NW 100, H= 55 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	7,4 kg	70	195,00

Ruszty i Akcesoria

do BG-FILCOTEN®light i light mini, NW 100

Nr art.	Ruszty	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17010200	ruszt mostkowy light 1000/124/2, SW 8/80	A 15	1,6 kg	240	72,00
17010201	ruszt mostkowy 500/124/2, SW 8/80	A 15	0,8 kg	48	49,00
17010300	ruszt mostkowy light 1000/124/2, SW 8/80, stal nierdz. ¹⁾	A 15	1,6 kg	240	244,00
17010301	ruszt mostkowy light 500/124/2, SW 8/80, stal nierdz. ¹⁾	A 15	0,8 kg	48	187,00
17010210	ruszt kratowy light 1000/124/2, MW 30/10	pod auta osob.	2,6 kg	180	410,00
17010211	ruszt kratowy light 500/124/2, MW 30/10	pod auta osob.	1,3 kg	48	335,00
17010310	ruszt kratowy light 1000/124/2, MW 30/10, stal nierdz.	pod auta osob.	2,6 kg	180	1.537,00
17010311	ruszt kratowy light 500/124/2, MW 30/10, stal nierdz.	pod auta osob.	1,3 kg	48	1.080,00
17010100	ruszt żeliwny kratowy light 500/124/5, MW 15/25	C 250	2,6 kg	240	188,00
17010150	ruszt żeliwny kratowy light 500/124/5, MW 15/25, z powłoką KTL	C 250	2,6 kg	240	200,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V asymetryczna SW 12,5 mm,	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17110237	nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48	848,00
17110238	nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24	535,00
17110297	nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24	1.568,00
17110243	nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	979,00
17110244	nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	932,00
17110281	nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	1.641,00
17111204	nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6mm	C 250	5,8 kg	36	1.089,00
17111205	nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm	C 250	3,0 kg	24	901,00
17111206	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm	C 250	5,3 kg	24	1.682,00
37962	przykrycie robocze dla nakładki o SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
13399	uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne		0,1 kg		75,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17110337	nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48	2.224,00
17110338	nakładka szczelinowa E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24	1.213,00
17110397	nakładka rewizyjna E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24	2.496,00
17110343	nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	1.876,00
17110344	nakładka szczelinowa E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	1.443,00
17110381	nakładka rewizyjna E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	2.735,00
17111310	nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	5,0 kg	48	na zapytanie
17111311	nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	2,5 kg	24	na zapytanie
17111312	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	4,3 kg	24	na zapytanie
17111304	nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36	2.049,00
17111305	nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24	1.537,00
17111306	nakładka rewizyjna z bezpieczną szczel. 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24	3.146,00
17111307	nakładka z bezpieczną szczeliną 3S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 3x6 mm	C 250	6,5 kg	36	na zapytanie
17111308	nakładka z bezpieczną szczeliną 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm	C 250	3,3 kg	24	na zapytanie
17111309	nakładka z bezpieczną szczeliną 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm	C 250	5,6 kg	24	na zapytanie
37962	listwa robocza do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
37963	taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m		0,1 kg		na zapytanie
13399	uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne		0,1 kg		75,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10310094	studzienka odpływowa light 500/140/500 z mufą DN 100 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	25,1 kg	10	874,00
30056	zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 100	plastik	0,1 kg		51,00
30019	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	plastik	0,2 kg		90,00
19010401	ścianka zamykająca pełna	plastik	0,1 kg		28,00
19010400	ścianka zamykająca z odpływem DN 100	plastik	0,1 kg		28,00
19010230	ścianka zamykająca	ocynk	0,3 kg		69,00
19010200	ścianka zamykająca mini	ocynk	0,1 kg		48,00
19010300	ścianka zamykająca mini ¹⁾	stal nierdzewna	0,1 kg		110,00
19015926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,1 kg		338,00
19015927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,4 kg		144,00
32080	klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk	ocynk	0,1 kg		63,00
32067	klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych	czarne	0,1 kg		28,00
32068	klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych	czarne	0,1 kg		53,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® light, NW 150

Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C, ruszty mocowane bezśrubowo

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10315000	light NW 150, nr. 0	0,0 %	20,6 kg	20	210,00
10315050	light NW 150, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	10,3 kg	16	146,00
10315062	light NW 150, nr 10-0	0,0 %	26,2 kg	12	269,00
10315052	light NW 150, nr 10-0, L = 500 mm	0,0 %	13,1 kg	16	180,00
10315070	light NW 150, nr 0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	19,9 kg	20	361,00
10315072	light NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	25,5 kg	12	410,00

BG-FILCOTEN® light mini, NW 150

Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z wyjątkowo niską wysokością budowlaną do klasy C

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10115000	light mini NW 150, H = 100 mm	0,0 %	16,8 kg	32	163,00
10115070	light mini NW 150, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	16,2 kg	32	305,00

Ruszty i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® light i light mini, NW 150

Nr art.	Ruszty	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17015200	ruszt mostkowy light 1000/178/3, SW 8/130	A 15	2,5 kg	128	156,00
17015201	ruszt mostkowy light 500/178/3, SW 8/130	A 15	1,3 kg	48	109,00
17015210	ruszt kratowy light 1000/178/2, MW 30/10	pod. auta osob.	4,6 kg	100	686,00
17015211	ruszt kratowy light 500/178/2, MW 30/10	pod. auta osob.	2,3 kg	48	378,00
17015100	ruszt żeliwny kratowy light 500/178/7, MW 15/28	C 250	4,6 kg	200	288,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe V asymetryczna SW 12,5 mm,	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17115243	nakładka szczelinowa V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	1.111,00
17115244	nakładka szczelinowa V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	735,00
17115281	nakładka rewizyjna V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	1.778,00
17116204	nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	7,0 kg	24	1.267,00
17116205	nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,5 kg	16	957,00
17116206	nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	6,1 kg	16	1.648,00
37962	przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
13399	uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, plastik		0,1 kg		75,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17115343	nakładka szczelinowa E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	2.269,00
17115344	nakładka szczelinowa E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	1.328,00
17115381	nakładka rewizyjna E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	3.175,00
17116304	nakładka z bezpieczną szczeliną E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6mm ¹⁾	C 250	7,0 kg	24	na zapytanie
17116305	nakładka z bezpieczną szczeliną E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6mm ¹⁾	C 250	3,5 kg	16	na zapytanie
17116306	nakładka rewizyjna z bezp.szczel. E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 2x6mm ¹⁾	C 250	6,1 kg	16	na zapytanie
17116307	nakładka z bezp.szczeliną 3S, E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	7,7 kg	24	na zapytanie
17116308	nakładka z bezp. szczeliną 3S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	3,9 kg	16	na zapytanie
17116309	nakładka rewizyjna z bezp.szczel., E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	6,5 kg	16	na zapytanie
37962	przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
37963	taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m		0,1 kg		na zapytanie
13399	uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, plastik		0,1 kg		75,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10315092	studzienka odpływowa light 500/195/500 z mufą DN 150 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	45,3 kg	8	1.118,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	tw. sztuczne	3,9 kg		416,00
30057	zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 150	tw. sztuczne	0,2 kg		166,00
19015230	ścianka zamykająca p/k	ocynk	0,5 kg		86,00
19015232	ścianka zamykająca z odpływem DN 100, p/k	ocynk	0,4 kg		188,00
19015200	ścianka zamykająca mini p/k	ocynk	0,3 kg		62,00
19015300	ścianka zamykająca mini p/k ¹⁾	stal nierdzewna	0,3 kg		137,00
19020926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,2 kg		376,00
19020927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,5 kg		137,00
32080	klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk.	ocynk	0,1 kg		63,00
32067	klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych	czarne	0,1 kg		28,00
32068	klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych	czarne	0,1 kg		53,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® spot

Wpust podwórzowy FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) – Przejezdny dla samochodów osobowych

Nr art.	spot / klasa A 15 - przejezdne dla samochodów osobowych	dł./szer./wys.	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14130001	spot, ruszt kratowy siatkowy z mocowaniem fiX, MW 25/12,5 mm, syfon i kosz osadczy	300/300/419	21,5 kg	16	1.134,00
14130020	spot nadstawka do wpustu	300/300/276	12,3 kg	18	571,00
14130023	spot nadstawka z otworem fi 122 (możliwość podłączenia rynny)	300/300/276	11,4 kg	18	621,00

BG-FILCOTEN® spot

Wpust podwórzowy FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z ramą żeliwną – do klasy B 125

Nr art.	spot z ramą żeliwną / klasa A 15 - B 125	dł./szer./wys.	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14130101	spot wpust podwórzowy z ramą żeliwną, ruszt kratowy ocynkowany z mocowaniem fiX, MW 25/12,5 mm, z syfonem i koszem	300/300/450	24,8 kg	16	2.005,00
14130102	spot wpust podwórzowy z ramą żeliwną, ruszt żeliwny z mocowaniem fiX, wzór radial, z syfonem i koszem	300/300/450	26,7 kg	16	1.834,00
14130020	nadstawka do wpustu	300/300/276	12,3 kg	18	571,00
14130023	spot nadstawka z otworem Ø 122 (możliwość podłączenia rynny)	300/300/276	11,4 kg	18	621,00

BG-FILCOTEN® step

Wycieraczki do butów FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z ramą ze stali ocynkowanej (V)

Nr art.	Korpus wycieraczki	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14155001	step, 600/400/80	FILCOTEN® HPC	13,5 kg	20	753,00
14155002	step, 750/500/80	FILCOTEN® HPC	21,7 kg	20	772,00
14155003	step, 1000/500/80	FILCOTEN® HPC	28,6 kg	10	1.340,00
Nr art.	Ruszt	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17555001	ruszt kratowy, 600/400/20, MW30/10	stal ocynkowana	4,4 kg	100	384,00
17555002	ruszt kratowy, 750/500/20, MW30/10	stal ocynkowana	6,9 kg	60	933,00
17555003	ruszt kratowy, 1000/500/20, MW30/10	stal ocynkowana	8,5 kg	30	1.079,00
17555011	mata rypsova, antracyt, 600/400/20	alu / ryps	3,0 kg	100	640,00
17555012	mata rypsova, antracyt, 750/500/20	alu / ryps	4,7 kg	60	1.009,00
17555013	mata rypsova, antracyt, 1000/500/20	alu / ryps	6,3 kg	30	1.838,00
17555021	mata gumowa na profilu, czarna, 600/400/20	alu / guma	4,3 kg	100	715,00
17555022	mata gumowa na profilu, czarna, 750/500/20	alu / guma	6,7 kg	60	1.144,00
17555023	mata gumowa na profilu, czarna, 1000/500/20	alu / guma	8,9 kg	30	2.288,00

BG-FILCOTEN® parkline, szerokość nominalna 150 – H = 35 mm

Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C 250, pojemność: 1,1 l/m

Nr art.	Korpus kanału	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
12515005	parkline 150, H = 35 mm, SW 12,5 mm	0,0 %	9,2 kg	80	143,00
12515075	parkline 150, H = 35 mm, SW 12,5 mm, z odpływem DN 100	0,0 %	8,9 kg	80	238,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14140000	studzienka odpływowa 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	1.196,00
12515084	element do poł. krzyżowych, 150/150/35 mm, H = 35 mm, SW 12,5 mm	FILCOTEN® HPC	1,3 kg		139,00
12515383	nakładka na otwór odpływowy	stal nierdzewna	0,2 kg		277,00
12515385	ścianka pełna p/k parkline	stal nierdzewna	0,1 kg		56,00
19015926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1 m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,1 kg		338,00
19015927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,4 kg		144,00
12515291	przykrycie robocze, 1000/150/14 mm	stal ocynkowana	1,5 kg		212,00
12515392	grabki czyszczące	stal nierdzewna	0,3 kg		419,00

BG-FILCOTEN® parkline, szerokość nominalna 150 – H = 50 mm

Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C 250, pojemność: 2,0 l/m

Nr art.	Korpus kanału	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
12515001	parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm	0,0 %	11,9 kg	60	167,00
12515071	parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm, z odpływem DN 100	0,0 %	11,6 kg	60	259,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14140000	studzienka odpływowa 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	1.196,00
12515081	element do poł. krzyżowych, 150/150/50mm, H = 50mm, SW 17 mm	FILCOTEN® HPC	1,8 kg		145,00
12515384	nakładka na otwór odpływowy	stal nierdzewna	0,1 kg		220,00
12515386	ścianka pełna p/k	stal nierdzewna	0,1 kg		45,00
19015926	uchwyt montażowy, 1x 1 m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,1 kg		338,00
19015927	uchwyt montażowy, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,4 kg		144,00
12515292	przykrycie robocze, 1000/150/14 mm	stal ocynkowana	1,3 kg		171,00
12515391	grabki czyszczące	stal nierdzewna	0,2 kg		414,00

BG-FILCOTEN® parkline, szerokość nominalna 300 – H = 50 mm

Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C 250, pojemność: 4,5 l/m

Nr art.	Korpus kanału	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
12530000	parkline 300, H = 50 mm, SW 18 mm	0,0 %	25,3 kg	30	255,00
12530070	parkline 300, H = 50 mm, SW 18 mm, z odpływem DN 100	0,0 %	25,0 kg	30	350,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14140000	studzienka odpływowa 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	1.196,00
12530080	element do poł. krzyżowych, 300/300/50 mm, H = 50 mm, SW 18 mm	FILCOTEN® HPC	7,6 kg		214,00
12515384	nakładka na otwór odpływowy	stal nierdzewna	0,1 kg		220,00
12530386	ścianka pełna p/k parkline	stal nierdzewna	0,1 kg		67,00
19030926	uchwyt montażowy, 1x 1 m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,4 kg		376,00
19030927	uchwyt montażowy, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,7 kg		113,00
12530291	przykrycie robocze, 1000/300/20 mm	stal ocynkowana	2,8 kg		374,00
12530390	grabki czyszczące	stal nierdzewna	0,5 kg		629,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® city mini

Jednorodny kanał z krawędzią z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

wspornik rusztu, blokada przesuwu wzdłużnego i mocowanie fiX

Nr art.	Korpus kanału NW 100	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10810000	city mini NW 100, H = 65 mm	0,0 %	11,2 kg	55	165,00
10810070	city mini NW 100, H = 65 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	10,0 kg	55	205,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14140000	skrzynka odpływowa 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	1.196,00
19010001	city mini ścianka zamykająca	FILCOTEN® HPC	0,3 kg		68,00
19010390	city miniścianka z odpływem DN 50	stal nierdzewna	0,2 kg		269,00
Ruszt z mocowaniem zatrzaskowym fiX (nie odkręcalne) & nakładki szczelinowe Kl. C 250					
Ruszt i nakładki szczelinowe klasy C 250 – patrz BG-FILCOTEN® tec NW 100					Seite 7

BG-FILCOTEN® spot-p

Skrzynka odpływowa z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

z otworami pod uszczelki forsheda

Nr art.	Skrzynka odpływowa z FILCOTEN® HPC	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14140000	spot-p 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	1.196,00
Nr art.	Ruszt	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17540201	ruszt kratowy 400/400/30, MW 30/30, stal ocynkowana	dla sam. osobowych	3,3 kg	50	626,00
20700301	ruszt kratowy 400/400/30, MW 30/10, stal nierdzewna	B 125	10,0 kg	50	na zapytanie
20700302	ruszt kratowy 400/400/30, MW 30/10, stal nierdzewna	C 250	11,8 kg	50	na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
30033	dopłata za jedno wiercenie w studzience DN 100 (Ø 138 mm)				na zapytanie
31310	uszczelka Forsheda DN 100	elastomer	0,4 kg		386,00
32108	śruba M8x25 A2 (ilość: 4 szt. na ruszt)	stal nierdzewna			6,00

BG-FILCOTEN® tec z krawędzią, NW 100

Kanały odwadniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze

stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), do klasy C

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10410200	tec V NW 100, nr. 0	0,0 %	13,4 kg	30	460,00
10410250	tec V NW 100, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	6,6 kg	24	268,00
10410261	tec V NW 100, nr. 5-0	0,0 %	16,1 kg	25	488,00
10410251	tec V NW 100, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	9,4 kg	24	288,00
10410262	tec V NW 100, nr. 10-0	0,0 %	18,7 kg	25	488,00
10410270	tec V NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	13,1 kg	30	460,00
10410271	tec V NW 100, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	15,8 kg	25	488,00
10410272	tec V NW 100, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	18,4 kg	25	542,00
10410201-10	tec V NW 100, nr. 1 do nr 10	0,5 %	13,4 - 18,5 kg	25	488,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10410300	tec E NW 100, nr. 0 ¹⁾	0,0 %	13,4 kg	30	952,00
10410350	tec E NW 100, nr. 0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	6,6 kg	24	452,00
10410361	tec E NW 100, nr. 5-0 ¹⁾	0,0 %	16,1 kg	25	980,00
10410351	tec E NW 100, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ¹⁾	0,0 %	9,4 kg	24	472,00
10410362	tec E NW 100, nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	18,7 kg	25	980,00
10410370	tec E NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	13,1 kg	30	952,00
10410371	tec E NW 100, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	15,8 kg	25	980,00
10410372	tec E NW 100, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	18,4 kg	25	1.034,00
10410301-10	tec E NW 100, nr. 1 do nr 10 ¹⁾	0,5 %	13,4 - 18,5 kg	25	980,00

BG-FILCOTEN® tec mini z krawędzią, NW 100

Kanały odwadniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V)

lub nierdzewnej (E) do klasy C - niska wysokość budowlana

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10210201	tec mini V NW 100, H = 80 mm	0,0 %	9,1 kg	48	442,00
10210202	tec mini V NW 100, H = 100 mm	0,0 %	10,5 kg	42	457,00
10210271	tec mini V NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	8,8 kg	48	526,00
10210272	tec mini V NW 100, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	10,3 kg	42	541,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10210301	tec mini E NW 100, H = 80 mm ¹⁾	0,0 %	9,1 kg	48	934,00
10210302	tec mini E NW 100, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	10,5 kg	42	949,00
10210371	tec mini E NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	8,8 kg	48	1.028,00
10210372	tec mini E NW 100, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	10,3 kg	42	1.043,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® tec i tec mini NW 100; (V) krawędź stal ocynkowana lub (E) stal nierdzewna V2A

Nr art.	Rusztzy przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17010220	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10	B 125	2,8 kg	120	454,00
17010221	ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10	B 125	1,4 kg	48	404,00
17010222	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10	C 250	3,3 kg	120	609,00
17010223	ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10	C 250	1,6 kg	48	450,00
17010322	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	3,3 kg	120	2.160,00
17010323	ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	1,6 kg	48	1.641,00
17010202	ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80	A 15	1,5 kg	120	125,00
17010203	ruszt mostkowy 500/122/20, SW 8/80	A 15	0,8 kg	48	76,00
17010206	ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	4,5 kg	60	547,00
17010207	ruszt mostkowy 500/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	2,2 kg	48	371,00
nakładki szczelinowe ze stali nierdzewnej - na zapytanie					
17010204	ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm	A 15	1,9 kg	120	389,00
17010205	ruszt dziurkowany 500/122/20, Ø 6,0 mm	A 15	1,0 kg	48	257,00
17010228	ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	3,3 kg	96	581,00
17010229	ruszt dziurkowany 500/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	1,7 kg	48	386,00
nakładki szczelinowe ze stali nierdzewnej - na zapytanie					
17010401	ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastik PA6	B 125	0,9 kg	160	194,00
17010402	ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastik PA6	C 250	1,1 kg	160	250,00
17010403	ruszt mostkowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6	B 125	0,9 kg	160	192,00
17010404	ruszt mostkowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6	C 250	1,1 kg	160	260,00
17010111	ruszt żeliwny szczelinowy 500/122/20, SW 10/100	B 125	2,6 kg	240	170,00
17010186	ruszt żeliwny prętowy LED 500/122/20, MW 29/13 ¹⁾	D 400	3,4 kg	240	na zapytanie
17010101	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/13	C 250	3,2 kg	240	213,00
17010106	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/6, wąska szczelina SW	C 250	3,6 kg	240	234,00
ruszt żeliwne inne wzory ¹⁾ - patrz ruszt dla pro NW 100					
32087	ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą potrzebne 2 szt. na ruszt	stal nierdzewna	0,1 kg		76,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V asymetryczna SW 12,5 mm,	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17110237	nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48	848,00
17110238	nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24	535,00
17110297	nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24	1.568,00
17110243	nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	979,00
17110244	nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	932,00
17110281	nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	1.641,00
17111204	nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36	1.089,00
17111205	nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24	901,00
17111206	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24	1.682,00
37962	przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
13399	uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne		0,1 kg		75,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17110343	nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	1.876,00
17110344	nakładka szczelinowa E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	1.443,00
17110381	nakładka rewizyjna E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	2.735,00
17111310	nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	5,0 kg	48	na zapytanie
17111311	nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	2,5 kg	24	na zapytanie
17111312	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	4,3 kg	24	na zapytanie
17111304	nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36	2.049,00
17111305	nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24	1.537,00
17111306	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24	3.146,00
17111307	nakładka z bezp. szczeliną 3S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 3x6 mm	C 250	6,5 kg	36	na zapytanie
17111308	nakładka z bezp. szczeliną 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm	C 250	3,3 kg	24	na zapytanie
17111309	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm	C 250	5,6 kg	24	na zapytanie
37962	przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
37963	Taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m		0,1 kg		na zapytanie
13399	uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne		0,1 kg		75,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10410293	studzienka odpływowa tec V 500/144/500 z mufą DN 100 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	24,2 kg	10	1.097,00
10410393	studzienka odpływowa tec E 500/144/500 z mufą DN 100 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	24,2 kg	10	1.477,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	tw. sztuczne	3,9 kg		416,00
30056	zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 100	tw. sztuczne	0,1 kg		51,00
30019	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	tw. sztuczne	0,2 kg		90,00
19010401	ścianka zamykająca pełna p/k	plastik	0,1 kg		28,00
19010400	ścianka zamykająca z odpływem DN 100	tw. sztuczne	0,1 kg		28,00
19010230	ścianka zamykająca	ocynk	0,3 kg		69,00
19010200	ścianka zamykająca mini	ocynk	0,1 kg		48,00
19010300	ścianka zamykająca mini ¹⁾	stal nierdzewna	0,1 kg		110,00
19015926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,1 kg		338,00
19015927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,4 kg		144,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Spis treści

BG-FILCOTEN® tec z krawędzią, NW 150

Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), do klasy C

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10415200	tec V NW 150, nr 0	0,0 %	22,2 kg	16	511,00
10415250	tec V NW 150, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	11,2 kg	16	301,00
10415262	tec V NW 150, nr. 10-0	0,0 %	28,2 kg	12	578,00
10415252	tec V NW 150, nr. 10-0, L = 500 mm	0,0 %	14,1 kg	16	333,00
10415270	tec V NW 151, nr 0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	21,3 kg	16	664,00
10415272	tec V NW 151, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	27,3 kg	12	722,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10415300	tec E NW 150, nr. 0 ¹⁾	0,0 %	22,2 kg	16	1.003,00
10415350	tec E NW 150, nr. 0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	11,2 kg	16	485,00
10415362	tec E NW 150, nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	28,2 kg	12	1.070,00
10415352	tec E NW 150, nr 10-0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	14,1 kg	16	518,00
10415370	tec E NW 151, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾	0,0 %	21,3 kg	16	1.156,00
10415372	tec E NW 151, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾	0,0 %	27,3 kg	12	1.222,00

Ruszty

do BG-FILCOTEN® tec z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E), NW 150

Nr art.	Rusztzy przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17015220	ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10	B 125	4,6 kg	68	636,00
17015221	ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10	B 125	2,4 kg	48	483,00
17015222	ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10	C 250	6,9 kg	68	839,00
17015223	ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10	C 250	3,6 kg	48	733,00
17015322	ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	6,9 kg	68	2.954,00
17015323	ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	3,6 kg	48	1.827,00
17015228	ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	10,0 kg	40	1.035,00
17015229	ruszt dziurkowany 500/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	5,0 kg	28	690,00
17015328	ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	10,0 kg	40	2.467,00
17015329	ruszt dziurkowany 500/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	5,0 kg	28	1.646,00
17015111	ruszt żeliwny szczelinowy 500/172/20, SW 10/150	B 125	4,5 kg	128	286,00
17015101	ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 29/13	C 250	5,5 kg	128	325,00
ruszty żeliwne inne wzory ¹⁾ - patrz ruszty dla pro NW 150					
32088	ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą potrzebne 2 szt. na ruszt	stal nierdzewna	0,1 kg		84,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V asymetryczne+ akcesoria	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17115243	nakładka szczelinowa V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	1.111,00
17115244	nakładka szczelinowa V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	735,00
17115281	nakładka rewizyjna V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	1.778,00
17116204	nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	7,0 kg	24	1.267,00
17116205	nakładka z bezp.szczeliną 2S V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,5 kg	16	957,00
17116206	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	6,1 kg	16	1.648,00
37962	przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
13399	uchwyt do podnoszenia pokryw rewizyjnej - potrzebne 2 szt, plastik		0,1 kg		75,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17115343	nakładka szczelinowa E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	2.269,00
17115344	nakładka szczelinowa E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	1.328,00
17115381	nakładka rewizyjna E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	3.175,00
17116304	nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾	C 250	7,0 kg	24	na zapytanie
17116305	nakładka z bezp.szczeliną 2S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾	C 250	3,5 kg	16	na zapytanie
17116306	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾	C 250	6,1 kg	16	na zapytanie
17116307	nakładka z bezp.szczeliną 3S, E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	7,7 kg	24	na zapytanie
17116308	nakładka z bezp. szczeliną 3S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	3,9 kg	16	na zapytanie
17116309	nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 3S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	6,5 kg	16	na zapytanie
37962	przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno		0,1 kg		38,00
37963	taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m		0,1 kg		na zapytanie
13399	uchwyt do podnoszenia pokryw rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne		0,1 kg		75,00

Akcesoria

do BG-FILCOTEN® tec z krawędzią ze stali ocynkowanej (V) lub ze stali nierdzewnej (E)

Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10415292	studzienka odpływowa tec V 500/197/500 z mufą DN 150 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	40,3 kg	8	1.335,00
10415392	studzienka odpływowa tec E 500/197/500 z mufą DN 150 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	40,3 kg	8	1.715,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	plastik	3,9 kg		416,00
30057	zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 150	plastik	0,2 kg		166,00
19015230	ścianka zamykająca	ocynk	0,5 kg		86,00
19015231	ścianka zamykająca z odpływem DN 150	ocynk	0,6 kg		189,00
19020926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,2 kg		376,00
19020927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,5 kg		137,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® tec z krawędzią, NW 200

Kanały odwodniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), do klasy C

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10420200	tec V NW 200, nr. 0	0,0 %	34,0 kg	9	639,00
10420250	tec V NW 200, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	18,5 kg	12	377,00
10220200	tec V NW 200, H = 195 mm	0,0 %	30,2 kg	12	575,00
10220250	tec V NW 200, H = 195 mm., L = 500 mm.	0,0 %	15,1 kg	12	332,00
10220270	tec V NW 201, H = 195 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	28,4 kg	12	821,00
10420270	tec V NW 201, nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	32,4 kg	9	870,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10420300	tec E NW 200, nr. 0 ¹⁾	0,0 %	34,0 kg	9	1.131,00
10420350	tec E NW 200, nr. 0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	17,0 kg	12	561,00
10220300	tec E NW 200, H = 195 mm ¹⁾	0,0 %	30,2 kg	12	1.067,00
10220350	tec E NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	15,1 kg	12	515,00
10220370	tec E NW 201, H = 195 mm, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾	0,0 %	28,4 kg	12	1.313,00
10420370	tec E NW 201, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾	0,0 %	32,4 kg	9	1.362,00

Ruszty i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® tec z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E), NW 200

Nr art.	Ruszt przykrywający z zatrzaskowym mocowaniem fiX	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17020220	ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10	B 125	6,0 kg	60	769,00
17020221	ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10	B 125	3,1 kg	28	589,00
17020222	ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10	C 250	8,8 kg	60	948,00
17020223	ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10	C 250	4,5 kg	28	751,00
17020322	ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10, stal nierdzewna ¹⁾	C 250	8,8 kg	60	5.130,00
17020323	ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	4,5 kg	28	4.138,00
17020228	ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	13,5 kg	60	1.025,00
17020229	ruszt dziurkowany 500/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	6,7 kg	28	683,00
17020328	ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	13,5 kg	60	2.794,00
17020329	ruszt dziurkowany 500/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	6,7 kg	28	1.862,00
17020101	ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 29/13	C 250	7,3 kg	98	453,00
ruszty żeliwne inne wzory ¹⁾ - patrz ruszty dla pro NW 200					
32089	ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą potrzebne 2 szt. na ruszt	stal nierdzewna	0,1 kg		101,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10420292	studzienka odpływowa tec V 500/261/650 z mufą DN 200 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	48,0 kg	6	1.827,00
10420392	studzienka odpływowa tec E 500/261/500 z mufą DN 200 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	48,0 kg	6	2.207,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 kg		707,00
19020230	ścianka zamykająca	ocynk	0,8 kg		103,00
19020232	ścianka zamykająca z odpływem DN 150	ocynk	0,5 kg		274,00
19020926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,2 kg		376,00
19020927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,5 kg		137,00

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 100

Kanały odwodniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami

żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E)

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10610200	pro V NW 100, nr. 0	0,0 %	19,0 kg	25	635,00
10610280	pro V NW 100, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	9,6 kg	20	372,00
10610261	pro V NW 100, nr. 5-0	0,0 %	22,0 kg	20	664,00
10610281	pro V NW 100, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	13,2 kg	20	401,00
10610262	pro V NW 100, nr. 10-0	0,0 %	24,9 kg	20	685,00
10610264	pro V NW 100, nr. 20-0	0,0 %	31,0 kg	15	732,00
10610270	pro V NW 100 nr 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	18,0 kg	25	635,00
10610271	pro V NW 100 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	21,3 kg	20	664,00
10610272	pro V NW 100 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	24,6 kg	20	685,00
10610274	pro V NW 100 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	30,6 kg	15	732,00
10610201-10	pro V NW 100, nr 1 do nr 10	0,5 %	18,6 - 24,6 kg	20	664,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10610100	pro G NW 100, nr. 0	0,0 %	20,5 kg	25	834,00
10610180	pro G NW 100, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	9,7 kg	20	475,00
10610161	pro G NW 100, nr. 5-0	0,0 %	22,6 kg	20	864,00
10610181	pro G NW 100, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	13,5 kg	20	501,00
10610162	pro G NW 100, nr. 10-0	0,0 %	26,1 kg	20	887,00
10610164	pro G NW 100, nr. 20-0	0,0 %	32,0 kg	15	933,00
10610170	pro G NW 100 nr 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	18,8 kg	25	836,00
10610171	pro G NW 100 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	22,3 kg	20	864,00
10610172	pro G NW 100 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	25,8 kg	20	887,00
10610174	pro G NW 100 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	31,6 kg	15	933,00
10610101-10	pro G NW 100, nr. 1 do nr 10	0,5 %	19,5 - 25,4 kg	20	864,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10610300	pro E NW 100, nr. 0 ¹⁾	0,0 %	18,3 kg	25	1.158,00
10610362	pro E NW 100, nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	24,9 kg	20	1.208,00
10610370	pro E NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	18,0 kg	25	1.158,00
10610372	pro E NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	24,6 kg	20	1.208,00
10610301-10	pro E NW 100, nr. 1 do nr 10 ¹⁾	0,5 %	18,6 - 24,6 kg	20	1.187,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 100

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) niska (E) - niska wysokość budowlana

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10510200	pro mini V NW 100, H = 60 mm	0,0 %	9,1 kg	50	578,00
10510201	pro mini V NW 100, H = 80 mm	0,0 %	11,2 kg	40	585,00
10510270	pro mini V NW 100, H = 60 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	8,9 kg	50	661,00
10510271	pro mini V NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	11,0 kg	40	668,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10510101	pro mini G NW 100, H = 80 mm	0,0 %	12,2 kg	40	788,00
10510171	pro mini G NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	12,0 kg	40	870,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10510300	pro mini E NW 100, H = 60 mm ¹⁾	0,0 %	9,1 kg	50	1.101,00
10510301	pro mini E NW 100, H = 80 mm ¹⁾	0,0 %	11,2 kg	40	1.108,00
10510370	pro mini E NW 100, H = 60 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	8,9 kg	50	1.196,00
10510371	pro mini E NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾	0,0 %	11,0 kg	40	1.203,00

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), NW 100

Nr art.	Rusztzy przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17010222	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10	C 250	3,3 kg	120	609,00
17010223	ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10	C 250	1,6 kg	48	450,00
17010322	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	3,3 kg	120	2.160,00
17010323	ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	1,6 kg	48	1.641,00
17010226	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	7,4 kg	96	1.013,00
17010227	ruszt kratowy 500/122/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	3,8 kg	48	700,00
17010326	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 25/10, stal nierdz. ¹⁾	D 400	7,4 kg	96	3.569,00
17010327	ruszt kratowy 500/122/20, MW 25/10, stal nierdz. ¹⁾	D 400	3,8 kg	48	2.454,00
17010206	ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	4,5 kg	60	547,00
17010207	ruszt mostkowy 500/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	2,2 kg	48	371,00
17010306	ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 AISI 304 ¹⁾	C 250	4,5 kg	60	1.046,00
17010307	ruszt mostkowy light 500/122/20, SW 8/80, stal nierdz. ¹⁾	C 250	2,2 kg	48	713,00
17010228	ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	3,3 kg	96	581,00
17010229	ruszt dziurkowany 500/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	1,7 kg	48	386,00
17010328	ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	3,3 kg	96	1.170,00
17010329	ruszt dziurkowany 500/122/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	1,7 kg	48	669,00
17010402	ruszt dziurkowany ozdobny COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastik PA6	C 250	1,1 kg	160	250,00
17010404	ruszt szczelinowy kratowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6	C 250	1,1 kg	160	260,00
17010101	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/13	C 250	3,2 kg	240	213,00
17010106	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/6, wąska szczelina SW	C 250	3,6 kg	240	234,00
17010104	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/13	D 400	3,4 kg	240	221,00
17010110	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 28/9	D 400	3,4 kg	240	225,00
17010105	ruszt żeliwny szczelinowy 500/122/20, SW 14/100	E 600	3,8 kg	240	239,00
17010186	LED ruszt żeliwny prętowy podświetlany 500/122/20, MW 29/13	D 400	3,4 kg	240	226,00
17010183	ruszt żeliwny ozdobny „KIARO” 500/122/20, SW 7 ¹⁾	D 400	4,1 kg	240	338,00
17010184	ruszt żeliwny ozdobny „KIARO” 500/122/20, SW 7 ¹⁾	D 400	3,6 kg	240	303,00
17010185	ruszt żeliwny ozdobny „RIVER” 500/122/20, SW 8 ¹⁾	D 400	3,8 kg	240	229,00
17010180	ruszt żeliwny ozdobny „VILLE” 500/122/20, SW 7 ¹⁾	E 600	5,2 kg	240	338,00
32087	ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą potrzebne 2 szt. na ruszt	stal nierdzewna	0,1 kg		76,00
Nr art.	Rusztzy przykrywające z 4 punktowym mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17010108	ruszt żeliwny szczelinowy 500/122/20, SW 14/100	D 400	3,8 kg	240	221,00
17010103	ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 22/13	E 600	4,2 kg	240	250,00
17010113	ruszt żeliwny pełny NW 100, 500/122/20 ¹⁾	E 600	5,3 kg	168	349,00
32103	mocowanie do rusztów klasy E (1 szt. śruba, 1szt. nakrętka – 8 szt..potrzeba na mb)				7,00
32109	mocowanie do rusztów żel. w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				11,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V / E asymetryczne + akcesoria	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
	Nakładki szczelinowe do klasy C - patrz BG-FILCOTEN® tec NW 100 Nakładki szczelinowe klasy D - na zapytanie				dostępne na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10610192	studzienka odpływowa pro G V 500/145/600 z mufą DN 100 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	33,1 kg	10	1.258,00
10610292	studzienka odpływowa pro V 500/145/600 z mufą DN 100 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	32,6 kg	10	1.268,00
10610392	studzienka odpływowa pro E 500/145/500 z mufą DN 100 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	32,6 kg	10	1.435,00
30056	zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 100	tw. sztuczne	0,1 kg		51,00
30019	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	tw. sztuczne	0,2 kg		90,00
19010401	ścianka zamykająca pełna p/k	plastik	0,1 kg		28,00
19010400	ścianka zamykająca z odpływem DN 100	tw. sztuczne	0,1 kg		28,00
19010230	ścianka zamykająca	ocynk	0,3 kg		69,00
19010200	ścianka zamykająca mini	ocynk	0,1 kg		48,00
19010300	ścianka zamykająca mini ¹⁾	stal nierdzewna	0,1 kg		110,00
19015926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,1 kg		338,00
19015927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,4 kg		144,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 150

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E)

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10615200	pro V NW 150, nr. 0	0,0 %	31,7 kg	16	740,00
10615280	pro V NW 150, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	15,2 kg	16	435,00
10615261	pro V NW 150, nr. 5-0	0,0 %	34,6 kg	12	773,00
10615281	pro V NW 150, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	20,7 kg	16	476,00
10615262	pro V NW 150, nr. 10-0	0,0 %	39,5 kg	12	808,00
10615264	pro V NW 150, nr. 20-0	0,0 %	48,5 kg	8	872,00
10615270	pro V NW 150 nr 0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	29,7 kg	16	891,00
10615271	pro V NW 150 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	33,5 kg	12	924,00
10615272	pro V NW 150 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	36,7 kg	12	960,00
10615274	pro V NW 150 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	46,6 kg	8	1.023,00
10615201-10	pro V NW 150, nr 1 do nr 10	0,5 %	31,5 - 37,5 kg	12	773,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10615100	pro G NW 150, nr. 0	0,0 %	32,5 kg	16	951,00
10615180	pro G NW 150, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	15,7 kg	16	545,00
10615161	pro G NW 150, nr. 5-0	0,0 %	35,6 kg	12	978,00
10615181	pro G NW 150, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	21,2 kg	16	582,00
10615162	pro G NW 150, nr. 10-0	0,0 %	40,0 kg	12	1.012,00
10615164	pro G NW 150, nr. 20-0	0,0 %	50,5 kg	8	1.075,00
10615170	pro G NW 150 nr 0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	30,7 kg	16	1.103,00
10615171	pro G NW 150 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	34,5 kg	12	1.130,00
10615172	pro G NW 150 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	37,7 kg	12	1.163,00
10615174	pro G NW 150 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	47,6 kg	8	1.226,00
10615101-10	pro G NW 150, nr. 1 do nr 10	0,5 %	32,5 - 38,5 kg	12	978,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10615300	pro E NW 150, nr. 0 ¹⁾	0,0 %	30,8 kg	16	1.263,00
10615362	pro E NW 150, nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	37,8 kg	12	1.331,00
10615370	pro E NW 150, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾	0,0 %	29,7 kg	16	1.414,00
10615372	pro E NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾	0,0 %	36,7 kg	12	1.483,00
10615301-10	pro E NW 150, nr. 1 do nr 10 ¹⁾	0,5 %	31,5 - 37,5 kg	12	1.296,00

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 150

Kanały odwadniające z betonu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E) - niska wysokość budowlana

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10515202	pro mini V NW 150, mm H = 100 mm	0,0 %	18,9 kg	24	663,00
10515200	pro mini V NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	20,2 kg	20	670,00
10515272	pro mini V NW 150, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	18,0 kg	24	800,00
10515270	pro mini V NW 150, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	19,3 kg	20	807,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10515102	pro mini G NW 150, H = 100 mm	0,0 %	19,8 kg	24	868,00
10515100	pro mini G NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	21,7 kg	20	874,00
10515172	pro mini G NW 150, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	18,9 kg	24	1.003,00
10515170	pro mini G NW 150, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	20,8 kg	20	1.010,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10515302	pro mini E NW 150, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	18,9 kg	24	1.186,00
10515300	pro mini E NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	20,2 kg	20	1.193,00
10515372	pro mini E NW 150, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾	0,0 %	18,0 kg	24	1.337,00
10515370	pro mini E NW 150, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾	0,0 %	19,3 kg	20	1.344,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), NW 150

Nr art.	Rusztzy przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fix	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17015222	ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10	C 250	6,9 kg	68	839,00
17015223	ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10	C 250	3,6 kg	48	733,00
17015322	ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	6,9 kg	68	2.954,00
17015323	ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	3,6 kg	48	1.827,00
17015226	ruszt kratowy 1000/172/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	10,4 kg	68	1.325,00
17015227	ruszt kratowy 500/172/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	5,3 kg	48	895,00
17015228	ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	10,0 kg	40	1.035,00
17015229	ruszt dziurkowany 500/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	5,0 kg	28	690,00
17015328	ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	10,0 kg	40	2.467,00
17015329	ruszt dziurkowany 500/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	5,0 kg	28	1.646,00
17015101	ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 29/13	C 250	5,5 kg	128	325,00
17015104	ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 29/13	D 400	5,5 kg	128	344,00
17015110	ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 28/9	D 400	5,5 kg	128	345,00
17015105	ruszt żeliwny szczelinowy 500/172/20, SW 14/150	E 600	5,5 kg	96	431,00
17015183	ruszt żeliwny ozdobny „KIARO” 500/172/20, SW 7 ¹⁾	D 400	6,0 kg	128	470,00
17015184	ruszt żeliwny ozdobny „VIA” 500/172/20, SW 7 ¹⁾	D 400	5,6 kg	128	442,00
17015185	ruszt żeliwny ozdobny „RIVER” 500/172/20, SW 8 ¹⁾	D 400	6,1 kg	128	385,00
17015180	ruszt żeliwny ozdobny „VILLE” 500/172/20, SW 7 ¹⁾	E 600	8,6 kg	128	541,00
32088	ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą potrzebne 2 szt. na ruszt	stal nierdzewna	0,1 kg		83,00
Nr art.	Rusztzy przykrywające z 4 punktowym mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17015108	ruszt żeliwny szczelinowy 500/172/20, SW 14/150	D 400	5,5 kg	128	342,00
17015102	ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 25/13	D 400	5,2 kg	128	339,00
17015103	ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 22/13	E 600	7,2 kg	128	444,00
17015113	ruszt żeliwny pełny NW 150, 500/172/20 ^{1) 555}	E 600	7,9 kg	96	500,00
32103	mocowanie do rusztów żel. w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				7,00
32109	mocowanie V2A do rusztów żel. w kl. D lub E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				11,00
Nr art.	BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V / E asymetryczne + akcesoria	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
	Nakładki szczelinowe do klasy C - patrz BG-FILCOTEN® tec NW 150, Nakładki szczelinowe klasy D - na zapytanie				dostępne na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10615192	studzienka odpływowa pro G V 500/200/690 z mufą DN 150 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	45,3 kg	8	1.632,00
10615292	studzienka odpływowa pro V 500/200/690 z mufą DN 150 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	44,8 kg	8	1.481,00
10615392	studzienka odpływowa pro E 500/200/690 z mufą DN 150 + kosz osadczy ¹⁾	FILCOTEN® HPC	44,8 kg	8	1.647,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	tw. sztuczne	3,9 kg		416,00
30057	zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 150	tw. sztuczne	0,2 kg		166,00
19015230	ścianka pełna p/k (nr 0 – 10-0)	ocynk	0,5 kg		86,00
19015231	ścianka końcowa z odpływem DN 150 (nr 0 – 10-0)	ocynk	0,6 kg		189,00
19015215	ścianka pełna p/k (nr 20-0)	ocynk	0,6 kg		142,00
19015216	ścianka końcowa z odpływem DN 150 (nr 20-0)	ocynk	0,7 kg		191,00
19015200	ścianka mini (H = 100 i H = 120 mm)	ocynk	0,3 kg		62,00
19015300	ścianka mini (H = 100 i H = 120 mm) ¹⁾	stal nierdzewna	0,3 kg		137,00
19020926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,2 kg		376,00
19020927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,5 kg		137,00

nowy

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 200

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E)

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10620200	pro V NW 200, nr 0	0,0 %	44,0 kg	9	877,00
10620280	pro V NW 200, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	22,1 kg	12	519,00
10620261	pro V NW 200, nr. 5-0	0,0 %	49,3 kg	6	910,00
10620281	pro V NW 200, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	29,6 kg	12	570,00
10620262	pro V NW 200, nr. 10-0	0,0 %	54,3 kg	6	944,00
10620264	pro V NW 200, nr. 20-0	0,0 %	64,6 kg	6	1.022,00
10620270	pro V NW 200 nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	41,1 kg	9	1.123,00
10620271	pro V NW 200 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	46,1 kg	6	1.156,00
10620272	pro V NW 200 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	51,1 kg	6	1.190,00
10620274	pro V NW 200 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	61,4 kg	6	1.268,00
10620201-10	pro V NW 200, nr 1 do nr 10	0,5 %	44,5 - 53,9 kg	6	910,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10620100	pro G NW 200, nr. 0	0,0 %	45,0 kg	9	1.088,00
10620180	pro G NW 200, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	22,6 kg	12	631,00
10620161	pro G NW 200, nr. 5-0	0,0 %	50,3 kg	6	1.121,00
10620181	pro G NW 200, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów	0,0 %	30,1 kg	12	683,00
10620162	pro G NW 200, nr. 10-0	0,0 %	55,3 kg	6	1.155,00
10620164	pro G NW 200, nr. 20-0	0,0 %	65,6 kg	6	1.233,00
10620170	pro G NW 200 nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	42,1 kg	9	1.334,00
10620171	pro G NW 200 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	47,1 kg	6	1.367,00
10620172	pro G NW 200 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	52,1 kg	6	1.401,00
10620174	pro G NW 200 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	62,4 kg	6	1.479,00
10620101-10	pro G NW 200, nr. 1 do nr 10	0,5 %	45,5 - 54,9 kg	6	1.121,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10620300	pro E NW 200, nr. 0 ¹⁾	0,0 %	44,0 kg	9	1.400,00
10620362	pro E NW 200, nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	54,3 kg	6	1.467,00
10620370	pro E NW 200, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾	0,0 %	41,1 kg	9	1.646,00
10620372	pro E NW 200, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾	0,0 %	51,1 kg	6	1.713,00
10620301-10	pro E NW 200, nr. 1 do nr 10 ¹⁾	0,5 %	44,5 - 53,9 kg	6	1.433,00

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 200

Kanały odwadniające z betonu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E) - niska wysokość budowlana

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10520202	pro mini V NW 200, H = 100 mm	0,0 %	21,3 kg	24	715,00
10520200	pro mini V NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	23,2 kg	18	722,00
10520272	pro mini V NW 200 H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	19,4 kg	24	943,00
10520270	pro mini V NW 200 H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	21,3 kg	18	949,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10520102	pro mini G NW 200, H = 100 mm	0,0 %	22,8 kg	24	927,00
10520100	pro mini G NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	24,4 kg	18	934,00
10520172	pro mini G NW 200, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	20,9 kg	24	1.153,00
10520170	pro mini G NW 200, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	22,5 kg	18	1.160,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10520302	pro mini E NW 200, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	21,3 kg	24	1.238,00
10520300	pro mini E NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	23,2 kg	18	1.245,00
10520372	pro mini E NW 200, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾	0,0 %	19,4 kg	24	1.484,00
10520370	pro mini E NW 200, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾	0,0 %	21,3 kg	18	1.491,00

¹⁾ Termin dostawy na zamówienie.
L = towar magazynowy

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), NW 200

Nr art.	Rusztzy przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17020222	ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10	C 250	8,8 kg	60	948,00
17020223	ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10	C 250	4,5 kg	28	751,00
17020322	ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10, stal nierdzewna ¹⁾	C 250	8,8 kg	60	5.130,00
17020323	ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾	C 250	4,5 kg	28	4.138,00
17020226	ruszt kratowy 1000/222/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	15,7 kg	30	1.759,00
17020227	ruszt kratowy 500/222/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	8,0 kg	21	1.258,00
17020228	ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	13,5 kg	60	1.025,00
17020229	ruszt dziurkowany 500/222/20, Ø 6,0 mm ¹⁾	C 250	6,7 kg	28	683,00
17020328	ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	13,5 kg	60	2.794,00
17020329	ruszt dziurkowany 500/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾	C 250	6,7 kg	28	1.862,00
17020101	ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 29/13	C 250	7,3 kg	98	453,00
17020104	ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 29/13	D 400	7,7 kg	98	474,00
17020105	ruszt żeliwny szczelinowy 500/222/20, SW 14/200	E 600	8,9 kg	98	557,00
17020183	ruszt żeliwny ozdobny „KIARO” 500/222/20, SW 7 ¹⁾	D 400	7,9 kg	70	601,00
17020184	ruszt żeliwny ozdobny „VIA” 500/222/20, SW 6 ¹⁾	D 400	8,2 kg	70	621,00
17020180	ruszt żeliwny ozdobny „VILLE” 500/222/20, SW 7 ¹⁾	E 600	10,8 kg	70	704,00
32089	ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą potrzebne 2 szt. na ruszt	stal nierdzewna	0,1 kg		101,00
Nr art.	Rusztzy przykrywające z 4 punktowym mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17020108	ruszt żeliwny szczelinowy 500/222/20, SW 14/200	D 400	7,9 kg	105	479,00
17020103	ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 22/13	E 600	9,5 kg	98	589,00
17020113	ruszt żeliwny pełny 500/222/20 ¹⁾	E 600	11,2 kg	70	686,00
32103	mocowanie do rusztów żeliwnych prętowych w klasie D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				7,00
32109	mocowanie V2A do rusztów żeliwnych prętowych w klasie D lub E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				11,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10620192	studzienka odpływowa pro G V 500/265/750 z mufą DN 200 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	49,1 kg	6	2.102,00
10620292	studzienka odpływowa pro V 500/265/750 z mufą DN 200 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	48,7 kg	6	1.955,00
10620392	studzienka odpływowa pro E 500/265/500 z mufą DN 200 + kosz osadczy	FILCOTEN® HPC	48,7 kg	6	2.121,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	tw. sztuczne	7,4 kg		707,00
19020230	ścianka zamykająca (nr 0 – 10-0)	ocynk	0,8 kg		103,00
19020231	ścianka zamykająca z odpływem DN 200 (nr 0 – 10-0)	ocynk	1,1 kg		257,00
19020215	ścianka zamykająca (nr 20-0)	ocynk	0,9 kg		171,00
19020216	ścianka końcowa z odpływem DN 200 (nr 20-0)	ocynk	1,2 kg		297,00
19015200	ścianka mini (H = 100 i H = 120 mm)	ocynk	0,3 kg		62,00
19015300	ścianka mini (H = 100 i H = 120 mm) ¹⁾	stal nierdzewna	0,3 kg		137,00
19020926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,2 kg		376,00
19020927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,5 kg		137,00

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 300

Kanały odwadniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędzią żeliwną (G) lub krawędzią ocynkowaną (V), do klasy E

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10630200	pro V NW 300, nr. 0	0,0 %	78,0 kg	6	1.258,00
10630280	pro V NW 300, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	37,9 kg	4	523,00
10630261	pro V NW 300, nr. 5-0 ¹⁾	0,0 %	84,5 kg	6	1.326,00
10630262	pro V NW 300, nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	88,6 kg	6	1.371,00
10630264	pro V NW 300, nr. 20-0 ¹⁾	0,0 %	109,0 kg	6	1.516,00
10630270	pro V NW 300 nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	71,8 kg	6	1.808,00
10630271	pro V NW 300 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	78,4 kg	6	1.911,00
10630272	pro V NW 300 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	84,8 kg	6	1.956,00
10630274	pro V NW 300 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	105,2 kg	6	2.102,00
10630201-10	pro V NW 300, nr. 1 do nr 10 ¹⁾	0,5 %	78,5 - 88,0 kg	6	1.326,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną, z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10630100	pro G NW 300, nr. 0	0,0 %	81 kg	6	1.576,00
10630180	pro G NW 300, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	40,5 kg	4	789,00
10630161	pro G NW 300, nr 5-0 ¹⁾	0,0 %	86,5 kg	6	1.648,00
10630162	pro G NW 300, nr 10-0 ¹⁾	0,0 %	92,5 kg	6	1.693,00
10630164	pro G NW 300, nr. 20-0 ¹⁾	0,0 %	110,7 kg	6	1.838,00
10630170	pro G NW 300 nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	77,2 kg	6	2.124,00
10630171	pro G NW 300 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	82,7 kg	6	2.193,00
10630172	pro G NW 300 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	86,5 kg	6	2.238,00
10630174	pro G NW 300 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	106,9 kg	6	2.384,00
10630101-10	pro G NW 300, nr. 1 do nr 10 ¹⁾	0,5 %	81,5 - 91,0 kg	6	1.648,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 300

Kanały odwadniające z betonu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) do klasy E - niska wysokość budowlana

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10530200	pro mini V NW 300, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	36,2 kg	12	998,00
10530270	pro mini V NW 300, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	34,2 kg	12	1.182,00
Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10530100	pro mini G NW 300, H = 120 mm	0,0 %	37,9 kg	12	1.320,00
10530170	pro mini G NW 300, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	35,9 kg	12	1.485,00

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) , NW 300

Nr art.	Rusztzy z zatrzaskowym mocowaniem fiX - 4 pkt. mocowanie śrubowe	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17030222	ruszt kratowy ocynk. 1000/347/25, MW 30/10 bez mocowania fiX	C 250	23,1 kg	24	2.668,00
17030223	ruszt kratowy ocynk. 500/347/25, MW 30/10 bez mocowania fiX	C 250	11,6 kg	24	2.342,00
17030102	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 29/13	D 400	15,2 kg	28	940,00
17030103	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 29/13	E 600	17,9 kg	28	1.162,00
17030108	ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 16/300	D 400	17,4 kg	28	1.093,00
17030183	ruszt żeliwny ozdobny "KIARO" 500/347/25, SW 7 ¹⁾ bez mocowania fiX	D 400	19,3 kg	28	1.315,00
17030184	ruszt żeliwny ozdobny "KIARO" 500/347/25, SW 6 ¹⁾ bez mocowania fiX	D 400	17,5 kg	28	1.162,00
17030180	ruszt żeliwny ozdobny "KIARO" 500/347/25, SW 8 ¹⁾ bez mocowania fiX	E 600	20,0 kg	28	1.247,00
17030109	ruszt żeliwny pełny 500/347/25 ¹⁾	F 900	25,4 kg	28	1.708,00
32112	mocowanie do rusztów kratowych w klasie C (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 4szt./1mb)				19,00
32110	mocowanie do rusztów żel.w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				9,00
32122	mocowanie śrubowe do rusztów żel.w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				48,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10630192	studzienka odpływowa 560/520/950 z mufą DN 200 + kosz osadczy ze stali ocynkowanej	FILCOTEN® HPC	127,0 kg	2	4.098,00
10630292	studzienka odpływowa dwuczęściowa V 560/520/950 z mufą DN 200 + kosz osadczy ze stali ocynkowanej	FILCOTEN® HPC	126,2 kg	2	3.757,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	tw. sztuczne	7,4 kg		707,00
19030213	ścianka zamykająca (nr 0 - 20-0)	ocynk	1,7 kg		274,00
19030214	ścianka zamykająca z odpływem DN 200 (nr 0 - 20-0)	ocynk	1,6 kg		439,00
19030210	ścianka zamykająca mini (H = 120 mm)	ocynk	0,5 kg		79,00
19030926	uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.	ocynk	1,4 kg		376,00
19030927	uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem	ocynk	0,7 kg		113,00

nowy

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 400

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), klasa E

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10641100	pro G NW 400, nr. 0, L = 1000 mm	0,0 %	146,0 kg	4	3.410,00
10641170	pro G NW 400 nr. 0, L = 1000 mm, z otworem odpły. DN 200	0,0 %	143,0 kg	4	3.864,00

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FILCOTEN® pro z krawędziami żeliwnymi (G), NW 400

Nr art.	4-pkt. mocowanie śrubowe	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17040181	ruszt żeliwny szczelinowy 500/474/35, SW 18/215	E 600	34,5 kg	20	2.456,00
32110	mocowanie do rusztów żel. w kl. E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				9,00
32122	mocowanie do rusztów stal. i żel. w kl. E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)				48,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10640192	studzienka odpływowa pro G 560/520/1130 z mufą DN 200 + kosz osadczy ze stali ocynkowanej	FILCOTEN® HPC	178,8 kg	2	4.440,00
10640193	studzienka odpływowa pro G 560/540/1230 z mufą DN 300 + kosz osadczy ze stali ocynkowanej	FILCOTEN® HPC	226,6 kg	2	4.611,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 kg		707,00
19040213	ścianka zamykająca	ocynk	4,5 kg		769,00
19040214	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	4,7 kg		854,00
19040215	ścianka zamykająca z odpływem DN 300	ocynk	4,4 kg		878,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® connect z krawędzią, NW 100

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10610162	connect, NW 100, nr 10-0	bez spadku	26,1 kg	20	887,00
Nr art.	4-pkt. mocowanie śrubowe	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17010113	ruszt żeliwny pełny, 500/122/20 ¹⁾	E 600	5,3 kg	168	349,00
32103	mocowanie rusztów żel. i stal. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)				7,00
32109	mocowanie rusztów z żel. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb) 8 szt.)				11,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
19010410	connect półka na kable NW 100, 1000/64/15, MW 31/31	plastik	0,5 kg		190,00
19010230	ścianka zamykająca pełna p/k	ocynk	0,3 kg		69,00
19010401	ścianka zamykająca pełna p/k	plastik	0,1 kg		28,00

BG-FILCOTEN® connect z krawędzią, NW 150

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10615162	connect, NW 150, nr 10-0	bez spadku	40,0 kg	12	1.012,00
Nr art.	4-pkt. mocowanie śrubowe	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17015113	ruszt żeliwny pełny, 500/172/20 ¹⁾	E 600	7,9 kg	96	500,00
32103	mocowanie rusztów z żel. i stali (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)				7,00
32109	mocowanie rusztów żel. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb) 8 szt.)				11,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
19015410	connect półka na kable NW 150, 1000/108/25, MW 31/31	plastik	1,2 kg		392,00
19015230	ścianka zamykająca	ocynk	0,5 kg		86,00

BG-FILCOTEN® connect z krawędzią, NW 200

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10620162	connect, NW 200, nr 10-0	bez spadku	55,3 kg	6	1.155,00
Nr art.	4-pkt. mocowanie śrubowe	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17020113	ruszt żeliwny pełny, 500/222/20 ¹⁾	E 600	11,2 kg	70	686,00
32103	mocowanie rusztów z żel. i stali (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)				7,00
32109	mocowanie rusztów z żel. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb) 8 szt.)				11,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
19020410	connect półka na kable NW 200, 1000/142/25, MW 31/31	plastik	1,7 kg		439,00
19020230	ścianka zamykająca	ocynk	0,8 kg		103,00

BG-FILCOTEN® connect z krawędzią, NW 300

Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

Nr art.	Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
10630162	connect, NW 300, nr 10-0	bez spadku	92,5 kg	6	1.693,00
Nr art.	4-pkt. mocowanie śrubowe	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
17030109	ruszt żeliwny pełny, 500/347/25 ¹⁾	F 900	25,4 kg	30	1.708,00
32110	mocowanie rusztów z żel. i stali (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)				9,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
19030410	connect półka na kable NW 300, 1000/201/25, MW 31/31	plastik	2,3 kg		603,00
19030213	ścianka zamykająca	ocynk	1,7 kg		274,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FILCOTEN® one, NW 150

Kanał monolityczny z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy F 900

Nr art.	kanał monolityczny, kl. F 900 - bez spadku	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
15016100	one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	D 400	76,6 kg	9	924,00
15016168	one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	D 400	107,5 kg	6	1.097,00
15015100	one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	F 900	76,6 kg	9	1.067,00
15015168	one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	F 900	107,5 kg	6	1.276,00

Akcesoria

BG-FILCOTEN® one, NW 150

Nr art.	Akcesoria	Kl. obciążenia	Waga	PLN /szt.
15015000	element kątowy nr. 0, SW 23/52 mm	F 900	86,0 kg	2.499,00
15015008	element kątowy nr 40-0, SW 23/52 mm	F 900	118,7 kg	2.655,00
15016180	element rewizyjny nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	83,0 kg	2.031,00
15016188	element rewizyjny Nr. 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	111,0 kg	2.222,00
15015180	element rewizyjny Nr. 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	83,0 kg	2.256,00
15015188	element rewizyjny nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	111,0 kg	2.465,00
15016190	one 150 nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150	D 400	82,0 kg	2.031,00
15016198	one 150 nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150	D 400	110,0 kg	2.222,00
15015190	one 150 nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150	F 900	82,0 kg	2.256,00
15015198	one 150 nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150	F 900	110,0 kg	2.465,00
15016170	studzienka odpływowa część górna nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	79,0 kg	2.010,00
15016178	studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	108,0 kg	2.198,00
15015170	studzienka odpływowa część górna nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	79,0 kg	2.233,00
15015178	studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	108,0 kg	2.442,00
19115094	studzienka odpływowa część środkowa NW 150		28,0 kg	687,00
19115095	studzienka odpływowa NW 150, część dolna, odpływ DN 150		33,8 kg	1.016,00
19115096	studzienka odpływowa NW 150, część dolna, odpływ DN 200		33,3 kg	1.202,00
22510	kosz osadczy do studzienki odpływowej, tworzywo szt.		0,4 kg	158,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych DN 150/87° plastik		3,9 kg	416,00
19115100	ścianka zamykająca, Nr. 0, pełna		7,3 kg	393,00
19115108	ścianka zamykająca, Nr 40-0, pełna		12,3 kg	421,00
19115110	ścianka zamykająca, nr 0, z odpływem DN 150		5,0 kg	685,00
19115118	ścianka zamykająca, Nr 40-0, z odpływem DN 150		10,0 kg	822,00
19115157	adapter do zmiany wysokości kanału, Nr 0 do 40-0		9,1 kg	466,00
19115900	uchwyt transportowy (zielony), 2 sztuki w zestawie		1,9 kg	1.096,00
19000701	uszczelka gumowa, Nr. 0, L = 650 mm		0,04 kg	17,00
19000702	uszczelka gumowa, Nr. 40, L = 1050 mm		0,07 kg	34,00

BG-FILCOTEN® one, NW 200

Kanał monolityczny z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy F 900

Nr art.	Kanał monolityczny, do klasy F 900 - bez spadku	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
15021100	one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70mm	D 400	106,0 kg	9	1.062,00
15021168	one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70mm	D 400	136,5 kg	6	1.253,00
15020100	one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70mm	F 900	106,0 kg	9	1.233,00
15020168	one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70mm	F 900	136,5 kg	6	1.443,00

Akcesoria

BG-FILCOTEN® one, NW 200

Nr art.	Akcesoria	Kl. obciążenia	Waga	PLN /szt.
15020000	element kątowy nr. 0, SW 23/70mm	F 900	114,0 kg	3.255,00
15020008	element kątowy nr 40-0, SW 23/70mm	F 900	142,0 kg	3.465,00
15021180	element rewizyjny nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	101,0 kg	2.287,00
15021188	element rewizyjny nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	133,0 kg	2.465,00
15020180	element rewizyjny nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	101,0 kg	2.541,00
15020188	element rewizyjny nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	133,0 kg	2.739,00
15021190	one 200 nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200	D 400	99,0 kg	2.287,00
15021198	one 200 nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200	D 400	131,0 kg	2.465,00
15020190	one 200 nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200	F 900	99,0 kg	2.541,00
15020198	one 200 nr 40-0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200	F 900	131,0 kg	2.739,00
15021170	studzienka odpływowa część górna nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	96,0 kg	2.254,00
15021178	studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	D 400	128,0 kg	2.349,00
15020170	studzienka odpływowa część górna nr 0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	96,0 kg	2.505,00
15020178	studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L = 1000 mm z rusztem żeliwnym	F 900	128,0 kg	2.610,00
19120094	studzienka odpływowa część środkowa NW 200		29,0 kg	797,00
19120095	studzienka odpływowa NW 200, część dolna, odpływ DN 200		35,5 kg	1.411,00
19120096	studzienka odpływowa NW 200, część dolna, odpływ DN 300		39,0 kg	3.036,00
22511	kosz osadczy do studzienki odpływowej, tworzywo szt.		0,7 kg	275,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych DN 200/87° plastik		7,4 kg	707,00
19120100	ścianka zamykająca, Nr. 0, pełna		13,0 kg	490,00
19120108	ścianka zamykająca, Nr.40-0, pełna		21,0 kg	541,00
19120110	ścianka zamykająca, nr 0, z odpływem DN 200		8,5 kg	1.023,00
19120118	ścianka zamykająca, Nr. 40-0, z odpływem DN 200		16,5 kg	1.101,00
19120157	adapter do zmiany wysokości kanału, Nr 0 do 40-0		12,5 kg	481,00
19120900	uchwyt transportowy (czarny), 2 sztuki w zestawie		2,1 kg	1.152,00
19000703	uszczelka gumowa, Nr. 0, L = 760 mm		0,05 kg	25,00
19000704	uszczelka gumowa, Nr. 40, L = 1160 mm		0,08 kg	37,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 100

Odwodnienie ze zintegrowaną krawężnią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14500	BGU-Z SV G NW 100, nr. 0	0,0 %	37,0 kg	28	847,00
14530	BGU-Z SV G NW 100, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	18,5 kg	28	406,00
14501	BGU-Z SV G NW 100, nr. 5-0	0,0 %	41,0 kg	21	864,00
14502	BGU-Z SV G NW 100, nr. 10-0	0,0 %	45,0 kg	21	864,00
14510-19	BGU-Z SV G NW 100, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	37,4 - 44,1 kg	21	864,00
14505	BGU-Z SV G NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym 100	0,0 %	35,0 kg	28	836,00
14506	BGU-Z SV G NW 100, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	39,0 kg	21	854,00
14507	BGU-Z SV G NW 100, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	42,5 kg	21	854,00
Nr art.	Rusztzy z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23250	ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10	C 250 kN	4,1 kg	120	882,00
23251	ruszt kratowy 500/147/25, MW 30/10	C 250 kN	2,2 kg	48	619,00
22050	ruszt żeliwny 500/147/25, SW 16/120	C 250 kN	3,9 kg	120	265,00
23102	ruszt żeliwny 500/147/25, SW 18/120	D 400 kN	4,0 kg	120	244,00
22756	ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13	E 600 kN	4,3 kg	120	288,00
Nr art.	Rusztzy z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22757	ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13	E 600 kN	4,6 kg	120	276,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22206	studzienka BGU-Z SV G 500/160/510 z otworem na rurę DN 150 ²	beton	49 kg	12	1.333,00
22510	kosz osadczy	plastik	0,4 kg		158,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	tw. sztuczne	3,9 kg		416,00
30019	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	tw. sztuczne	0,2 kg		90,00
22220	ścianka zamykająca	ocynk	0,4 kg		80,00
22221	ścianka końcowa z odpływem DN 100	ocynk	0,5 kg		180,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 150

Odwodnienie ze zintegrowaną krawężnią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14601	BGU-Z SV G NW 150, nr. 0	0,0 %	55,0 kg	20	901,00
14617	BGU-Z SV G NW 150, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	27,5 kg	20	446,00
14602	BGU-Z SV G NW 150, nr. 5-0		58,5 kg	15	919,00
14603	BGU-Z SV G NW 150, nr. 10-0	0,0 %	62,0 kg	15	919,00
14607-16	BGU-Z SV G NW 150, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	55,4 - 61,7 kg	15	919,00
14604	BGU-Z SV G NW 150, nr. 0, z otworem odpływowym 150	0,0 %	52,0 kg	20	932,00
14605	BGU-Z SV G NW 150, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	55,5 kg	15	950,00
14606	BGU-Z SV G NW 150, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	59,0 kg	15	950,00
Nr art.	Rusztzy z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23260	ruszt kratowy 1000/197/25, MW 30/10	D 400 kN	10,2 kg	100	1.298,00
23261	ruszt kratowy 500/197/25, MW 30/10	D 400 kN	5,3 kg	48	952,00
22060	ruszt żeliwny 500/197/25, SW 12/50 ¹⁾	C 250 kN	7,2 kg	100	445,00
22067	ruszt żeliwny 500/197/25, SW 18/170	C 250 kN	5,5 kg	100	362,00
22066	ruszt żeliwny 500/197/25, SW 18/170	D 400 kN	6,5 kg	100	415,00
22764	ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13	E 600 kN	7,3 kg	100	475,00
Nr art.	Rusztzy z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22765	ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13	E 600 kN	7,6 kg	100	482,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22207	studzienka BGU-Z SV G 500/210/690 z otworem na rurę DN 150	beton	82 kg	8	1.545,00
22511	kosz osadczy	plastik	0,7 kg		275,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	plastik	3,9 kg		416,00
22230	ścianka zamykająca	ocynk	0,6 kg		123,00
22231	ścianka zamykająca z odpływem DN 150	ocynk	0,7 kg		251,00
22280	moc. do rusztów krat. BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	moc. do rusztów żel. BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

¹⁾ Termin dostawy na zamówienie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 200

Odwodnienie ze zintegrowaną krawężnią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14700	BGU-Z SV G NW 200, nr. 0	0,0 %	84 kg	12	1.017,00
14716	BGU-Z SV G NW 200, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	42 kg	12	528,00
14701	BGU-Z SV G NW 200, nr. 5-0	0,0 %	88 kg	12	1.040,00
14702	BGU-Z SV G NW 200, nr. 10-0	0,0 %	92 kg	12	1.040,00
14706-15	BGU-Z SV G NW 200, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	84,4 - 91,6 kg	12	1.040,00
14703	BGU-Z SV G NW 201, nr. 0, z otworem odpływowym 200	0,0 %	78 kg	12	1.055,00
14704	BGU-Z SV G NW 200, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	82 kg	12	1.078,00
14705	BGU-Z SV G NW 200, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	86 kg	12	1.078,00
Nr art.	Rusztzy z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23270	ruszt kratowy 1000/247/25, MW 30/10	D 400 kN	16,0 kg	60	1.864,00
23271	ruszt kratowy 500/247/25, MW 30/10	D 400 kN	8,2 kg	30	1.255,00
22079	ruszt żeliwny 500/247/25, SW 18/220	D 400 kN	8,2 kg	60	489,00
22774	ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13	E 600 kN	9,1 kg	60	554,00
Nr art.	Rusztzy z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22775	ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13	E 600 kN	9,1 kg	60	562,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22208	studzienka BGU-Z SV G 500/260/740 z otworem na rurę DN 200	beton	97 kg	6	1.861,00
22512	kosz osadczy	tw. sztuczne	0,7 kg		280,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 k		707,00
22240	ścianka zamykająca	ocynk	0,7 kg		174,00
22241	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	0,9 kg		293,00
22280	zestaw mocujący do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	zestaw mocujący do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 300

Odwodnienie ze zintegrowaną krawężnią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14800	BGU-Z SV G NW 300, nr. 0	0,0 %	123,0 kg	9	1.132,00
14803	BGU-Z SV G NW 300, nr. 0, z otworem odpływowym 200	0,0 %	116,0 kg	9	1.232,00
Nr art.	Rusztzy z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22184	ruszt kratowy 1000/347/25, MW 30/10	C 250 kN	23,6 kg	30	3.524,00
22185	ruszt kratowy 500/347/25, MW 30/10	C 250 kN	12,2 kg	24	2.465,00
23180	ruszt żeliwny 500/347/25, SW 18/150	D 400 kN	15,2 kg	30	938,00
22784	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14	E 600 kN	16,5 kg	30	1.010,00
Nr art.	Rusztzy z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22785	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14	E 600 kN	16,5 kg	30	1.018,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23410	studzienka dwuczęściowa BGU-Z SV G 550/565/990 z RDS DN 200	beton	213,0 kg	2	2.896,00
22213	kosz osadczy	ocynk	3,2 kg		1.168,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 k		707,00
22250	ścianka zamykająca	ocynk	1,3 kg		272,00
22251	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	1,2 kg		363,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00



*mocowanie rusztów:
Rusztzy kratowe do klasy D - wymóg na m: 4 szt.
Rusztzy kratowe do klasy E - wymóg na m: 8 szt.*

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 100

Odwodnienie ze zintegrowanymi krawężnikami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14570	BGU-Z SV V NW 100, nr 0	0,0 %	35,7 kg	28	496,00
14586	BGU-Z SV V NW 100, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	17,8 kg	28	312,00
14571	BGU-Z SV V NW 100, nr 5-0	0,0 %	39,4 kg	21	516,00
14572	BGU-Z SV V NW 100, nr 10-0	0,0 %	43,2 kg	21	516,00
14576-85	BGU-Z SV V NW 100, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	36,1-42,8 kg	28	516,00
14573	BGU-Z SV V NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	33,7 kg	21	648,00
14574	BGU-Z SV V NW 100, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	37,4 kg	21	668,00
14575	BGU-Z SV V NW 100, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	41,2 kg	21	668,00
Nr art.	Rusztz z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22152	BGU-Z ruszt kratowy NW 100, 1000/147/25, MW 30/10	C 250	4,1 kg	120	764,00
22153	BGU-Z ruszt kratowy NW 100, 500/147/25, MW 30/10	C 250	2,2 kg	48	539,00
22050	ruszt żeliwny szczelinowy NW 100, 500/147/25, SW 16/120	C 250	3,9 kg	120	265,00
23102	ruszt żeliwny szczelinowy NW 100, 500/147/25, SW 18/120	D 400	4,0 kg	120	244,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22195	studzienka BGU-Z SV V 500/160/510 z odpływem DN 150	beton	47,7 kg	12	1.233,00
22510	kosz osadczy	plastik	0,4 kg		158,00
30019	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	plastik	0,2 kg		90,00
22220	ścianka zamykająca	ocynk	0,4 kg		80,00
22221	ścianka zamykająca z odpływem DN 100	ocynk	0,5 kg		180,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 150

Odwodnienie ze zintegrowanymi krawężnikami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14670	BGU-Z SV V NW 150, nr 0	0,0 %	53,7 kg	20	557,00
14686	BGU-Z SV V NW 150, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	26,9 kg	20	355,00
14671	BGU-Z SV V NW 150, nr. 5-0	0,0 %	57,2 kg	15	574,00
14672	BGU-Z SV V NW 150, nr 10-0	0,0 %	60,7 kg	15	574,00
14676-85	BGU-Z SV V NW 150, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	54,0 - 60,4 kg	15	574,00
14673	BGU-Z SV V NW 150, nr. 0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	50,7 kg	20	750,00
14674	BGU-Z SV V NW 150, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	54,2 kg	15	768,00
14675	BGU-Z SV V NW 150, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	57,7 kg	15	768,00
Nr art.	Rusztz z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22162	ruszt kratowy NW 150, 1000/197/25, MW 30/10	C 250	7,9 kg	100	1.135,00
22163	ruszt kratowy NW 150, 500/197/25, MW 30/10	C 250	4,0 kg	48	753,00
22060	ruszt żeliwny szczelinowy NW 150, 500/197/25, SW 12/50	C 250	7,2 kg	100	445,00
22067	ruszt żeliwny szczelinowy NW 150, 500/197/25, SW 18/170	C 250	5,5 kg	100	362,00
22066	ruszt żeliwny szczelinowy NW 150, 500/197/25, SW 18/170	D 400	6,5 kg	100	415,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22196	studzienka SV V 500/261/690 z odpływem DN 150	beton	80,7 kg	8	1.489,00
22511	kosz osadczy	plastik	0,4 kg		275,00
22230	ścianka zamykająca	ocynk	0,6 kg		123,00
22231	ścianka zamykająca z odpływem DN 150	ocynk	0,7 kg		251,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 200

Odwodnienie ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14770	BGU-Z SV V NW 200, nr 0	0,0 %	82,7 kg	12	672,00
14786	BGU-Z SV V NW 200, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	41,4 kg	12	437,00
14771	BGU-Z SV V NW 200, nr. 5-0	0,0 %	86,7 kg	12	696,00
14772	BGU-Z SV V NW 200, nr. 10-0	0,0 %	90,7 kg	12	696,00
14776-85	BGU-Z SV V NW 200, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	83,1 - 90,3 kg	12	696,00
14773	BGU-Z SV V NW 20, nr. 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	76,7 kg	12	873,00
14774	BGU-Z SV V NW 200, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	80,7 kg	12	896,00
14775	BGU-Z SV V NW 200, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	84,7 kg	12	896,00
Nr art.	Rusztzy z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22174	ruszt kratowy NW 200, 1000/247/25, MW 30/10	C 250	10,1 kg	60	1.188,00
22175	ruszt kratowy NW 200, 500/247/25, MW 30/10	C 250	5,1 kg	30	802,00
22079	ruszt żeliwny szczelinowy NW 200, 500/247/25, SW 18/220	D 400	8,2 kg	60	489,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22197	studzienka SV V 500/326/740 z odpływem DN 200	beton	95,7 kg	6	1.797,00
22512	kosz osadczy NW 100	plastik	0,4 kg		280,00
22240	ścianka zamykająca	ocynk	0,7 kg		174,00
22241	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	0,9 kg		293,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 300

Odwodnienie ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
14870	BGU-Z SV V NW 300, nr 0	0,0 %	122,0 kg	9	788,00
14872	BGU-Z SV V NW 300, nr 10-0	0,0 %	128,0 kg	6	na zapytanie
14873	BGU-Z SV V NW 300, nr. 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	115,0 kg	9	1.050,00
14875	BGU-Z SV V NW 300, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	121,0 kg	6	na zapytanie
Nr art.	Rusztzy z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22184	ruszt kratowy NW 300, 1000/347/25, MW 30/10	C 250	23,6 kg	30	3.524,00
22185	ruszt kratowy NW 300, 500/347/25, MW 30/10	C 250	12,2 kg	24	2.465,00
23180	ruszt żeliwny szczelinowy NW 300, 500/347/25, SW 18/150	D 400	15,2 kg	30	938,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23412	studzienka odpływowa dwuczęściowa SV G 550/565/990 z RDS DN 200	beton	212,0 kg	2	2.837,00
22213	kosz osadczy	ocynk	3,2 kg		1.168,00
30040	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	tw. sztuczne	7,4 kg		707,00
22250	ścianka zamykająca	ocynk	1,3 kg		272,00
22251	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	1,2 kg		363,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00



*mocowanie rusztów:
do rusztów kratowych do klasy D - potrzeba na m: 4 szt.*



rusztzy żeliwne SV mogą być również mocowane śrubowo: 2 pkt. mocujące

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 100

Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
16500	BGZ-S SV G NW 100, nr 0	0,0 %	63,0 kg	15	1.116,00
16530	BGZ-S SV G NW 100, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	31,5 kg	20	637,00
16501-02	BGZ-S SV G NW 100, nr. 5-0, nr 10-0	0,0 %	68,0 - 73,0 kg	15	1.157,00
16504	BGZ-S SV G NW 100, nr. 20-0	0,0 %	83,0 kg	10	1.236,00
16510-19	BGZ-S SV G NW 100, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	64,0 - 73,0 kg	15	1.157,00
16505	BGZ-S SV G NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	60,0 kg	15	1.309,00
16506	BGZ-S SV G NW 100, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	65,0 kg	15	1.349,00
16507	BGZ-S SV G NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	70,0 kg	15	1.309,00
16509	BGZ-S SV G NW 100, nr 20-0, z otworem odpływowym DN 100	0,0 %	80,0 kg	10	1.426,00
Nr art.	Ruszt z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23250	ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10	D 400	6,4 kg	120	882,00
23251	ruszt kratowy 500/147/25, MW 30/10	D 400	3,3 kg	48	619,00
23102	ruszt żeliwny szczelinowy 500/147/25, SW 18/120	D 400	4,0 kg	120	244,00
22756	ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13	E 600	4,3 kg	120	288,00
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22757	ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13	E 600	4,6 kg	120	276,00
22053	ruszt żeliwny szczelinowy 500/147/25, SW 16/120	F 900	5,7 kg	120	390,00
22059	ruszt żeliwny pełny 500/147/25 ¹⁾	F 900	8,0 kg	120	461,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22200	studzienka BGZ-S SV G 500/211/510 z otworem na rurę DN 150	beton	67,0 kg	10	1.513,00
22510	kosz osadczy	plastik	0,4 kg		158,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	plastik	3,9 kg		416,00
30019	zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100	plastik	0,2 kg		90,00
31310	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 100	elastomer	0,4 kg		386,00
22220	ścianka zamykająca	ocynk	0,4 kg		80,00
22221	ścianka zamykająca z odpływem DN 100	ocynk	0,5 kg		180,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	zestaw mocujący do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 150

Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
16600	BGZ-S SV G NW 150, nr. 0	0,0 %	86,0 kg	12	1.144,00
16630	BGZ-S SV G NW 150, nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	43,0 kg	16	664,00
16601-02	BGZ-S SV G NW 150, nr 5-0, nr 10-0	0,0 %	91,0 - 96,0 kg	12	1.278,00
16604	BGZ-S SV G NW 150, nr 20-0	0,0 %	105,0 kg	8	1.278,00
16610-19	BGZ-S SV G NW 150, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	87,0 - 95,0 kg	12	1.270,00
16605	BGZ-S SV G NW 150, nr 0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	82,0 kg	12	1.376,00
16606	BGZ-S SV G NW 150, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	86,8 kg	12	1.506,00
16607	BGZ-S SV G NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	91,5 kg	12	1.498,00
16609	BGZ-S SV G NW 150, nr 20-0, z otworem odpływowym DN 150	0,0 %	101,0 kg	8	1.506,00
Nr art.	Ruszt z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23260	ruszt kratowy 1000/197/25, MW 30/10	D 400	10,2 kg	100	1.298,00
23261	ruszt kratowy 500/197/25, MW 30/10	D 400	5,3 kg	48	952,00
22066	ruszt żeliwny szczelinowy 500/197/25, SW 18/170	D 400	6,5 kg	100	415,00
22764	ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13	E 600	7,3 kg	100	475,00
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22765	ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13	E 600	7,6 kg	100	482,00
22063	ruszt żeliwny szczelinowy 500/197/25, SW 15/75	F 900	11,7 kg	100	663,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22201	studzienka odpływowa SV G 500/261/690 z otworem na rurę DN 150	beton	95,0 kg	8	1.793,00
22511	kosz osadczy	plastik	0,7 kg		275,00
30030	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87°	plastik	3,9 kg		416,00
31311	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 150	elastomer	0,5 kg		466,00
22230	ścianka zamykająca	ocynk	0,6 kg		123,00
22231	ścianka zamykająca z odpływem DN 150	ocynk	0,7 kg		251,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00



Verschraubungsmaterial: Abdeckungen bis Kl. D – Bedarf je m: 4 Stk. / Gussrosten Kl. E und F – Bedarf je m: 8 Stk.

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 200

Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
16700	BGZ-S SV G NW 200, nr 0	0,0 %	114,0 kg	8	1.336,00
16716	BGZ-S SV G NW 200, nr 0, L = 500 mm	0,0 %	57,0 kg	8	782,00
16701-02	BGZ-S SV G NW 200, nr. 5-0, nr 10-0	0,0 %	119,0 - 124,0 kg	8	1.373,00
16727	BGZ-S SV G NW 200, nr. 20-0	0,0 %	134,0 kg	8	1.381,00
16706-15	BGZ-S SV G NW 200, nr. 1 do nr. 10	0,5 %	115,0 - 124,0 kg	8	1.373,00
16703	BGZ-S SV G NW 200, nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	107,0 kg	8	1.615,00
16704	BGZ-S SV G NW 200, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	112,0 kg	8	1.652,00
16705	BGZ-S SV G NW 200, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	117,0 kg	8	1.652,00
16729	BGZ-S SV G NW 200, nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	127,0 kg	8	1.660,00
Nr art.	Ruszt z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
23270	ruszt kratowy 1000/247/25, MW 30/10	D 400	16,0 kg	60	1.864,00
23271	ruszt kratowy 500/247/25, MW 30/10	D 400	8,2 kg	30	1.255,00
22079	ruszt żeliwny szczelinowy 500/247/25, SW 18/220	D 400	8,2 kg	60	489,00
22774	ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13	E 600	9,1 kg	60	554,00
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22775	ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13	E 600	9,4 kg	60	562,00
22073	ruszt żeliwny szczelinowy 500/247/25, SW 16/220	F 900	13,8 kg	60	851,00
22078	ruszt żeliwny pełny 500/247/25 ¹⁾	F 900	17,1 kg	60	963,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22204	studzienka SV G 500/326/740 z otworem na rurę DN 200	beton	105 kg	6	1.956,00
22512	kosz osadczy	plastik	0,7 kg		280,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 kg		707,00
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22240	ścianka zamykająca	ocynk	0,7 kg		174,00
22241	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	0,9 kg		293,00
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 300

Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
16800	BGZ-S SV G NW 300, nr 0	0,0 %	160,0 kg	6	1.504,00
16840	BGZ-S SV G NW 300, H = 700 mm, L = 2500 mm	0,0 %	671,0 kg	2	na zapytanie
16842	BGZ-S SV G NW 300, H = 700 mm, L = 1000 mm	0,0 %	269,0 kg	2	na zapytanie
16801	BGZ-S SV G NW 300, nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	162,0 kg	6	1.853,00
16841	BGZ-S SV G NW 300, H = 700mm, z otworem odpływowym DN 200, L = 2500	0,0 %	662,0 kg	2	na zapytanie
16843	BGZ-S SV G NW 300, H = 700mm, z otworem odpływowym DN 200, L = 1000	0,0 %	258,0 kg	2	na zapytanie
Nr art.	Ruszt z systemem szybkiego zamykania	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22184	ruszt kratowy 1000/347/25, MW 30/10	C 250	23,6 kg	30	3.524,00
22185	ruszt kratowy 500/347/25, MW 30/10	C 250	12,2 kg	24	2.465,00
23180	ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 18/150	D 400	15,2 kg	30	938,00
22784	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14	E 600	16,5 kg	30	1.010,00
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22785	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14	E 600	16,9 kg	30	1.018,00
22083	ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 16/148 ¹⁾	F 900	26,1 kg	40	1.862,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22198	studzienka odpływowa SV G 550/565/990, dwuczęściowa z mufą na rurę DN 200	beton	214,0 kg	2	3.047,00
22213	kosz osadczy	ocynk	3,2 kg		1.168,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 kg		707,00
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22250	ścianka zamykająca	ocynk	1,3 kg		272,00
22251	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	1,2 kg		363,00
22253	ścianka zamykająca do kanału, H = 700	ocynk	3,1 kg		na zapytanie
22254	ścianka zamykająca do kanału H = 700, z odpływem DN 200	ocynk	3,1 kg		na zapytanie
22255	ścianka zamykająca do kanału, H = 700, z odpływem DN 300	ocynk	2,9 kg		na zapytanie
22280	mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				21,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00



zestaw mocujący: do rusztów kratowych do klasy D - potrzeba na m: 4 szt. / na ruszt żeliwny klasa E i klasa F - wymóg na m: 8 szt.

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 400

Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, ze śrubowym mocowaniem rusztu

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
16850	BGZ-S G NW 400, nr 0	0,0 %	225,0 kg	4	1.724,00
16851	BGZ-S G NW 400 nr 0, z otworem odpływowym DN 200	0,0 %	218,0 kg	4	2.139,00
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22088	ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 18/200	D 400	20,6 kg	20	1.254,00
22090	ruszt żeliwny prętowy 500/447/25, MW 25/14	E 600	27,1 kg	20	1.770,00
22087	ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 15/125 ¹⁾	F 900	41,4 kg	20	2.568,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22194	studzienka BGZ-S G 550/565/990, dwuczęściowa z mufą na rurę DN 200	beton	200,0 kg	2	3.036,00
22214	kosz osadczy	ocynk	3,8 kg		1.315,00
30040	zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87°	plastik	7,4 kg		707,00
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22260	ścianka zamykająca	ocynk	2,1 kg		381,00
22261	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	2,4 kg		412,00
22281	zestaw mocujący do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00

BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 500

Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, ze śrubowym mocowaniem rusztu

Nr art.	Korpus kanału z bezpieczną fugą	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
16903	BGZ-S G NW 500, nr 0, L = 2500 ¹⁾	0,0 %	880,0 kg	1	6.726,00
16901	BGZ-S G NW 500, nr 0, L = 1000 ¹⁾	0,0 %	360,0 kg	1	3.109,00
16902	BGZ-S G NW 500, nr. 0, z otworem odpływowym DN 200, L = 1000	0,0 %	353,0 kg	1	3.670,00
Nr art.	Ruszt z 4 punktowym mocowaniem śrubowym – M10	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22094	ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾	D 400	29,8 kg	20	1.830,00
22091	ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾	E 600	31,3 kg	20	1.798,00
22092	ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 20/170 ¹⁾	F 900	48,8 kg	20	na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22270	ścianka zamykająca	ocynk	3,1 kg		569,00
22271	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	3,1 kg		506,00
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22281	mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)				11,00



zestaw mocujący: potrzeba na m: 8 szt.

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BIG I, NW 200

Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

Nr art.	Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
41520100	BIG I, H = 315, L = 1000	D 400	196,0 kg	6	na zapytanie
41520101	BIG I, H = 420, L = 1000	D 400	237,0 kg	6	
41520110	BIG I, H = 315, L = 1000	E 600	198,8 kg	6	na zapytanie
41520112	BIG I, H = 315, L = 3000	E 600	596,4 kg		
41520111	BIG I, H = 420, L = 1000	E 600	240,3 kg	6	na zapytanie
41520113	BIG I, H = 420, L = 3000	E 600	720,9 kg		
41520120	BIG I, H = 315, L = 1000	F 900	202,0 kg	6	na zapytanie
41520122	BIG I, H = 315, L = 3000	F 900	606,0 kg		
41520121	BIG I, H = 420, L = 1000	F 900	244,5 kg	6	na zapytanie
41520123	BIG I, H = 420, L = 3000	F 900	733,5 kg		
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22775	ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13	E 600	9,4 kg	60	562,00
22073	ruszt żeliwny szczelinowy 500/247/25, SW 16/220	F 900	13,8 kg	60	851,00
22078	ruszt żeliwny pełny 500/247/25 ¹⁾	F 900	17,1 kg	60	963,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
30080	zasyfonowanie odpływu DN 200				na zapytanie
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22240	ścianka zamykająca	ocynk	0,7 kg		174,00
22241	ścianka zamykająca z odpływem DN 200	ocynk	0,9 kg		293,00

BG-CLASSIC BIG I, NW 300

Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

Nr art.	Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
41530100	BIG I, H = 415, L = 1000	D 400	278,0 kg	4	na zapytanie
41530101	BIG I, H = 520, L = 1000	D 400	321,0 kg	4	
41530110	BIG I, H = 415, L = 1000	E 600	281,5 kg	4	na zapytanie
41530112	BIG I, H = 415, L = 3000	E 600	844,5 kg		
41530111	BIG I, H = 520, L = 1000	E 600	325,2 kg	4	na zapytanie
41530113	BIG I, H = 520, L = 3000	E 600	975,6 kg		
41530120	BIG I, H = 415, L = 1000	F 900	286,6 kg	4	na zapytanie
41530122	BIG I, H = 415, L = 3000	F 900	859,8 kg		
41530121	BIG I, H = 520, L = 1000	F 900	330,5 kg	4	na zapytanie
41530123	BIG I, H = 520, L = 3000	F 900	991,5 kg		
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22785	ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14	E 600	16,9 kg	30	1.018,00
22083	ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 16/148 ¹⁾	F 900	26,1 kg	40	1.862,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
30080	zasyfonowanie odpływu DN 200				na zapytanie
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22250	ścianka zamykająca, BH = 415	ocynk	1,3 kg		272,00
22251	ścianka z odpływem DN 200, BH = 415	ocynk	1,2 kg		363,00
49030202	ścianka zamykająca, BH = 520	ocynk	1,7 kg		na zapytanie
49030203	ścianka z odpływem DN 200, BH = 520	ocynk	1,6 kg		na zapytanie

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-CLASSIC BIG I, NW 400

Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

Nr art.	Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
41540100	BIG I, H = 525, L = 1000	D 400	390,0 kg	2	na zapytanie
41540101	BIG I, H = 630, L = 1000	D 400	432,0 kg	2	
41540110	BIG I, H = 525, L = 1000	E 600	394,7 kg	2	na zapytanie
41540112	BIG I, H = 525, L = 3000	E 600	1.184,0 kg		
41540111	BIG I, H = 630, L = 1000	E 600	437,0 kg	2	
41540113	BIG I, H = 630, L = 3000	E 600	1.311,0 kg		na zapytanie
41540120	BIG I, H = 525, L = 1000	F 900	400,6 kg	2	
41540122	BIG I, H = 525, L = 3000	F 900	1.201,8 kg		
41540121	BIG I, H = 630, L = 1000	F 900	443,5 kg	2	
41540123	BIG I, H = 630, L = 3000	F 900	1.330,5 kg		
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22088	ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 18/200	D 400	20,6 kg	20	1.254,00
22090	ruszt żeliwny prętowy 500/447/25, MW 25/14	E 600	27,1 kg	20	1.770,00
22087	ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 15/125 ¹⁾	F 900	41,4 kg	20	2.568,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
30080	dopłata za wykonanie otworu, DN 200				na zapytanie
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22260	ścianka zamykająca, BH = 525	ocynk	2,1 kg		381,00
22261	ścianka z odpływem DN 200, BH = 525	ocynk	2,4 kg		412,00
49040202	ścianka zamykająca, BH = 630	ocynk	2,7 kg		na zapytanie
49040203	ścianka z odpływem DN 200, BH = 630	ocynk	3,0 kg		na zapytanie

BG-CLASSIC BIG I, NW 500

Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

Nr art.	Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
41550100	BIG I, H = 645, L = 1000	D 400	537,0 kg	2	na zapytanie
41550101	BIG I, H = 750, L = 1000	D 400	580,0 kg	2	
41550110	BIG I, H = 645, L = 1000	E 600	542,4 kg	2	na zapytanie
41550112	BIG I, H = 645, L = 3000	E 600	1.627,2 kg		
41550111	BIG I, H = 750, L = 1000	E 600	586,2 kg	2	
41550113	BIG I, H = 750, L = 3000	E 600	1.758,6 kg		na zapytanie
41550120	BIG I, H = 645, L = 1000	F 900	549,7 kg	2	
41550122	BIG I, H = 645, L = 3000	F 900	1.649,1 kg		
41550121	BIG I, H = 750, L = 1000	F 900	593,6 kg	2	
41550123	BIG I, H = 750, L = 3000	F 900	1.780,8 kg		
Nr art.	Ruszt z 4 pkt. mocowaniem śrubowym	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
22094	ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾	D 400	29,8 kg	20	1.830,00
22091	ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾	E 600	31,3 kg	20	1.798,00
22092	ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 20/170 ¹⁾	F 900	48,8 kg	20	na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
30080	dopłata za wykonanie otworu, DN 200				na zapytanie
31312	uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200	elastomer	0,6 kg		418,00
22270	ścianka zamykająca, BH = 645	ocynk	3,1 kg		569,00
22271	ścianka z odpływem DN 200, BH = 645	ocynk	3,1 kg		506,00
49050202	ścianka zamykająca, BH = 750	ocynk	3,6 kg		na zapytanie
49050203	ścianka z odpływem DN 200, BH = 750	ocynk	3,6 kg		na zapytanie

BG-CLASSIC BIG TANK, NW 500

Kanał odpływowy z żeliwną krawędzią do klasy F 900 Typ I, z przykręcanym rusztem z żeliwa sferoidalnego

Nr art.	Korpus kanału z przykręcanym rusztem	Kl. obciążenia	Waga	PLN /szt.
41751130	SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, ruszt mocowany śrubowo	D 400	3.584,4 kg	na zapytanie
41751140	SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, ruszt mocowany śrubowo	E 600	3.674,0 kg	
41751150	SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, ruszt mocowany śrubowo	F 900	3.802,0 kg	
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	PLN /szt.
30081	opłata za cięcie kanału NW 500			na zapytanie

BG-CLASSIC Korytka muldoweww

przeznaczone do zabudowy w kombinacji z kanałami muldowymi

Nr art.	Korpus korytka	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN/szt.
34130	BG Korytka muldowe	0,0 %	133,0 kg	8	439,00
30002	dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN 200				180,00
Nr art.	Ruszt	Kl. obciążenia	Waga	szt./paleta	PLN/szt.
34131	ruszt kratowy 1000/397/40, MW 34/38	przejezdny dla sam. os.	30 kg	33	na zapytanie
34132	ruszt kratowy 1000/397/40, MW 20/33	B 125	30 kg	33	

BG-CLASSIC kanały rowowe NW 300, 400

Kanały odwadniające bez rusztu

Nr art.	Kanał	Spadek	Waga	szt./paleta	PLN /szt.
34014	kanał rowowy NW 300, H = 395 mm, L = 1000 mm ¹⁾	0,0 %	162,0 kg	6	536,00
34015	kanał rowowy NW 400, H = 495 mm, L = 1000 mm ¹⁾	0,0 %	218,0 kg	4	721,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 100 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23010201	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	30	1,3 kg	353,00
23010202	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	30	2,6 kg	581,00
23010203	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	40	1,5 kg	379,00
23010204	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	40	2,9 kg	633,00
23010205	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	L 1000	50	1,6 kg	405,00
23010206	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	L 2000	50	3,2 kg	685,00
23010207	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	L 1000	75	2,1 kg	611,00
23010208	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	L 2000	75	4,1 kg	1.098,00
23010209	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	L 1000	100	2,5 kg	676,00
23010210	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	L 2000	100	4,9 kg	1.226,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23010221	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	30	1,4 kg	353,00
23010222	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	30	2,8 kg	581,00
23010223	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	40	1,6 kg	379,00
23010224	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	40	3,1 kg	633,00
23010225	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	50	1,7 kg	405,00
23010226	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	50	3,4 kg	685,00
23010227	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	75	2,2 kg	611,00
23010228	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	75	4,3 kg	1.098,00
23010229	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	1000	100	2,6 kg	676,00
23010230	FA kanał fasadowy V, szerokość 100	2000	100	5,1 kg	1.226,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 50	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23010251	FA element odpływowy V, szerokość 1000	ocynk	30	1,4 kg	630,00
23010252	FA element odpływowy V, szerokość 1000	ocynk	40	1,5 kg	656,00
23010253	FA element odpływowy V, szerokość 1000	ocynk	50	1,7 kg	706,00
23010254	FA element odpływowy V, szerokość 1000	ocynk	75	2,1 kg	913,00
23010255	FA element odpływowy V, szerokość 1000	ocynk	100	2,5 kg	978,00
Nr art.	Rusztzy - szerokość 100 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23510201	FA ruszt kratowy 1000/100/20/2, MW 30/10	ocynk	238	2,1 kg	393,00
23510202	FA ruszt kratowy 500/100/20/2, MW 30/10	L ocynk	56	1,1 kg	280,00
23510203	FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 100/20/2, rozstaw 10 mm	L ocynk	238	3,3 kg	533,00
23510204	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 100/20/2, rozstaw 10 mm	L ocynk	56	1,7 kg	371,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23910221	FA ścianka zamykająca V, szerokość 100	stal nierdzewna	30, 40	0,1 kg	47,00
23910222	FA ścianka zamykająca V, szerokość 100	L stal nierdzewna	50, 75, 100	0,1 kg	48,00
23910231	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100	L ocynk	28	0,1 kg	99,00
24909012	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	4,00
24900022	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	38,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 100 – stal nierdzewna

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23010301	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	30	1,4 kg	612,00
23010302	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	30	2,7 kg	1.100,00
23010303	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	40	1,6 kg	670,00
23010304	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	40	3,0 kg	1.214,00
23010305	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	L 1000	50	1,7 kg	727,00
23010306	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	L 2000	50	3,3 kg	1.329,00
23010307	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	75	2,2 kg	1.034,00
23010308	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	75	4,2 kg	1.943,00
23010309	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	100	2,6 kg	1.177,00
23010310	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	100	5,0 kg	2.229,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23010321	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	30	1,5 kg	612,00
23010322	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	30	2,9 kg	1.100,00
23010323	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	40	1,7 kg	670,00
23010324	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	40	3,2 kg	1.214,00
23010325	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	50	1,8 kg	727,00
23010326	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	50	3,5 kg	1.329,00
23010327	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	75	2,3 kg	1.012,00
23010328	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	75	4,4 kg	1.900,00
23010329	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	1000	100	2,7 kg	1.156,00
23010330	FA kanał fasadowy E, szerokość 100	2000	100	5,2 kg	2.186,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 50	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23010351	FA element odpływowy V, szerokość 1000, L = 1000	stal nierdzewna	30	1,4 kg	890,00
23010352	FA element odpływowy V, szerokość 1000, L = 1000	stal nierdzewna	40	1,5 kg	947,00
23010353	FA element odpływowy V, szerokość 1000, L = 1000	stal nierdzewna	50	1,7 kg	1.004,00
23010354	FA element odpływowy V, szerokość 1000, L = 1000	stal nierdzewna	75	2,1 kg	1.291,00
23010355	FA element odpływowy V, szerokość 1000, L = 1000	stal nierdzewna	100	2,5 kg	1.469,00
Nr art.	Ruszt - szerokość 100 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23510301	FA ruszt kratowy, 1000/100/20/2, MW 30/10	L stal nierdzewna	238	2,1 kg	972,00
23510302	FA ruszt kratowy 500/100/20/2, MW 30/10	L stal nierdzewna	56	1,1 kg	602,00
23510303	FA ruszt prętowy wzdluzny, 1000/ 100/20/2, rozstaw 10 mm	L stal nierdzewna	238	3,3 kg	1.467,00
23510304	FA ruszt prętowy wzdluzny, 500/ 100/20/2, rozstaw 10 mm	L stal nierdzewna	56	1,7 kg	893,00
23510305	FA ruszt prętowy wzdluzny 1000/100/20/2, rozstaw 6 mm	stal nierdzewna	224	2,6 kg	na zapytanie
23510306	FA ruszt prętowy wzdluzny 500/100/20/2, rozstaw 6 mm	stal nierdzewna	48	1,3 kg	na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23910321	FA ścianka zamykająca V, szerokość 100	ocynk	30, 40	0,1 kg	86,00
23910322	FA ścianka zamykająca V, szerokość 100	L ocynk	50, 75, 100	0,1 kg	98,00
23910331	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100	L stal nierdzewna	28	0,1 kg	69,00
24909013	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	16,00
24900023	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	73,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 130 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23013201	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 1000	30	1,7 kg	392,00
23013202	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 2000	30	3,3 kg	680,00
23013203	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 1000	40	1,8 kg	418,00
23013204	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 2000	40	3,6 kg	725,00
23013205	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 1000	50	2,0 kg	403,00
23013206	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 2000	50	4,0 kg	711,00
23013207	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 1000	80	2,4 kg	652,00
23013208	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 2000	80	4,8 kg	1.212,00
23013211	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	1000	180	3,5 kg	901,00
23013212	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	2000	180	7,0 kg	1.678,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23013221	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	1000	30	1,7 kg	392,00
23013222	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	2000	30	3,3 kg	659,00
23013223	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	1000	40	1,8 kg	418,00
23013224	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	2000	40	3,6 kg	710,00
23013225	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 1000	50	2,0 kg	446,00
23013226	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 2000	50	4,0 kg	851,00
23013227	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 1000	80	2,4 kg	683,00
23013228	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	L 2000	80	4,8 kg	1.162,00
23013231	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	1000	180	3,5 kg	957,00
23013232	FA kanał fasadowy V, szerokość 130	2000	180	7,0 kg	1.742,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 75	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23013251	FA element odpływowy V, szerokość 130, L = 1000	ocynk	30	1,5 kg	669,00
23013252	FA element odpływowy V, szerokość 130, L = 1000	ocynk	40	1,7 kg	695,00
23013253	FA element odpływowy V, szerokość 130, L = 1000	ocynk	50	1,9 kg	821,00
23013254	FA element odpływowy V, szerokość 130, L = 1000	ocynk	80	2,4 kg	981,00
23013255	FA element odpływowy V, szerokość 130, L = 1000	ocynk	180	4,0 kg	1.179,00
Nr art.	Ruszt - szerokość 122 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23513203	FA ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, T-profil	ocynk	120	3,4 kg	444,00
24513201	FA ruszt kratowy, 1000/122/20, MW 30/10	L ocynk	120	2,5 kg	393,00
24513202	FA ruszt kratowy, 500/122/20, MW 30/10	L ocynk	48	1,3 kg	255,00
24513203	FA ruszt szczelinowy 1000/122/20, SVV 9/800	L ocynk	120	2,0 kg	107,00
24513204	FA ruszt szczelinowy 500/122/20, SVV 9/800	L ocynk	48	1,0 kg	65,00
24513205	FA ruszt dziurkowany, 1000/122/20, Ø 6mm	L ocynk	120	1,6 kg	509,00
24513206	FA ruszt dziurkowany, 500/122/20, Ø 6mm	L ocynk	48	0,8 kg	244,00
24513207	FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 122/20, rozstaw 10 mm	L ocynk	120	3,9 kg	543,00
24513208	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 122/20, rozstaw 10 mm	L ocynk	48	2,0 kg	386,00
23513205	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/122/20, szary	L tw. sztuczne	120	0,2 kg	na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23913221	FA ścianka zamykająca V, szerokość 130	L ocynk	30, 40	0,1 kg	86,00
23913222	FA ścianka zamykająca V, szerokość 130	L ocynk	50	0,1 kg	49,00
23913223	FA ścianka zamykająca V, szerokość 130	L ocynk	80	0,1 kg	50,00
23913224	FA ścianka zamykająca V, szerokość 130	L ocynk	180	0,1 kg	69,00
23913231	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 80, 180	L ocynk	28	0,1 kg	44,00
24909012	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	4,00
24900018	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	ocynk		0,1 kg	36,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 130 – stal nierdzewna

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23013301	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	30	1,6 kg	699,00
23013302	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	30	3,3 kg	1.272,00
23013303	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	40	1,8 kg	795,00
23013304	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	40	3,6 kg	1.387,00
23013305	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	L 1000	50	2,0 kg	910,00
23013306	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	L 2000	50	4,0 kg	1.571,00
23013307	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	L 1000	80	2,4 kg	1.155,00
23013308	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	L 2000	80	4,8 kg	2.213,00
23013311	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	180	3,5 kg	1.776,00
23013312	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	180	7,0 kg	3.415,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23013321	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	30	1,6 kg	699,00
23013322	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	30	3,3 kg	1.272,00
23013323	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	40	1,8 kg	756,00
23013324	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	40	3,6 kg	1.387,00
23013325	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	50	2,0 kg	813,00
23013326	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	50	4,0 kg	1.501,00
23013327	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	80	2,4 kg	1.196,00
23013328	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	80	4,8 kg	2.090,00
23013331	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	1000	180	3,5 kg	1.681,00
23013332	FA kanał fasadowy E, szerokość 130	2000	180	7,0 kg	3.237,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 75	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23013351	FA element odpływowy E, szerokość 130, L = 1000	stal nierdzewna	30	1,5 kg	976,00
23013352	FA element odpływowy E, szerokość 130, L = 1000	stal nierdzewna	40	1,7 kg	1.033,00
23013353	FA element odpływowy E, szerokość 130, L = 1000	stal nierdzewna	50	1,9 kg	1.163,00
23013354	FA element odpływowy E, szerokość 130, L = 1000	stal nierdzewna	80	2,4 kg	1.429,00
23013355	FA element odpływowy E, szerokość 130, L = 1000	stal nierdzewna	180	4,0 kg	1.958,00
Nr art.	Ruszt - szerokość 122 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
24513301	FA ruszt kratowy, 1000/122/20, MW 30/10	L stal nierdzewna	120	3,1 kg	1.088,00
24513302	FA ruszt kratowy, 500/122/20, MW 30/10	L stal nierdzewna	48	1,5 kg	664,00
24513303	FA ruszt szczelinowy 1000/122/20, SVV 9/80	L stal nierdzewna	120	2,0 kg	308,00
24513304	FA ruszt szczelinowy 500/122/20, SVV 9/80	L stal nierdzewna	48	1,0 kg	205,00
24513305	FA ruszt dziurkowany, 1000/122/20, Ø 6mm	L stal nierdzewna	120	1,6 kg	598,00
24513306	FA ruszt dziurkowany, 500/122/20, Ø 6mm	L stal nierdzewna	48	0,8 kg	410,00
24513307	FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 122/20, rozstaw 10 mm	L stal nierdzewna	120	4,2 kg	1.537,00
24513308	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 122/20, rozstaw 10 mm	L stal nierdzewna	48	2,1 kg	957,00
24513313	FA ruszt prętowy wzdłużny ozdobny 1000/122/20/2, rozstaw 6 mm	L stal nierdzewna	120	3,2 kg	2.386,00
24513314	FA ruszt prętowy wzdłużny ozdobny 500/122/20/2, rozstaw 6 mm	L stal nierdzewna	40	1,6 kg	1.503,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23913321	FA ścianka zamykająca E, szerokość 130	L stal nierdzewna	30, 40	0,1 kg	94,00
23913322	FA ścianka zamykająca E, szerokość 130	L stal nierdzewna	50, 80	0,1 kg	100,00
23913323	FA ścianka zamykająca E, szerokość 130	L stal nierdzewna	180	0,1 kg	144,00
23913331	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 80, 180	L stal nierdzewna	28	0,1 kg	371,00
24909013	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych, i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	16,00
24900019	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	80,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 150 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23015201	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	1000	30	1,7 kg	418,00
23015202	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	2000	30	3,4 kg	710,00
23015203	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	1000	40	1,9 kg	443,00
23015204	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	2000	40	3,7 kg	762,00
23015205	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 1000	50	2,0 kg	469,00
23015206	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 2000	50	4,0 kg	814,00
23015207	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 1000	75	2,5 kg	676,00
23015208	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 2000	75	5,0 kg	1.226,00
23015209	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 1000	100	2,9 kg	740,00
23015210	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 2000	100	5,8 kg	1.356,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23015221	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	1000	30	1,8 kg	418,00
23015222	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	2000	30	3,6 kg	710,00
23015223	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	1000	40	2,0 kg	443,00
23015224	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	2000	40	3,9 kg	762,00
23015225	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 1000	50	2,1 kg	469,00
23015226	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 2000	50	4,2 kg	814,00
23015227	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 1000	75	2,6 kg	676,00
23015228	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 2000	75	5,2 kg	1.226,00
23015229	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 1000	100	3,0 kg	740,00
23015230	FA kanał fasadowy V, szerokość 150	L 2000	100	5,9 kg	1.356,00
Nr art.	element odpływowy z króćcem DN 100	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23015251	FA element odpływowy V, szerokość 150, L = 1000	ocynk	30	1,8 kg	695,00
23015252	FA element odpływowy V, szerokość 150, L = 1000	ocynk	40	1,9 kg	721,00
23015253	FA element odpływowy V, szerokość 150, L = 1000	ocynk	50	2,0 kg	771,00
23015254	FA element odpływowy V, szerokość 150, L = 1000	ocynk	75	2,5 kg	977,00
23015255	FA element odpływowy V, szerokość 150, L = 1000	ocynk	100	2,9 kg	1.042,00
Nr art.	Rusztzy - szerokość 150 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23515201	FA ruszt kratowy 1000/150/20/2, MW 30/10	ocynk	170	3,0 kg	417,00
23515202	FA ruszt kratowy 500/150/20/2, MW 30/10	ocynk	54	1,5 kg	284,00
23515203	FA ruszt prętowy wzdluzny, 1000/ 150/20/2, rozstaw 10 mm	L ocynk	170	4,6 kg	521,00
23515204	FA ruszt prętowy wzdluzny, 500/ 150/20/2, rozstaw 10 mm	L ocynk	54	2,3 kg	357,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23915221	FA ścianka zamykająca V, szerokość 150	L ocynk	30, 40	0,1 kg	69,00
23915222	FA ścianka zamykająca V, szerokość 150	L ocynk	50, 75, 100	0,1 kg	86,00
23915231	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100	L ocynk	28	0,1 kg	101,00
24909012	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	4,00
24900024	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	43,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 150 – stal nierdzewna

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23015301	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	30	1,8 kg	756,00
23015302	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	30	3,5 kg	1.387,00
23015303	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	40	1,9 kg	813,00
23015304	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	40	3,8 kg	1.501,00
23015305	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	L 1000	50	2,1 kg	870,00
23015306	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	L 2000	50	4,1 kg	1.616,00
23015307	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	75	2,6 kg	1.199,00
23015308	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	75	5,1 kg	2.273,00
23015309	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	100	3,0 kg	1.343,00
23015310	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	100	5,9 kg	2.560,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23015321	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	30	1,8 kg	756,00
23015322	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	30	3,6 kg	1.387,00
23015323	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	40	2,0 kg	813,00
23015324	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	40	3,9 kg	1.501,00
23015325	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	L 1000	50	2,2 kg	870,00
23015326	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	L 2000	50	4,3 kg	1.616,00
23015327	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	75	2,7 kg	1.156,00
23015328	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	75	5,3 kg	2.186,00
23015329	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	1000	100	3,1 kg	1.299,00
23015330	FA kanał fasadowy E, szerokość 150	2000	100	6,1 kg	2.473,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 100	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23015351	FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000	stal nierdzewna	30	1,8 kg	1.033,00
23015352	FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000	stal nierdzewna	40	2,0 kg	1.091,00
23015353	FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000	stal nierdzewna	50	2,1 kg	1.148,00
23015354	FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000	stal nierdzewna	75	2,6 kg	1.434,00
23015355	FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000	stal nierdzewna	100	3,0 kg	1.577,00
Nr art.	Rusztzy - szerokość 150 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23515301	FA ruszt kratowy 1000/150/20/2, MW 30/10	L stal nierdzewna	170	2,9 kg	1.048,00
23515302	FA ruszt kratowy, 500/150/20/2, MW 30/10	L stal nierdzewna	54	1,5 kg	608,00
23515303	FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 150/20/2, rozstaw 10 mm	L stal nierdzewna	170	4,6 kg	1.452,00
23515304	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 150/20/2, rozstaw 10 mm	L stal nierdzewna	54	2,3 kg	850,00
23515305	FA ruszt prętowy wzdłużny 1000/150/20/2, rozstaw 6 mm	stal nierdzewna	80	3,6 kg	na zapytanie
23515306	FA ruszt prętowy wzdłużny 500/150/20/2, rozstaw 6 mm	stal nierdzewna	54	1,7 kg	na zapytanie
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23915321	FA ścianka zamykająca E, szerokość 150	L stal nierdzewna	30, 40	0,1 kg	98,00
23915322	FA ścianka zamykająca E, szerokość 150	L stal nierdzewna	50, 75, 100	0,1 kg	115,00
23915331	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100	L stal nierdzewna	28	0,1 kg	375,00
24909013	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	16,00
24900025	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	81,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 200 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23020201	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	30	2,3 kg	519,00
23020202	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	30	4,5 kg	909,00
23020203	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	40	2,4 kg	539,00
23020204	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	40	4,8 kg	935,00
23020205	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	50	2,6 kg	524,00
23020206	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	50	5,2 kg	901,00
23020207	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	75	3,0 kg	718,00
23020208	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	75	6,0 kg	1.298,00
23020209	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	90	3,3 kg	735,00
23020210	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	90	6,5 kg	1.370,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23020221	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	1000	30	2,3 kg	482,00
23020222	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	2000	30	4,5 kg	839,00
23020223	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	1000	40	2,4 kg	508,00
23020224	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	2000	40	4,8 kg	891,00
23020225	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	50	2,6 kg	552,00
23020226	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	50	5,2 kg	991,00
23020227	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	1000	75	3,0 kg	725,00
23020228	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	2000	75	6,0 kg	1.325,00
23020229	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 1000	90	3,3 kg	786,00
23020230	FA kanał fasadowy V, szerokość 200	L 2000	90	6,5 kg	1.435,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21020251	FA kanał fasadowy V, szerokość 200, regulowana wysokość	1000	50 / 60	2,7 kg	na zapytanie
21020252	FA kanał fasadowy V, szerokość 200, regulowana wysokość	2000	50 / 60	5,3 kg	na zapytanie
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 100	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23020251	FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000	ocynk	30	2,1 kg	759,00
23020252	FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000	ocynk	40	2,3 kg	785,00
23020253	FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000	ocynk	50	2,5 kg	855,00
23020254	FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000	ocynk	75	3,0 kg	1.003,00
23020255	FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000	ocynk	90	3,2 kg	1.043,00
Nr art.	Ruszt - szerokość 200 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
24520201	FA ruszt kratowy, 1000/200/20, MW 30/10	L ocynk	60	3,8 kg	505,00
24520202	FA ruszt kratowy, 500/200/20, MW 30/10	L ocynk	30	2,0 kg	405,00
23520203	FA ruszt kratowy 1000/200/20, MW 30/10 profil-T	L ocynk	60	5,3 kg	614,00
24520203	FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 200/20, rozstaw 10 mm	L ocynk	60	6,4 kg	813,00
24520204	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 200/20, rozstaw 10 mm	L ocynk	30	3,2 kg	546,00
23520205	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/200/20, szary	L plastik	80	0,3 kg	na zapytanie
23520201	FA ruszt szczelinowy 1000/200/20	L ocynk	60	2,3 kg	162,00
24520207	FA ruszt dziurkowany, 1000/200/20, Ø 6mm	L ocynk	60	3,5 kg	444,00
24520208	FA ruszt dziurkowany, 500/200/20, Ø 6mm	L ocynk	30	1,7 kg	308,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23920221	FA ścianka zamykająca V, szerokość 200	L ocynk	30, 40	0,1 kg	85,00
23920222	FA ścianka zamykająca V, szerokość 200	L ocynk	50	0,1 kg	55,00
23920223	FA ścianka zamykająca V, szerokość 200	L ocynk	75	0,1 kg	52,00
23920224	FA ścianka zamykająca V, szerokość 200	L ocynk	90	0,1 kg	55,00
23920231	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90	L ocynk	28	0,1 kg	48,00
24909012	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	4,00
24900012	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	46,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 200 – stal nierdzewna

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art.	Perforowany korpus kanału- grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23020301	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	30	2,2 kg	899,00
23020302	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	30	4,5 kg	1.673,00
23020303	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	40	2,4 kg	956,00
23020304	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	40	4,8 kg	1.788,00
23020305	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	L 1000	50	2,6 kg	1.071,00
23020306	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	L 2000	50	5,2 kg	2.020,00
23020307	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	L 1000	75	3,0 kg	1.401,00
23020308	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	L 2000	75	6,0 kg	2.619,00
23020309	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	L 1000	90	3,3 kg	1.469,00
23020310	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	L 2000	90	6,5 kg	2.835,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23020321	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	30	2,2 kg	899,00
23020322	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	30	4,5 kg	1.673,00
23020323	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	40	2,4 kg	956,00
23020324	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	40	4,8 kg	1.788,00
23020325	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	50	2,6 kg	1.014,00
23020326	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	50	5,2 kg	1.902,00
23020327	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	75	3,0 kg	1.284,00
23020328	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	75	6,0 kg	2.443,00
23020329	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	1000	90	3,3 kg	1.370,00
23020330	FA kanał fasadowy E, szerokość 200	2000	90	6,5 kg	2.615,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 100	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23020351	FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000	stal nierdzewna	30	2,1 kg	1.177,00
23020352	FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000	stal nierdzewna	40	2,3 kg	1.234,00
23020353	FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000	stal nierdzewna	50	2,5 kg	1.285,00
23020354	FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000	stal nierdzewna	75	3,0 kg	1.591,00
23020355	FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000	stal nierdzewna	90	3,2 kg	1.648,00
Nr art.	Rusztzy - szerokość 200 mm / wysokość 20 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
24520301	FA ruszt kratowy, 1000/200/20, MW 30/10	L stal nierdzewna	60	3,8 kg	1.975,00
24520302	FA ruszt kratowy, 500/200/20, MW 30/10	L stal nierdzewna	30	2,4 kg	1.352,00
24520303	FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/200/20, rozstaw 10mm	L stal nierdzewna	60	6,5 kg	2.293,00
24520304	FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/200/20, rozstaw 10mm	L stal nierdzewna	30	3,3 kg	1.537,00
23520301	FA ruszt szczelinowy 1000/200/20	L stal nierdzewna	60	2,2 kg	566,00
24520307	FA ruszt dziurkowany, 1000/200/20, Ø 6	L stal nierdzewna	60	3,5 kg	744,00
24520308	FA ruszt dziurkowany, 500/200/20, Ø 6	L stal nierdzewna	30	1,7 kg	512,00
23520305	FA ruszt prętowy wzdłużny design 1000/200/20/2, rozstaw 6 mm	stal nierdzewna	78	5,0 kg	2.430,00
23520306	FA ruszt prętowy wzdłużny ozdobny 500/200/20/2, rozstaw 6 mm	stal nierdzewna	42	2,1 kg	1.562,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23920321	FA ścianka zamykająca E, szerokość 200	L stal nierdzewna	30, 40	0,1 kg	107,00
23920322	FA ścianka zamykająca E, szerokość 200	L stal nierdzewna	50	0,1 kg	94,00
23920323	FA ścianka zamykająca E, szerokość 200	L stal nierdzewna	75, 90	0,1 kg	154,00
23920331	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90	L stal nierdzewna	28	0,1 kg	103,00
24909013	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	16,00
24900013	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L Edelstahl		0,1 kg	90,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyceniany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanał fasadowe, szerokość 250 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23025201	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	30	2,7 kg	581,00
23025202	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	30	5,3 kg	968,00
23025203	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	40	2,8 kg	572,00
23025204	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	40	5,6 kg	1.020,00
23025205	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	L 1000	50	3,0 kg	577,00
23025206	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	L 2000	50	6,0 kg	1.005,00
23025207	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	L 1000	75	3,4 kg	820,00
23025208	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	L 2000	75	6,8 kg	1.479,00
23025209	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	L 1000	90	3,7 kg	831,00
23025210	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	L 2000	90	7,3 kg	1.599,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23025221	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	30	2,7 kg	547,00
23025222	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	30	5,3 kg	968,00
23025223	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	40	2,8 kg	572,00
23025224	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	40	5,6 kg	1.020,00
23025225	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	50	3,0 kg	598,00
23025226	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	50	6,0 kg	1.071,00
23025227	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	75	3,4 kg	805,00
23025228	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	75	6,8 kg	1.485,00
23025229	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	1000	90	3,7 kg	843,00
23025230	FA kanał fasadowy V, szerokość 250	2000	90	7,3 kg	1.562,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 100	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23025251	FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000	ocynk	30	2,5 kg	824,00
23025252	FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000	ocynk	40	2,7 kg	850,00
23025253	FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000	ocynk	50	2,8 kg	924,00
23025254	FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000	ocynk	75	3,4 kg	1.082,00
23025255	FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000	ocynk	90	3,6 kg	1.388,00
Nr art.	Ruszty - szerokość 250 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
24525201	FA ruszt kratowy, 1000/250/20, MW 30/10	L ocynk	60	4,8 kg	566,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23925221	FA ścianka zamykająca V, szerokość 250	L ocynk	30, 40	0,1 kg	156,00
23925222	FA ścianka zamykająca V, szerokość 250	L ocynk	50, 75, 90	0,1 kg	74,00
23925231	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90	L ocynk	28	0,1 kg	105,00
24909012	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	4,00
24900026	FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.)	L ocynk		0,1 kg	51,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 250 – stal nierdzewna

dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art.	Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23025301	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	30	2,7 kg	1.042,00
23025302	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	30	5,3 kg	1.960,00
23025303	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	40	2,8 kg	1.100,00
23025304	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	40	5,6 kg	2.074,00
23025305	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	L 1000	50	3,0 kg	1.212,00
23025306	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	L 2000	50	6,0 kg	2.234,00
23025307	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	L 1000	75	3,4 kg	1.571,00
23025308	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	L 2000	75	6,8 kg	2.971,00
23025309	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	L 1000	90	3,6 kg	1.640,00
23025310	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	L 2000	90	7,3 kg	3.258,00
Nr art.	Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23025321	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	30	2,7 kg	1.042,00
23025322	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	30	5,3 kg	1.960,00
23025323	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	40	2,8 kg	1.100,00
23025324	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	40	5,6 kg	2.074,00
23025325	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	50	3,0 kg	1.157,00
23025326	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	50	6,0 kg	2.189,00
23025327	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	75	3,4 kg	1.442,00
23025328	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	75	6,8 kg	2.760,00
23025329	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	1000	90	3,6 kg	1.528,00
23025330	FA kanał fasadowy E, szerokość 250	2000	90	7,3 kg	2.932,00
Nr art.	Element odpływowy z króćcem DN 100	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23025351	FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000	stal nierdzewna	30	2,5 kg	1.320,00
23025352	FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000	stal nierdzewna	40	2,7 kg	1.378,00
23025353	FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000	stal nierdzewna	50	2,8 kg	1.450,00
23025354	FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000	stal nierdzewna	75	3,4 kg	1.721,00
23025355	FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000	stal nierdzewna	90	3,6 kg	1.867,00
Nr art.	Ruszt - szerokość 250 mm	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23525303	FA ruszt kratowy 1000/250/20, MW 30/10	stal nierdzewna	60	5,5 kg	2.735,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23925321	FA ścianka zamykająca E, szerokość 250	L stal nierdzewna	30, 40	0,1 kg	na zapytanie
23925322	FA ścianka zamykająca E, szerokość 250	L stal nierdzewna	50, 75, 90	0,1 kg	na zapytanie
23925331	FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90	L stal nierdzewna	28	0,1 kg	na zapytanie
24909013	FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	16,00
24900027	FA mocowanie do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (na mb: 2 szt.)	L stal nierdzewna		0,1 kg	100,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie wyliczany indywidualnie.



Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!  

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX FA element nasadowy

do zastosowania jako osłona wpustu dachowego, stropowego lub jako rewizja, ruszt kratowy

Nr art.	Elementy nasadowe – grubość materiału 1,00 mm	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
23900206	FA element nasadowy V 150/150, stała wysokość	L ocynk	60	0,5 kg	240,00
23900207	FA element nasadowy V 150/150, stała wysokość	L ocynk	100	0,7 kg	268,00
23900208	FA element nasadowy V 150/150, stała wysokość	L ocynk	150	0,8 kg	321,00
23900212	rama dystansowa do regulacji wysokości 150/150, stała wysokość	L ocynk	20	0,2 kg	212,00
23900214	rama dystansowa do regulacji wysokości 150/150, stała wysokość	L ocynk	50	0,3 kg	274,00
23900201	FA element nasadowy V 200/200, stała wysokość	L ocynk	60	0,6 kg	268,00
23900202	FA element nasadowy V 200/200, stała wysokość	L ocynk	100	0,9 kg	307,00
23900203	FA element nasadowy V 200/200, stała wysokość	L ocynk	150	1,2 kg	378,00
23900205	rama dystansowa do regulacji wysokości 200/200, stała wysokość	L ocynk	20	0,3 kg	226,00
23900215	rama dystansowa do regulacji wysokości 200/200, stała wysokość	L ocynk	50	0,5 kg	245,00
24925200	FA element nasadowy V 250/250, stała wysokość	L ocynk	50	1,9 kg	342,00
24925201	FA element nasadowy V 250/250, regulowana wysokość	L ocynk	70 – 100	2,6 kg	991,00
24925202	FA element nasadowy V 250/250, regulowana wysokość	L ocynk	100 – 160	2,9 kg	1.196,00
24925300	FA element nasadowy E 250/250, stała wysokość	L stal nierdzewna	50	1,9 kg	1.452,00
24925301	FA element nasadowy E 250/250, regulowana wysokość	L stal nierdzewna	70 – 100	2,6 kg	1.469,00
24925302	FA element nasadowy E 250/250, regulowana wysokość	L stal nierdzewna	100 – 160	2,9 kg	2.195,00
24940200	FA element nasadowy V 400/400, stała wysokość	L ocynk	50	2,4 kg	854,00
24940201	FA element nasadowy V 400/400, regulowana wysokość	L ocynk	70 – 100	3,3 kg	1.197,00
24940202	FA element nasadowy V 400/400, regulowana wysokość	L ocynk	100 – 160	4,1 kg	1.162,00
24940300	FA element nasadowy E 400/400, stała wysokość	L stal nierdzewna	50	2,4 kg	1.757,00
24940301	FA element nasadowy E 400/400, regulowana wysokość	L stal nierdzewna	70 – 100	3,3 kg	2.049,00
24940302	FA element nasadowy E 400/400, regulowana wysokość	L stal nierdzewna	100 – 160	4,1 kg	2.903,00
24925210	FA element pośredni V 250/250, stała wysokość	L ocynk	80	1,5 kg	462,00
24940210	FA element pośredni V 400/400, stała wysokość	L ocynk	80	3,3 kg	581,00
24925310	FA element pośredni E 250/250, stała wysokość	L stal nierdzewna	80	1,5 kg	786,00
24940310	FA element pośredni E 400/400, stała wysokość	L stal nierdzewna	80	3,3 kg	1.196,00
Nr art.	Ruszt do elementów nasadowych	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
23500203	FA ruszt kratowy, 150/150/20, MW 30/10	L ocynk	120	0,7 kg	479,00
23500201	FA ruszt kratowy, 200/200/20, MW 30/10	L ocynk	120	1,1 kg	481,00
24525200	FA ruszt kratowy, 240/240/20, MW 30/10	L ocynk	120	1,3 kg	412,00
24525300	FA ruszt kratowy, 240/240/20, MW 30/10	L stal nierdzewna	120	1,3 kg	1.048,00
24540200	FA ruszt kratowy, 392/392/20, MW 30/10	L ocynk	120	2,6 kg	445,00
24540300	FA ruszt kratowy, 392/392/20, MW 30/10	L stal nierdzewna	120	2,6 kg	1.583,00

BG-FLEX FA listwa zatrzymująca żwir

Nr art.	Listwa zatrzymująca żwir perforowana	Materiał	Długość mm	Waga	PLN /szt.
23900911	FA listwa zatrzymująca żwir 60x40 mm, grubość 2 mm	aluminium	2000	0,9 kg	806,00
24900702	FA listwa zatrzymująca żwir 80x45 mm, grubość 2 mm	aluminium	2000	1,3 kg	na zapytanie
23900922	FA listwa zatrzymująca żwir 80x80 mm, grubość 2 mm	aluminium	2000	1,5 kg	1.008,00
23900912	FA listwa zatrzymująca żwir 100x80 mm, grubość 2 mm	aluminium	2000	1,7 kg	864,00
23900916	FA listwa zatrzymująca żwir 100x80 mm, grubość 1,5 mm	aluminium	2000	1,5 kg	na zapytanie
23900924	FA listwa zatrzymująca żwir 150x100 mm, grubość 2 mm	aluminium	2000	2,3 kg	1.534,00

BG-FLEX FA kanały fasadowe z regulacją wysokości

Nr art.	Regulowana stopka	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
24900201	Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 1 m odcinka	ocynk		0,1 kg	130,00
24900202	Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 2 m odcinka	ocynk		0,1 kg	195,00
24900301	Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 1 m odcinka	stal nierdzewna		0,1 kg	238,00
24900302	Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 2 m odcinka	stal nierdzewna		0,1 kg	357,00
24900203	FA regulowana stopka M 10 X 30	L ocynk	30	0,1 kg	21,00
24900204	FA regulowana stopka M 10 X 40	L ocynk	40	0,1 kg	23,00
24900205	FA regulowana stopka M 10 X 50	L ocynk	50	0,1 kg	24,00
24900208	FA regulowana stopka M 10 X 80	L ocynk	80	0,1 kg	27,00
24900303	FA regulowana stopka M 10 X 30	L stal nierdzewna	30	0,1 kg	40,00
24900304	FA regulowana stopka M 10 X 40	L stal nierdzewna	40	0,1 kg	42,00
24900305	FA regulowana stopka M 10 X 50	L stal nierdzewna	50	0,1 kg	47,00
24900308	FA regulowana stopka M 10 X 80	L stal nierdzewna	80	0,1 kg	51,00

BG-FLEX FA Kanały drenujące

do połączenia ciągów kanałów z odpływem

Nr art.	Kanały drenujące	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
37851	FA kanał drenujący 1000/90/30, ocynk.	L 1000	30	1,1 kg	312,00
37852	FA kanał drenujący 2000/90/30, ocynk.	L 2000	30	2,2 kg	520,00
37861	FA kanał drenujący 1000/90/30, stal nierdz.	L 1000	30	1,1 kg	727,00
37862	FA kanał drenujący 2000/90/30, stal nierdz.	L 2000	30	2,2 kg	1.356,00

BG-FLEX FA wpust tarasowy

odwodnienie punktowe z regulacją wysokości do tarasów dachowych i balkonów

Nr art.	Tarasowe odwodnienie punktowe	Dł./Wys. w mm	Wys. w mm	Waga	PLN /szt.
23910701	wpust tarasowy z rusztem szczelinowym, aluminium	200	38 – 128	1,3 kg	1.212,00
23910702	wpust tarasowy z rusztem szczelinowym z odpływem DM70, aluminium	200	38 – 128	1,3 kg	1.212,00
23910703	wpust tarasowy z rusztem szczelinowym z odpływem DM. 100, aluminium	200	38 – 128	1,3 kg	1.212,00
23910201	wpust tarasowy z rusztem siatkowym 30/10, ocynkowany	200	38 – 128	2,2 kg	1.692,00
23910301	wpust tarasowy z rusztem siatkowym 30/10, stal nierdzewna	200	38 – 128	2,2 kg	2.031,00
23910706	odpływ ,stal ocynkowana, DN 100	200	40	0,5 kg	152,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX glass, szerokość 130 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane, ocynkowane (V), w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

Nr art.	Korpus kanału	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
21013271	glass V, szerokość 130	2000	90	4,9 kg	2.036,00
Nr art.	Akcesoria	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
24913225	ścianka zamykająca glass V, szerokość 130		90	0,1 kg	120,00

BG-FLEX glass, szerokość 130 – ze stali nierdzewnej

dwustronnie perforowane, nierdzewne (E), w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

Nr art.	Korpus kanału	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
21013371	glass E, szerokość 130	2000	90	4,9 kg	2.695,00
Nr art.	Akcesoria	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
24913325	ścianka zamykająca glass E, szerokość 130		90	0,1 kg	219,00

BG-FLEX glass, szerokość 200 – ze stali ocynkowanej

dwustronnie perforowane, ocynkowane (V), w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

Nr art.	Korpus kanałów	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
21020271	glass V, szerokość 200	2000	90	6,2 kg	2.175,00
Nr art.	Akcesoria	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
24920225	ścianka czołowa glass V, szerokość 200		90	0,1 kg	117,00

BG-FLEX glass, szerokość 200 – ze stali nierdzewnej

dwustronnie perforowane, nierdzewne (E), w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

Nr art.	Korpus kanałów	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
21020371	glass E, szerokość 200	2000	90	6,2 kg	3.026,00
Nr art.	Akcesoria	Długość mm	Wysokość:	Waga	PLN /szt.
24920325	ścianka czołowa glass E, szerokość 200		90	0,1 kg	240,00



Wszystkie ruszty FA można również stosować do kanałów fasadowych glass.

BG-FLEX TE kanały tarasowe szczelinowe, SW 18 – stal nierdzewna

do stosowania na tarasach i w ogrodach

Nr art.	Korpus kanału asymetryczny – grubość materiału 1,00 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
38000	TE E SW 18 – bez perforacji	L 1000	100	3,0 kg	1.119,00
38010	TE E SW 18 – bez perforacji	L 1000	80 – 130	3,7 kg	1.570,00
38020	TE E SW 18 – perforowany	L 1000	100	3,0 kg	1.172,00
38030	TE E SW 18 – perforowany	L 1000	80 – 130	3,7 kg	1.656,00
Nr art.	Ruszt	Materiał	szt./paleta	Waga	PLN /szt.
37955	TE wkład szczelinowy 8/8 mm, L = 500 mm	L stal nierdzewna	200	0,1 kg	137,00
37956	TE wkład szczelinowy 8/8 mm, L = 1000 mm	L stal nierdzewna	100	0,2 kg	225,00
37961	TE listwa robocza do szczelin SW 18 mm, L = 1000 mm	L drewno	200	0,1 kg	33,00
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
38040	TE element rewizyjny 500/100 z odpływem dolnym lub bocznym	L stal nierdzewna	80 – 130	3,0 kg	2.553,00
13399	TE uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizji – potrzebne 2 szt.	L plastik./ocynk.		0,1 kg	75,00
38050	TE zewnętrzny narożnik 200/200 - bez perforacji	L stal nierdzewna	80 – 130	1,2 kg	1.499,00
38055	TE zewnętrzny narożnik 200/200 - bez perforacji	L stal nierdzewna	80 – 130	1,4 kg	1.628,00
38060	TE ścianka lewa/prawa, szerokość 100 mm	L stal nierdzewna	80 – 130	0,1 kg	164,00



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!
Przy wartości zamówienia poniżej 5.000 PLN netto może być doliczona dodatkowa opłata za przygotowanie towaru.

BG-FLEX TM kanał tarasowe, RB 60 – stal nierdzewna

do stosowania na tarasach i balkonach wyłożonych płytkami

Nr art.	Korpus kanału	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21106301	TM kanał tarasowy	1000	30	2,1 kg	921,00
Nr art.	Element odpływowy	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21106302	element odpływowy DN 50	1000	30	2,1 kg	1.162,00
21106311	SET, część narożna	1000x1000	30	4,1 kg	2.534,00

BG-FLEX TM kanały tarasowe, RB 60 – stal nierdzewna

do stosowania na tarasach i balkonach wyłożonych płytkami

Nr art.	Korpus kanału	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21106305	TM kanał tarasowy LINEAR	1000	30	2,0 kg	1.016,00
Nr art.	Element odpływowy	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21106306	element odpływowy DN 50	1000	30	2,1 kg	1.226,00
21106312	SET, część narożna	1000x1000	30	4,0 kg	2.332,00

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX stone, szerokość 150 – Stal nierdzewna

Korpus kanału bez perforacji wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 ze wspornikiem nośnym i osadnikiem na wypełnienie np. granitem; pasująca wysokość kamienia 20 i 30 mm

Nr art.	Korpus kanału	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21115301	stone E, szerokość 150, zawiera poprzeczkę oraz zagłębienie na kamień	1000	80	5,8 kg	3.173,00
21115302	stone E, szerokość 150, kanał z wkładem do wypełnienia	2000	80	11,6 kg	5.684,00
Nr art.	Akcesoria	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
21115303	stone E, szer. 150, kanał z odpływem DN 100,	1000	80	6,2 kg	3.552,00
24915326	tuleja łącząca do kamienia, szerokość 150	50	46	0,1 kg	120,00
24915327	stone ścianka zamykająca, szerokość 150	15	80	0,1 kg	117,00

BG-FLEX omega SW 16 – Stal nierdzewna

System kanałów ze spadkiem lub bez, z kołnierzem uszczelniającym do przykręcenia

omega bez spadku – grubość materiału: 2,0 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
omega – SW 16, bez spadku, różne wysokości – kołnierz na obu końcach	do max. 3000	65 – 200	4,4 - 25,5 kg	na zapytanie
omega ze spadkiem 0,5 % – grubość materiału: 2,0 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
omega – SW 16, ze spadkiem 0,5 %, różne wysokości kanału – kołnierz po obu stronach	do max. 3000	65 – 200	4,5 - 24,6 kg	na zapytanie

BG-FLEX omega element odpływowy z zasyfonowaniem

do kanałów szczelinowych BG-FLEX omega, z koszem, w różnych rozmiarach i wysokościach, do połączenia pionowego lub poziomego

omega element odpływowy z koszem i syfonem	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
element odpływowy omega 247 x 247 z koszem, z odejściem DN 100, do podłączenia pionowego	stal nierdzewna	260	8,3 kg	na zapytanie
omega element odpływowy 247 x 247 z koszem, z odpływem DN 100, do połączenia poziomego	stal nierdzewna	260	8,3 kg	



Inne kanały o większej wydajności hydraulicznej dostępne na zapytanie

Akcesoria

do BG-FLEX omega kanały szczelinowe, SW 16

Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
omega element kątowy 90°, długość 500/500 mm	stal nierdzewna	65 – 200	4,4 - 9,0 kg	na zapytanie
omega łącznik narożny 90°	stal nierdzewna	65 – 200	5,7 - 7,3 kg	
omega T-łącznik	stal nierdzewna	65 – 200	6,1 - 7,8 kg	
omega łącznik krzyżowy	stal nierdzewna	65 – 200	6,5 - 8,3 kg	
omega ścianka zamykająca	stal nierdzewna	65 – 200	0,3 - 2,7 kg	
omega ścianka zamykająca z króćcem DN50 mm	stal nierdzewna	65 – 200	0,4 - 2,8 kg	

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX sigma tec, szerokość nominalna 100 - stal nierdzewna

Kanały bez spadku, z kołnierzem uszczelniającym, z możliwością regulacji wysokości, szczelne i skręcane złącze doczołowe; szerokość budowlana 125 mm, wysokość wewnętrzna 50 mm

Nr art.	Sigma tec bez spadku - grubość materiału: 1,5 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
20710351	korpus kanału sigma tec	L 2000	72	10,2 kg	na zapytanie
20710352	korpus kanału sigma tec	L 500	72	3,3 kg	
20710353	korpus kanału	1000	72	5,6 kg	
20710354	korpus kanału sigma tec	1500	72	8,5 kg	
20710362	element montażowy	na zapytanie	72		

BG-FLEX sigma tec element odpływowy

rama studzienki, może być umieszczona w dowolnym miejscu kanału, jako połączenie, zakończenie, łączenie „T” lub element krzyżowy

Nr art.	Sigma tec elementy odpływowe, grubość materiału 1,5 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
20710361	korpus kanału sigma tec NW 100 z odpływem DN100	L 500	72	3,8 kg	na zapytanie
14140000	element montażowy NW 100, z odpływem dolnym DN 100	na zapytanie	72		
Nr art.	Rama studzienki wykonana w całości z FILCOTEN® HPC	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
14140000	studzienka ściekowa 440/440/500	FILCOTEN® HPC	500	51,5 kg	na zapytanie
Nr art.	Rama studzienki, grubość materiału 1,5 mm	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
20700301	ruszt kratowy MW 30/10, do ramy studzienki, 400/400/30	B 125			na zapytanie
20700302	ruszt kratowy MW 30/10, do ramy studzienki, 400/400/30	C 250			
20710371	element końcowy 400/400	stal nierdzewna	100	4,5 kg	
20710372	element połączeniowy prosty	stal nierdzewna	100	4,0 kg	
20710373	element kątowy 90° 400/400	stal nierdzewna	100	4,0 kg	
20710374	element do połączeń "T" 400/400	stal nierdzewna	100	4,5 kg	
20710375	element krzyżowy 400/400	stal nierdzewna	100	4,5 kg	
Nr art.	Rusztzy, grubość materiału 1,5 mm	Kl. obciążenia	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
20700301	ruszt kratowy MW 30/10 do ramy studzienki	klasa B 125	30	10,0 kg	na zapytanie
20700302	ruszt kratowy MW 30/10 do ramy studzienki	klasa C 250	30	11,8 kg	

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FLEX sigma tec, NW 100

Nr art.	rusztzy z mocowaniem fiX	Kl. obciążenia	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
17010322	ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, stal nierdz.	C 250	20	3,3 kg	na zapytanie
17010401	ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, tworzywo PA6	B 125	20	0,9 kg	
17010402	ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, tworzywo PA6	C 250	20	1,1 kg	
17010403	ruszt szczelinowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6	B 125	20	0,9 kg	
Nr art.	Akcesoria	Materiał	Waga	PLN /szt.	
20710317	ścianka zamykająca NW 100, zawiera uszczelkę i śruby wpust podłogowy 150x150 mm, grubość materiału: 3 mm, króciec odpływowy DN 100 wraz z rusztem	stal nierdzewna stal nierdzewna	0,6 kg 0,5 kg		na zapytanie

BG-FLEX sigma, szerokość nominalna 150 - stal nierdzewna

Kanały bez spadku, z przyspawanym kołnierzem uszczelniającym, długość standardowa 4000 mm, szerokość budowlana 208 mm, wysokość wewnętrzna 70 mm

Sigma bez spadku - grubość materiału: 1,5 mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
sigma kanały odwadniające z kołnierzem	4000	95	29 kg	na zapytanie

BG-FLEX sigma elementy odpływowe

Ramy studzienek lub osadniki można umieścić w dowolnym miejscu kanału jako element przyłączeniowy, zakończenie, element łączenia "T" lub krzyżowego

Rama studzienki	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
rama studzienki ściekowej - element końcowy	stal nierdzewna	100	5,3 kg	na zapytanie
rama studzienki ściekowej - element kątowy lub przyłączeniowy	stal nierdzewna	100	5,5 kg	
rama studzienki ściekowej - element "T"	stal nierdzewna	100	5,7 kg	
rama studzienki ściekowej - element krzyżowy	stal nierdzewna	100	5,8 kg	
Osadnik studzienki	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
sigma osadnik studzienki ściekowej - element końcowy	stal nierdzewna	482	13,3 kg	na zapytanie
sigma osadnik studzienki ściekowej - element kątowy lub przyłączeniowy	stal nierdzewna	482	13,4 kg	
sigma osadnik studzienki odpływowej - element "T"	stal nierdzewna	482	13,6 kg	
sigma osadnik studzienki odpływowej - element krzyżowy	stal nierdzewna	482	13,8 kg	
Rusztzy do studzienki odpływowej	Kl. obciążenia	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/10	B 125	30	7,0 kg	na zapytanie
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/30	B 125	30	5,0 kg	
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/10	C 250	30	7,8 kg	
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/30	C 250	30	6,0 kg	

Rusztzy i Akcesoria

do BG-FLEX sigma tec NW 150

Rusztzy bez mocowania śrubowego	Kl. obciążenia	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/10	B 125	30	8,0 kg	na zapytanie
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/30	B 125	30	6,0 kg	
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/10	C 250	30	10,0 kg	
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/30	C 250	30	8,0 kg	
Akcesoria	Materiał	Wysokość mm	Waga	PLN /szt.
sigma element kątowy 90°, długość nóżek 700 x 700 mm	stal nierdzewna	95	8,9 kg	na zapytanie
sigma element "T", długość nóżek 1000 x 700 mm	stal nierdzewna	95	11,6 kg	
sigma element krzyżowy, długość nóżek 1000 x 700 mm	stal nierdzewna	95	11,2 kg	
dopłata za szczelnie przyspawany pionowy króciec odpływowy DN 100				
dopłata do przykręcanych rusztów za metr bieżący / wraz z rusztem do studzienki				

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
L = towar magazynowy

BG-FLEX wpusty podłogowe – stal nierdzewna

Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej AISI 304 o różnych wymiarach

Nr art.	wpust podłogowy	Materiał	dł./szer./wys.	Waga	PLN/szt.
24000300	Wpust jednoczęściowy QP200.110.V1 z rusztem kratowym, odpływ pionowy Ø110 mm z koszem osadczym i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304	stal nierdz.	200/200/270	4,2 kg	2.099,00
24000302	Wpust jednoczęściowy QM150.110.V1 z rusztem drabinowym, odpływ pionowy Ø110 mm z sitkiem i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304	stal nierdz.	150/150/140	1,4 kg	659,00
24000303	Wpust jednoczęściowy QM200.110.V1 z rusztem drabinowym, odpływ pionowy Ø110 mm z sitkiem i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304	stal nierdz.	200/200/150	2,8 kg	955,00
24000301	Wpust jednoczęściowy QP300.160.V1 z rusztem kratowym, odpływ pionowy Ø160 mm z koszem osadczym i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304	stal nierdz.	300/300/270	8,4 kg	2.569,00

BG-FLEX rewizja – stal nierdzewna

Rewizje płytowe ze stali nierdzewnej AISI 304

Nr art.	rewizja	Materiał	dł./szer./wys.	Waga	PLN/szt.
24000304	rewizja RV150.110.V1 z płytą gładką, króciec pionowy Ø110. AISI 304	stal nierdz.	150/150/150	1,8 kg	659,00
24000305	rewizja RV250.160.V1 z płytą gładką, króciec pionowy Ø160. AISI 304	stal nierdz.	250/250/150	4,38 kg	857,00

BG-FLEX przejścia szczelne przez strop – stal nierdzewna

Przejście szczelne ze stali nierdzewnej o różnych wysokościach

Nr art.	przejście szczelne	Materiał	dł./szer./wys.	Waga	PLN/szt.
24000306	przejście szczelne PSKD200.110.V2	stal nierdz.	h = 200+70	1,6 kg	1.237,00
24000307	przejście szczelne PSKD250.160.V2	stal nierdz.	h = 250+70	2,5 kg	1.397,00



Wpusty punktowe BG-FILCOTEN na stronie 20
Możliwa również dostawa rusztów z powłoką KTL - na zapytanie.

BG-system doszczelniania

dotyczy kanałów z fugą

pomoc w określeniu wymaganej ilości na www.bg-graspointner.com

Nr art.	Konwencjonalne obszary zastosowania - np. parkingi, otwarte przestrzenie	Opakowanie	PLN/szt.
31100	Masa uszczelniająca - SABA Ecoseal Bio HM 600 ml, szara (na łączeniach kanałów)	600 ml/folia	45,00
31103	Środek gruntujący - SABA Primer 9002, 250 ml	250 ml/puszka	45,00
31321	Masa uszczelniająca SABA MS Floor 600 ml, szara, (uszczelnienie krawędzi)	600 ml/folia	37,00
31322	Masa uszczelniająca - SABA MS Floor SL 600 ml	600 ml/folia	45,00
31323	Środek gruntujący - SABA Primer 9002, 500ml	500 ml/puszka	90,00
Nr art.	Szczególne - na obszarach wyst. substancji niebezpiecznych - np. stacje paliw	Opakowanie	PLN/szt.
31105	Masa uszczelniająca - SABA Sealer MBT, 450ml, szara	450 ml/folia	62,00
31106	Środek gruntujący - SABA Primer H17, 900ml	900 ml/puszka	124,00
31107	Środek gruntujący - SABA Primer 9102, 1000ml, do krawędzi stalowych	1000 ml/puszka	78,00

BG-Narzędzia do układania

dla bezpiecznego i łatwego przenoszenia

Nr art.	Chwytki do podnoszenia	Nośność	Szerokość otwarcia	Masa własna	PLN /szt.
80002	Chwytek do ręcznego układania kanałów	ok. 150 kg	0 – 400 mm	około. 4,5 kg	na zapytanie
80018	Chwytek BG do kanałów odwadniających i kanałów kablowych	około. 250 kg	150 – 600 mm	około. 18 kg	na zapytanie
80019	Chwytek BG do kanałów odwadniających i kanałów kablowych	około. 600 kg	50 – 600 mm	około. 29 kg	na zapytanie
80022	Chwytek do podnoszenia BG-FILCOTEN® green, pro 400	około. 1 400 kg	50 – 780 mm	około 150 kg	na zapytanie
80023	Chwytek do podnoszenia BG-FILCOTEN® green, pro 400	około 500 kg	390 – 415 mm	około. 50 kg	na zapytanie
19115900	19115900 Haki transportowe BG-FILCOTEN® one NW 150, zielone, (2 Szt.)	około 300 kg		1,9 kg	1.096,00
19120900	19120900 Haki transportowe BG-FILCOTEN® one NW 200, czarne, (2 Szt.)	około. 300 kg		2,1 kg	1.152,00
80060	80060 Pasy transportowe BG-CLASSIC bezpiecznych i BGZ-S (2 Szt.)	około. 2 000 kg	długość 4 m	około. 3,2 kg	na zapytanie
82040	82040 Pętla do zawieszania M 12	500 kg		ok. 0,1 kg	na zapytanie



Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

Ogólne Warunki Handlowe BG

1. Zakres obowiązywania:

1.1. Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) obowiązują w odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży i dostawy towarów, zawieranych pomiędzy BG-Graspointner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 506/508, 02-844 Warszawa, NIP 9522126058, wysokość kapitału zakładowego 5.000, 00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475488, (zwanym dalej „Sprzedawcą”), a jej kontrahentem (zwanym dalej „Kupującym”).

1.2. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów stosowane przez Kupującego podlegają wyłączeniu, nawet jeżeli ich obowiązywaniu nie sprzeciwiono się w sposób wyraźny, chyba że Sprzedawca wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodę na obowiązywanie ogólnych warunków sprzedaży i dostawy towarów stosowanych przez Kupującego.

1.3. OWH są udostępniane na stronie internetowej <https://www.hydrobg.pl/> z możliwością ich pobrania i utrwalenia w formie pliku PDF. OWH są również udostępniane na żądanie kontrahenta. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się z OWH oraz ich akceptację.

1.4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie OWH przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

2. Zawarcie umowy:

2.1. Wszystkie informacje cenowe zawarte w cennikach i folderach mają wyłączny charakter informacyjny i nie mają mocy wiążącej. Wszystkie informacje, tj. wymiary, ciężary, ilustracje, opisy, szkice i rysunki znajdujące się w katalogach, cennikach i innych materiałach informacyjnych zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, jednak również nie mają mocy wiążącej.

2.2. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie Kupującego, złożone w dowolnej formie, w tym pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia stanowi również wykonanie przez Sprzedawcę pierwszej, widocznej dla Kupującego czynności związanej z wykonaniem zamówienia.

2.3. Oferta Sprzedawcy zachowuje ważność przez 30 dni, chyba że w ich treści oznaczono inny okres.

3. Ceny i rozliczenie:

3.1. Ceny ofertowe i rozliczeniowe są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Podstawę do rozliczenia będą stanowiły faktycznie dostarczone ilości i wymiary.

3.2. W przypadku zamówienia ilości towaru odbiegającej od oferty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, chyba że zmiana nie przekracza 10% ilości. Dodatkowe usługi w stosunku do oferty Sprzedawcy, wynikające z późniejszych życzeń Kupującego albo które okazały się konieczne dla zrealizowania zamówienia, są dodatkowo płatne.

3.3. Jeżeli po upływie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia zamówienia nastąpią podwyżki cen, materiałów lub wynagrodzeń o ponad 1% lub jeżeli nastąpią podwyżki podatków, danin publicznych itp., Sprzedawca będzie uprawniony do odpowiedniego wyrównania swoich cen. Zaliczki i przedpłaty nie mają wpływu na wysokość cen, zostaną one zaksięgowane a następnie odliczone od końcowej ceny towaru.

3.4. O ile nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami loco magazynu Sprzedawcy, z załadunkiem na samochód.

3.5. Dostawa wraz z transportem odbywa się na koszt Kupującego. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę wskazaną w ofercie, dostawa wraz z transportem odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3.6. Kupujący może samodzielnie odebrać towar lub zlecić jego odbiór we własnym zakresie.

4. Dostawa:

4.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by dotrzymywać ustalonych terminów dostaw.

4.2. Jeśli dotrzymanie terminów okaże się niemożliwe, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy, co najmniej tygodniowy, termin na dostawę. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu dodatkowego zwłoka w dostawie trwa dłużej niż miesiąc od terminu pierwotnego, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Kupujący żąda się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, z tytułu opóźnienia w dostawie.

4.3. Zdarzenia mające charakter siły wyższej oraz inne niezależne od Sprzedawcy nieprzewidywalne i niedające się wyeliminować okoliczności, takie jak: strajk, zakłócenia komunikacyjne, opóźnienia fabryczne na etapie wyprodukowania towaru, uprawniają Sprzedawcę do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o czas trwania utrudnienia lub do odstąpienia od umowy w całości lub części w terminie miesiąca od dnia takiego Zdarzenia.

4.4. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca jest upoważniony według swojego wyboru: do magazynowania towarów na koszt Kupującego albo do oddania zamówionego towaru na przechowanie, na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny sprzedaży o co najmniej 3 dni, Sprzedawca ma także prawo do odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu kontrahentowi.

4.5. Dostawa loco miejsce wybrane przez Kupującego nie obejmuje rozładunku przez Sprzedawcę. Rozładunek może zostać przeprowadzony wyłącznie przy pomocy udostępnionych przez Kupującego pracowników i urządzeń roboczych.

4.6. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą podstawienia towaru do rozładunku w miejscu wskazanym przez Kupującego.

4.7. W razie odbioru towaru przez Kupującego osobiście lub na jego zlecenie, odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą opuszczenia przez towar zakładu Sprzedawcy lub magazynu, w którym towar jest składowany. Ubezpieczenia towaru od szkód powstałych w czasie przewozu dokonuje się wyłącznie na żądanie i na koszt Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca obciąża Kupującego powstałymi kosztami, jednak nie będzie ponosić odpowiedzialności za realizację umowy ubezpieczenia.

4.8. Szkody powstałe w czasie przewozu podlegają zgłoszeniu na piśmie, natychmiast przy odbiorze towaru.

5. Palety – zwrot palet:

Większość produktów można dostarczać wyłącznie na paletach. Kupujący wyraża zgodę na doliczanie do rachunków i uiszczanie opłat za europalety w wysokości jak w zaakceptowanej przez niego ofercie. Jeżeli Kupujący dokona w terminie 4 tygodni od dnia dostawy zwrotu europalety (bez naliczania kosztów transportu), w stanie nienaruszonym, wówczas otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą o wartości określonej w zdaniu poprzedzającym. Sprzedawcy nie przyjmuje zwrotu palet innych rodzajów, niż europalety i nie wystawia za nie faktur korygujących.

6. Zwroty towaru:

6.1. Zwroty towarów dostarczonych przez Sprzedawcę będą przyjmowane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Towar objęty zwrotem musi być w nienaruszonym stanie.

6.2. Na zwrócone towary będzie wystawiana faktura korygująca, z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego towaru. Zwracany towar Kupujący dostarcza na własny koszt i ryzyko do zakładu Sprzedawcy lub magazynu wskazanego przez Sprzedawcę. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.

7. Anulowanie zamówienia:

Kupujący może odstąpić od zawartej umowy najpóźniej w chwili załadunku towaru.

Skuteczność odstąpienia zależy od wpłaty odstępnego, którego wysokość jest równa 20% wartości zamówienia, którego odstąpienie dotyczy. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia są towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie.

8. Płatności:

8.1. Wierzytelności przysługujące Sprzedawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy mogą zostać umorzone przez potrącenie wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy. Wierzytelności przysługujące Kupującemu nie mogą być przedmiotem przelewu. Zastrzeżenia i ewentualne wady nie powodują zwolnienia Kupującego z zobowiązań płatniczych tak w całości, jak i w części.

8.2. Dostawy częściowe będą natychmiast fakturowane przez Sprzedawcę. Należność za dostawy częściowe staje się wymagalna niezależnie od terminu zakończenia całości dostawy.

8.3. Wszystkie płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej wierzytelności. Płatności będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet kosztów dochodzenia należności, w tym opłaty windykacyjnej i kosztów procesu, należności ubocznych, w szczególności odsetek z tytułu opóźnienia i innych należnych kosztów, a w dalszej kolejności na poczet należności głównej. Niniejsze postanowienie wyłącza prawa Kupującego, przyznane mu na podstawie art. 451 k.c.

8.4. Jeżeli po zawarciu umowy staną się wiadome okoliczności, które mogą wskazywać na obniżenie zdolności kredytowej Kupującego, wszelkie wierzytelności Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne. Przepis art. 458 k.c. pozostaje w mocy.

8.5. Każde opóźnienie w zapłacie należności, niezależnie od ilości dni opóźnienia, uprawnia Sprzedawcę, według jego wyboru, do:

- (1) wstrzymania się z wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zamówienia, jak również wstrzymania wykonania dalszych zamówień, do chwili zapłaty przez Kupującego całej zaległej kwoty;
- (2) odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie odpowiedniego, dodatkowego terminu wyznaczonego Kupującemu do wykonania zobowiązania, pod rygorem odstąpienia od umowy;
- (3) żądania wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, bez wyznaczania terminu dodatkowego, bądź po jego bezskutecznym upływie.

9. Zastrzeżenie własności:

9.1. Do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży towar dostarczony przez Sprzedawcę pozostaje własnością Sprzedawcy.

9.2. Do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży niedopuszczalne jest ustanowienie przez Kupującego na towarze jakichkolwiek praw osób trzecich. Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny, Kupujący ceduje na Sprzedawcę w pełnym zakresie swoje wierzytelności

powstałe z tytułu sprzedaży towaru lub z innego tytułu prawnego dotyczącego towaru.

9.3. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego przedmiot zastrzeżenia własności przez wierzyciela Kupującego, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zajęciu Sprzedawcy oraz poniesienia wszelkich kosztów koniecznych do zwolnienia tego towaru od praw osób trzecich. W takim przypadku Kupujący jest również zobowiązany do powiadomienia wierzyciela Kupującego o przysługującym Sprzedawcy prawie własności towaru. Niedokonanie powiadomienia o którym mowa w dwóch zdaniach poprzedzających skutkuje powstaniem po stronie Kupującego obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 10-krotności wartości towaru wykazanej na fakturze za każde dokonane zajęcie towaru. Zapłata kary umownej nie narusza dalszych roszczeń Sprzedawcy do żądania zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9.4. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego na majątku Kupującego lub w przypadku opóźnienia w płatności, przekraczającego 10 dni, Sprzedawca jest nieodwołalnie upoważniony do wejścia na teren zakładu Kupującego lub na teren magazynu, w którym znajduje się towar oraz do odebrania towarów stanowiących przedmiot zastrzeżenia własności od Kupującego. W przypadku zbycia towarów przejętych przez Sprzedawcę z tytułu zastrzeżenia własności, Kupujący odpowiada za każde zmniejszenie przychodu ze sprzedaży tych towarów, jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu i dalszego transportu.

9.5. W wypadku połączenia lub pomieszczenia towaru pochodzącego od Sprzedawcy z inną rzeczą, Sprzedawca nabywa prawo do współwłasności połączonej lub pomieszczonej rzeczy, w części udziałowej nie mniejszej niż wartość przetworzonego towaru pochodzącego od Sprzedawcy zsumowanej z kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę w trakcie realizacji umowy sprzedaży tego towaru.

10. Reklamacje:

10.1. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy najpóźniej w ciągu trzech dni od wykrycia wady, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku uzasadnionego i terminowego zgłoszenia wady dostarczonego towaru Sprzedawca ma prawo – wg własnego wyboru – do naprawy towaru, dostarczenia brakującego elementu lub wymiany towaru – w stosownym terminie. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty lub zmniejszenia ceny za towar. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy przez Kupującego bezzwłocznie.

10.2. Montaż towarów, co do których zgłoszone zostały reklamacje, jest zabroniony pod rygorem utraty wszelkich uprawnień Kupującego (w tym rękojmi i gwarancji jakości) wynikających z wadliwości towaru.

10.3. W przypadku nieprzestrzegania przepisów układania, instrukcji i informacji technicznych dotyczących montażu, manipulacji lub dokonania przeróbki lub modyfikacji przedmiotu dostawy przez Kupującego lub osoby trzecie, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają.

10.4. Kupujący może żądać od Sprzedawcy odszkodowania wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wykluczona jest odpowiedzialność za szkody następne wynikające z wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny sprzedaży, za którą zakupiono wadliwy towar.

10.5. Niniejsze postanowienia nie wykluczają uprawnień Kupującego określonych w Gwarancji Jakości stanowiącej załącznik do umowy.

11. Postanowienia końcowe. Odpowiedzialność Sprzedawcy:

11.1. Miejszem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy. Wszystkie spory mogące wynikać z umów zawartych przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.

11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich kosztorysów, rysunków i innych dokumentów związanych z ofertą. Dokumentów takich nie wolno udostępniać osobom trzecim i należy je niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy na jego żądanie oraz jeżeli umowa nie zostanie zawarta.

11.2. W przypadku, gdyby jedno z postanowień OWH okazało się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności jego pozostałych warunków.

11.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH.

11.4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści oraz ograniczają odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody rzeczywiste, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, do wartości towaru sprzedanego w ramach tej umowy.

Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie.

11.5. Polityka prywatności danych osobowych (RODO) jest realizowana przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie <https://www.hydrobg.pl>.

Warszawa, wrzesień 2023 r.





GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang

Tel.: +43 6233/8900-0

Fax: +43 6233/8900-303

E-Mail: office@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com

