

Grille à fentes longitudinales en fonte



Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge E 600 kN (134 900 lb).
- Utilise un système de boulonnage en quatre points.
- Adapté aux caniveaux LNI00.
- Fabriqué en fonte ductile.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles BG-FILCOTEN® pro – G LN I00 (4 po) avec boulonnage à 4 points

	Item N°	Grilles	Matériau	Dimension	Classe de charge selon les normes EN	Largeur de la fente/du maillage (LM)	Poids		Section d'entrée en po²/m	Section d'entrée en cm²/m
							lb	kg		
○	17010103	Grilles à barres longitudinales	Fonte	19.70/4.80/0.78 po 500/122/20 mm	E 600 kN	0.87 po x 0.51 po (22x13mm)	9.26	4.2	67.43	435
○	32103	Set de boulons/écrous pour grille en fonte ductile de classe E (4 pièces nécessaires pour une grille de 500 mm)						0.1		

Spécifications : BG-FILCOTEN pro-G LNI00, usage très intensif, (Classe de charge E 600 kN), fonte ductile, la grille renforcée mesure 4.80po (122mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 9.26 lb (4.2 kg). La grille a une maille de 0.51po (13mm) de large, 0.87po (22mm) de long et est de Classe E - adaptée à la circulation commerciale de pneus pleins, aux impacts de supports d'acier ou de roues métalliques (ex : chariot). La grille est fixée au caniveau en quatre points par des boulons. Fabriquée en fonte et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

E600kN LM22/13: GJS 17010103, 4 boulons

