

Grille KIARO anti-talon en fonte



Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge D 400 kN (89 920 lb/pi)
- Utilise le système auto-verrouillant fiX
- Adapté aux caniveaux LNI00
- Fabriqué en fonte ductile
- Anti-talon
- Conforme à l'ADA, American Disabilities Act.
- Adapté pour être utilisé avec la barrure anti-vandalisme pour empêcher le vol.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles BG-FILCOTEN® pro-tec LN 100 (4 po) avec système fiX autoverrouillant

| | Item N° | Grilles | Matériau | Dimension | Classe de charge selon les normes EN | Largeur de la fente/du maillage (LM) | Poids | | Section d'entrée en po ² /m | Section d'entrée en cm ² /m |
|---|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|--|--|
| | | | | | | | lb | kg | | |
| ○ | 17010183 | Grille KIARO ANTITALON | Fonte | 19.70/4.80/0.78 po 500/122/20 mm | D 400 kN | 3.94 po x 0.22 po (100x5.7 mm) | 9.48 | 4.3 | 65.9 | 425 |

Spécifications : BG-FILCOTEN pro-tec LNI00, usage très intensif, (Classe de charge D 400 kN), fonte ductile, la grille renforcée mesure 4.80po (122mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 9.48 lb (4.3 kg). La grille a une maille de 0.22po (5.7mm) et est de Classe D et H-20 - adaptée aux chariots pneumatiques, aux routes et autoroutes. La grille est clipée au caniveau en quatre points par le système fiX auto-verrouillant. Pour éviter le vol de la grille, deux verrous anti-vandalisme peuvent être installés par grille. Fabriquée en fonte et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

D400kN LM5.7mm: GJS 17010183

