

## Grille VIA anti-talon en fonte



### Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge D 400 kN (89 920 lb/pi)
- Utilise le système auto-verrouillant fiX
- Adapté aux caniveaux LNI00
- Fabriqué en fonte ductile
- Anti-talon
- Conforme à l'ADA, American Disabilities Act.
- Adapté pour être utilisé avec la barrure anti-vandalisme pour empêcher le vol.

### Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

### Grilles BG-FILCOTEN® pro-tec LNI00 (4 po) avec système fiX autoverrouillant

|   | Item N°  | Grilles              | Matériau | Dimension                           | Classe de charge selon les normes EN | Largeur de la fente/du maillage (LM) | Poids |     | Section d'entrée en po²/m | Section d'entrée en cm²/m |
|---|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|---------------------------|---------------------------|
|   |          |                      |          |                                     |                                      |                                      | lb    | kg  |                           |                           |
| ○ | 17010184 | Grille VIA ANTITALON | Fonte    | 19.70/4.80/0.78 po<br>500/122/20 mm | D 400 kN                             | 1.14 po x 0.23 po<br>(29x6 mm)       | 9.48  | 4.3 | 60.5                      | 390                       |

**Spécifications :** BG-FILCOTEN pro-tec LNI00, usage très intensif, (Classe de charge D 400 kN), fonte ductile, la grille renforcée mesure 4.80po (122mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 9.48 lb (4.3 kg). La grille a une maille de 0.22po (6mm) de large, 1.41po (29mm) de long et est de Classe D et H-20 - adaptée aux chariots pneumatiques, aux routes et autoroutes. La grille est clipée au caniveau en quatre points par le système fiX auto-verrouillant. Pour éviter le vol de la grille, deux verrou anti-vandalisme peuvent être installés par grille. Fabriquée en fonte et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

D400kN LM5.7mm: GJS 17010183

