

Grille COMBee ADA anti-talon



Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge C 250 kN (56 200 lb)
- Utilise le système auto-verrouillant fiX
- Adapté aux caniveaux LN100
- Fabriqué en plastique composite
- Surface anti-dérapante
- Anti-talon
- Conforme à l'ADA, American Disabilities Act.
- Adapté pour être utilisé avec la barrure anti-vandalisme pour empêcher le vol.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles BG-FILCOTEN® pro-tec LN 100 (4 po) avec système fiX autoverrouillant

	Item N°	Grilles	Matériaux	Dimensions	Classe de charge selon les normes EN	Largeur de la fente/du maillage (LM)	Poids		Section d'entrée en po ² /m	Section d'entrée en cm ² /m
							lb	kg		
○	17010402	Grille Nid d'abeille ADA ANTITALON	polyamide	19.40/4.84/0.78 po 500/123/20 mm	C 250 kN	Ø0.28 po trou (7.2 mm)	2.43	1.1	44.95	290

Spécifications : BG-FILCOTEN pro-tec LN100, usage moyen, (Classe de charge C 250 kN), plastique composite, la grille renforcée mesure 4.84po (123mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 2.43 lb (1.1 kg). La grille a des trous de 0.28po (7.2mm) de diamètre, respecte les normes ADA et est de Classe C - adaptée aux applications commerciales. La grille est clipée au caniveau en quatre points par le système fiX auto-verrouillant. Fabriquée en plastique composite et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

C250kN Ø7,2: PA 17010402

