BG-FILCOTEN pro-tec LN100 (4po)

Largeur 4.84po (123mm), longueur 19.70po (500mm)
Classe de charge C 250 kN

Grille à fentes ADA anti-talon



Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge C 250 kN (56 200 lb)
- Utilise le système auto-verrouillant fiX
- Adapté aux caniveaux LN100
- Fabriqué en plastique composite
- Surface anti-dérapante
- Anti-talon
- Conforme à l'ADA, American Disabilities Act.
- Adapté pour être utilisé avec la barrure anti-vandalisme pour empêcher le vol.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles BG-FILCOTEN® pro-tec LN 100 (4 po) avec système fiX autoverrouillant

	Item N°	Grilles	Matériau	Dimension	Classe de charge selon les normes EN	Largeur de la fente/du maillage (LM)	Poids		Section d'entrée en po²/m	Section d'entrée en cm²/m
							lb	kg		
○	17010404	Grille à fentes ADA ANTITALON	polyamide	19.40/4.84/0.78 po 500/123/20 mm	C 250 kN	0.31 po x 1.57 po (8x40 mm)	2.34	1.06	65.1	420

Spécifications : BG-FILCOTEN pro-tec LN100, usage moyen, (Classe de charge C 250 kN), plastique composite, la grille renforcée mesure 4.84po (123mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 2.34 lb (1.06 kg). La grille a des fentes de 0.21po (8mm) de large, 1.57po (40mm) de longueur. La grille est anti-talon et respecte les normes ADA et est de Classe C - adaptée aux applications commerciales. La grille est clipée au caniveau en quatre points par le système fiX auto-verrouillant. Fabriquée en plastique composite et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

C250kN SW8x40: PA 17010404



BG-Graspointer USA Inc.
134 Boynton Ave
Plattsburgh, NY 12901 USA
Phone: + 1 (518) 299 1500

BG-Graspointner Inc.
642 de Courcelle, suite 206
Montreal (QC) H4C 3C5 Canada
Phone: + 1 (514) 932 5445

technical@bg-graspointner.com
www.bg-graspointner.com

Version: 11/2023